

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą namiotu pneumatycznego z wyposażeniem. Namiot oraz wyposażenie mają być nowe, pełnowartościowe, wolne od wad.

Lp.	Asortyment	Ilość	Parametry
1.	Namiot pneumatyczny typu FM-38A lub równoważny	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> - Powierzchnia całkowita minimum 37m². - Waga nie większa niż 140 kg. - Namiot z przeszłami rozpieranymi dętkami wykonanymi z materiału trudnopalnego. - Wodoodporna powłoka zewnętrzna wykonana z Aramidu odpornego na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie. - Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych ulokowanych na krótkich ścianach centralnie. - Na zewnątrz drzwi kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. - Na dłuższych ścianach 4 okna, składające się z trzech warstw. - Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszczenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego itp. - Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania. - Prawidłowa eksploatacja namiotu w zakresie temperatur od -35 °C do +50 °C. - W komplecie pokrowiec, komplet lin odciągowych, instrukcja. <p>Namiot wyposażony w logotyp „Państwowa Straż Pożarna”, logotyp Programu „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna” oraz międzynarodowy znak Obrony Cywilnej.</p>
2.	Nagrzewnica olejowa z wyposażeniem	1 szt.	<p>Nagrzewnica olejowa do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. z odprowadzaniem spalin. Parametry minimalne Moc: 21kW Przepływ powietrza: 1550 m³/h, komora spalania ze stali nierdzewnej, wskaźnik ilości paliwa.</p> <p>Nagrzewnica wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostat pomieszczeniowy, - rurę wylotową ze stali nierdzewnej 1m – 2 szt, - okap kominowy, - przewód giętki dystrybucji ciepłego powietrza długości min 5m z zestawem połączeniowym.
3.	Pompka elektryczna	1 szt.	Sprężarka elektryczna z automatycznym podtrzymaniem ciśnienia o wydajności min. 1200l/min
4.	Wypinana podłoga	1 szt.	Podłoga łatwo zmywalna, pozwalająca na wypięcie w celu sprawnego czyszczenia
5.	Przegroda poprzeczna	1 szt.	Przegroda z tworzywa umożliwiająca podzielenie wnętrza namiotu na dwie części.
6.	Oświetlenie elektryczne i instalacja	1 kpt.	<p>Oświetlenie: - minimum 3 lampy oświetleniowe, hermetyczne typu LED, o mocy min 18W każda,</p> <p>Instalacja elektryczna:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - rozdzielnica elektryczna – 1 szt - skrzynka jednofazowa przenośna 6x230v z 1,5m kablem OW 3x2,5 - przedłużacz - 2 szt. - minimum 25m na plastikowym bębnie, wyposażony w 4 gniazda 16A 2P+Z 230V IP44, z kablem gumowym OW 3x2,5mm - przenośna stacja zasilania 230V, parametry minimalne: 500W, 296Wh
7.	Łóżko kwaterunkowo-polowe	10 szt.	Wymiary: długość 2050mm, szerokość 700mm, wysokość 300mm, dopuszczalne obciążenie minimum 140kg
8.	Krzesełko polowe	10 szt.	Wymiary: głębokość 380 mm, szerokość 380 mm, wysokość oparcia 300 mm, wysokość do siedziska 500 mm, dopuszczalne obciążenie minimum 90kg
9.	Stół polowy składany	2 szt.	Wymiary: długość: 1800 mm, szerokość: 750 mm, wysokość: 700 mm, dopuszczalne obciążenie minimum 25kg
10.	Ekran projekcyjny na trójnogu	1 szt.	Format: 4:3, wymiary minimum 211x160cm, czarna ramka o szerokości min 3cm. Wyposażony w torbę transportową do ekranu.
11.	Paleta plastikowa	3 szt.	Antypoślizgowa, czarna, wymiary: 120x80cm
12.	Nadstawka paletowa	2 szt.	Metalowe nadstawki zapobiegające przemieszczaniu się wyposażenia namiotu, wymiary: 120x80x87cm