

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 29 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (08:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Brzeg, ujście Nysy Kłodzkiej) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Odolanów na rzece Barycz).

W minionej dobie odnotowano następujące dobowe sumy opadów, maksymalnie w zlewni: Baryczy – 30 mm, Nysy Łużyckiej – 20 mm, Kłodnicy – 15 mm, Białej Głuchotaskiej – 15 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2. stopnia – Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W okresie obowiązywania ostrzeżenia, w związku ze spływem wód opadowych w zlewni górnej Baryczy oczekiwane są dalsze powolne wzrosty stanu wody - w Odolanowie na Baryczy powyżej stanu alarmowego. Na obszarze Barycz bez Orli i Polskiego Rowu. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-29 od godz. 03:30 do 2025-07-29 10:00.
- **Ostrzeżenie 1. stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wody.** Odrą skanalizowaną przemieszcza się wezbranie opadowe. W Ujściu Nysy Kłodzkiej i poniżej prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Trestnie w strefie wody średniej. Na obszarze Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odry od Trestna do Brzegu Dolnego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-29 od godz. 07:41 do 2025-07-30 18:00.
- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Polski Rów, Czarna Wielka, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Widawy, Odra środkowa od Słubic do Warty, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic, Odra środkowa od Słubic do Warty. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 29.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST) - dane średniodobowe (za 24h)

Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	6,79	9,13	6,071	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	6,41	6,79	9,516	12,9	16,3	3,4	6,8	201	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	6,57	44,052	58,4	129,2	70,8	85,1	120	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	27,21	51,762	65,7	121,7	56,0	69,9	125	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,23	41,324	63,0	77,2	14,2	35,9	253	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,07	5,999	10,0	11,4	1,4	5,4	396	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,29	18,265	31,0	38,1	7,1	19,8	280	
Bukówka Bóbr	0,55	0,23	9,406	12,8	16,7	3,9	7,3	186	
Sosnówka Czerwinka	0,18	0,02	8,405	10,9	14,8	3,9	6,4	165	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	16,50	11,10	20,840	24,0	50,0	26,0	29,2	112	
Złotniki Kwisa	4,10	2,20	8,687	9,7	12,1	2,4	3,4	142	
Leśna Kwisa	4,00	4,10	6,024	7,0	16,8	9,8	10,8	110	
Lubachów Bystrzyca	0,90	0,30	4,256	4,9	6,8	1,9	2,6	136	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 161,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 236,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 282,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim. (Komunikat nawigacyjny nr 35/2025).

W związku z awarią **na śluzie Mieszkańskiej**, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 33/2025).

W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi **śluz Zwanowice** (Komunikat nawigacyjny nr 34/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na terenie RZGW we Wrocławiu odnotowano następujące zgłoszenia związane z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną:

- W dniu 28.07.2025 ok godz. 17 podczas wizji terenowej z udziałem m.in. Wojewody Opolskiego, Wicestarosty Nyskiego, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW , Z-cy Dyrektora RZGW, Dyrektora ZZ Nysa, Kierownika NW Otmuchów zinwentaryzowano problem związany z brakiem drożności cieku Cielnica w m. Prusinowice gm. Pakosławice, spowodowanego nadmiernym porostem roślinnym w korycie. Kierownik NW w Otmuchowie w godzinach popołudniowych zweryfikował położenie zasuw jazu znajdującego się w km 7+000 Cielnicy m. Sidzina (poniżej Prusinowic). ZZ w Nysie niezwłocznie podejmie dalsze działania związane z konserwacją i udrożnieniem cieku.