

Zapytanie ofertowe DAK-23331-06/2025

Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń wielofunkcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie – lokalizacja Słupsk

Zadanie 2: Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 wraz z dodatkowym wyposażeniem

Opis Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego:

Sieciowe urządzenie drukujące z funkcją drukowania, skanowania, kopiowania przeznaczone do średniego i dużego obciążenia miesięcznego – 1 szt.

Pełna nazwa ultrasonografu	Podać	
Producent	Podać	
Model	Podać	
Kraj	Podać	
WYMAGANIE		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA *niepotrzebne skreślić
Parametry ogólne		
- pamięć operacyjna 128 GB (SSD), 4 GB RAM - technologia druku laserowa - panel użytkownika wyświetlacz lcd kolorowy 26 cm - funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania - czas nagrzewania od 13,1 z trybu niskiego poboru mocy - Kasetę A5r – A3 60-163g/m² Pod. Ręczny 100x148mm -A3, 60-209g/m² - Kasety:1x250arkuszy, pod. Ręczny 1x100 arkuszy maks. 2900 arkuszy - Wewnętrzna taca odbioru – pojemność 550 arkuszy - automatyczny duplex - A5r – A3 60-163g/m² - posiadanie rozwiązania Multi Station Print – użytkowanie po uwierzytelnieniu za pomocą czytnika karty		TAK / NIE
Komunikacja		
- 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - USB 2.0 Hi-Speed - WLAN(IEEE802.11b/g/n), - WiFi Direct - obsługa protokołów sieciowych SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3		TAK / NIE
Drukowanie		
- szybkość drukowania dwustronnego A4 do 16 obrazów na minutę - szybkość drukowania jednostronnego A4 do 20 strony na minutę - szybkość wydruku pierwszej strony nie więcej niż 9 s - rozdzielczości wydruków od 600x600dpi, 3 bity do 1200x1200dpi, 2bity (1200x2400dpi) dla sterownika Post Script - automatyczne drukowanie dwustronne - emulacje języków PCL5e, PCL5c,PCL6,XPS, PDF, PS3oraz JPEG - wspierane systemy – Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012R2/2012, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400; - protokoły sieciowe – TCP/IP, NetBios po TCP/IP - tryby koloru – Auto-Kolor, kolor, Twin Kolor, B&W		TAK / NIE

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do umowy

- ustawienia koloru – Zarządzanie profilami ICC, Podstawianie RGB, Jasność, Nasycenie, Kontrast, Balans kolorów - druk mobilny – e-BRIDGE Print&Capture, Mopria Print Service, AriPrint w systemach iOS oraz macOS - Funkcje druku – sterownik uniwersalny, ustawienia predefiniowane, wtyczki (plus-ins) do sterownika, Wydruk z USB, Wydruk wstrzymany, Druk Tandemowy, wydruk bezpośredni z email	
Skanowanie	
- rozdzielczość maks do 600 x 600dpi - szybkość :RADF: do 73 obr /min (300 dpi) w kolorze i B&W - tryb skanowania – auto-kolor (ASC), Kolor, odcienie szarości, B&W - formaty plików – JPEG, jedno i wielostronicowy TIFF/XPS/PDF, zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Przeszukiwalny PDF (i inne edytowalne formaty jak DOCX, XLSX) - funkcje skanowania – skanowanie WS/do USB/do e-mail/do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie) z metadanymi (Meta Scan)/do WORD / do skrzynki (e-Filing)/WIA/TWAIN)	TAK / NIE
Kopiowanie	
- kopiowanie jednostronne/dwustronne - rozdzielczość dla skanowania 600x600 dpi, dla druku – 600x600 dpi 3 bity, co równoważne jest z rozdzielczością 2400x600 dpi (z wygładzeniem)- tylko dla druku monochromatycznego - współczynnik powiększenia/zmniejszenia 25%-400% z szyby, z podajnika 25-200% - szybkość kopiowania w kolorze 9,0/9,5sek. w B&W 7,0/7,1 sek – pierwszej strony - tryby kopiowania – tekst/Foto, tekst, Foto, Ustawienia własne - funkcje kopiowania – elektroniczne sortowanie, sortowanie z obrotem, kopiowanie dokumentów (tzw id card copy), usuwanie krawędzi , tryby 2 na 1 , 4 na 1	TAK / NIE
Obsługa papieru	
- automatyczny podajnik RADF (pojemność min 50 arkuszy) - podajnik ręczny - podajnik wyjściowy na 550 arkuszy - kaseta – A3 - Podajnik dużej pojemności ze stolikiem - Półka robocza - 50 szt. czytników kart dostępowych do Muli Station Print	TAK / NIE
Wymiary	
- minimalna wielkość urządzenia [szer.x głęb. x wys.] 575x586x662 mm bez dodatkowych kaset	TAK / NIE
Toner/tusz	
- dostawa z materiałem startowym (bębny, nośniki, pojemnik na zużyty toner - dostawa materiałów eksploatacyjnych komplet tonerów, pojemnik na zużyty toner, bębny	TAK/NIE
Warunki gwarancji	
minimum 2-letnia gwarancja producenta – zgodnie z kryterium 24 miesiące – 0 pkt 25 miesięcy ≤ 36 miesięcy – 10 pkt > 37 miesięcy – 20 pkt	Wpisać liczbę m-cy
serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w okresie gwarancji	TAK / NIE
System i bezpieczeństwo	
zdalne zarządzanie i konfiguracja urządzenia poprzez wbudowaną stronę www	TAK/NIE
katalogi macierzyste - przechowywanie i edycja prac na chronionym dysku urządzenia z wydrukiem prac na zadanie przechowywanie zadań w folderach użytkowników (1 skrzynka publiczna, 200 skrzynek użytkowników), 12060 szablonów do przechowywania spersonalizowanych ustawień lub obiegu dokumentów), podgląd dokumentów skanowanych i faksowanych, wsparcie dla technologii e-BRIDGE Open Platform oraz Embedded Web Browser, pomijanie prac, Rip-while-Print. Drukowanie kodów kreskowych w strumieniu PCL.	
Zarządzanie rolami (Role Based Access), wsparcie dla LDAP, 1000 kodów departamentowych oraz 10000 kodów użytkowników, czytniki kart zbliżeniowych, wydruk poufny, wydruk prywatny, standardowe szyfrowanie danych za pomocą security SSD, funkcja nadpisywania w przypadku wyboru opcjonalnego dysku twardego, filtrowanie adresów IP oraz MAC, filtrowanie portów, wsparcie protokołów SSL oraz IPsec., wsparcie dla IEEE802.1x, zgodność z Common Criteria (ISO/IEC15408) z HCD-PP v1.0*, skanowanie do zabezpieczonego PDF (Secure PDF)	

Zamawiający dopuszcza sprzęt, którego parametry będą lepsze niż opisywane i mające wpływ na wyższą wydajność jego pracy.