

## ZAŁĄCZNIK 2

Budowa drogi S-3 na odcinku Miękowo - koniec obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo

**budimex**

Pomiary warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 Mpa  
**MOP JM1\_W km 0+000 - 0+448,63**

Lokalizacja	co 20 m łąta	10 razy na 1 km	3 razy na 1 km	1 raz na 6000 m <sup>2</sup>
	Równość podłużna +/- 15 mm	Równość poprzeczna +/- 15 mm	Szerokość warstwy -5/+10 cm	Grubość warstwy +/- 2cm (10%)
	Rzecz.	Rzecz.	Rzecz.	Rzecz.
0+000,00	6			
0+020,00	9			
0+040,00	10	8		
0+060,00	7			
0+080,00	5			
0+100,00	14			
0+120,00	3	6		
0+140,00	3		7,25	
0+160,00	3			
0+180,00	5			
0+200,00	4			
0+220,00	9	8		
0+240,00	11			20
0+260,00	2			
0+280,00	5			
0+300,00	3			
0+320,00	7	11		
0+340,00	9			
0+360,00	1		7,24	
0+380,00	3			
0+400,00	13			
0+420,00	1	4		
0+440,00	6			
0+448,63	7			

KIEROWNIK ROBÓT  
*Kacper Hewusz*  
 Kacper Hewusz