

## ZAŁĄCZNIK 2

Budowa drogi S-3 na odcinku Miękowo - koniec obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo

**budimex**

Pomiary warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 Mpa

**MOP JM5\_Z km 0+200,00 - 0+499,60**

Lokalizacja	co 20 m łata	10 razy na 1 km	3 razy na 1 km	1 raz na 6000 m <sup>2</sup>
	Równość podłużna +/- 15 mm	Równość poprzeczna +/- 15 mm	Szerokość warstwy -5/+10 cm	Grubość warstwy +/- 2cm (10%)
	Rzecz.	Rzecz.	Rzecz.	Rzecz.
0+200,00	4			
0+220,00	1			20
0+240,00	10		5,52	
0+260,00	3	1		
0+280,00	9			
0+300,00	9		5,56	
0+320,00	10			
0+340,00	2			
0+360,00	12	9		
0+380,00	14			20
0+400,00	11			
0+420,00	13		5,54	
0+440,00	10			
0+460,00	3	11		
0+480,00	12			
0+499,60	9			

MASTER BUDOWY  
  
 Kacper Hewusz