

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie rur, kształtek i złączek</b>			
<b>Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)</b>			
Rura sanitarna PE-Xc	16 x 2,2	96	m
Rura sanitarna PE-Xc	20 x 2,8	29	m
Rura sanitarna PE-Xc	25 x 3,5	18	m
Rura wielowarstwowa	32 x 4,0	15	m
Rura wielowarstwowa	40 x 4,0	2	m
<b>Kształtki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)</b>			
Kolano 90° z mosiądzu	16 - 16	1	szt.
Kolano 90° z mosiądzu	25 - 25	7	szt.
Kolano 90° z mosiądzu	32 - 32	9	szt.
Kolano naścienne	16 - 1/2"w	43	szt.
Kolano naścienne	20 - 1/2"w	1	szt.
Kolano naścienne	25 - 3/4"w	2	szt.
Listwa montażowa do kolan naściennych	150mm	5	szt.
Listwa montażowa do kolan naściennych	100/80mm	13	szt.
Listwa montażowa pojedyncza do kolan naściennych	pojedyncza	10	szt.
Nypel przej. z mosiądzu GZ	16 - 1/2"z	1	szt.
Nypel przej. z mosiądzu GZ	40 - 1 1/4"z	4	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	16 - 16 - 16	14	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 25 - 25	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	32 - 32 - 32	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	20 - 16 - 16	6	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	20 - 16 - 20	13	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 16 - 20	3	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 16 - 25	3	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 20 - 25	2	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 32 - 25	2	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	32 - 16 - 32	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	40 - 32 - 32	1	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	16	109	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	20	39	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	25	24	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	16	13	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	20	1	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	25	18	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	32	30	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	40	5	szt.

Złączka prosta z mosiądzu	25 - 16	1	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	25 - 20	2	szt.
Złączka prosta z mosiądzu	32 - 25	3	szt.

#### Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

##### Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna	1" w - 1/2" w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1" w - 3/4" w	2	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1 1/4" w - 3/4" w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1 3/4" w - 1 1/4" w	2	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	1 1/4" w - 1 1/4" w	1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	3/4" z - 3/4" z	2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1 1/4" z - 3/4" w	1	szt.

#### Katalog izolacji standardowych

##### Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	6 mm	34	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	20 mm	63	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	6 mm	14	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	20 mm	15	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	6 mm	11	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	20 mm	8	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	6 mm	10	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	30 mm	5	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	6 mm	2	m

#### Zestawienie zaworów i armatury

##### Zawory - wodomierze

CPR Wodomierz jednostrumieniowy - mokrobieżny (z.w.)	3/4" z, Qnom: 2,5 m³/h	1	szt.
--	------------------------	---	------

#### zawory, głowice, napędy, armatura

##### Zawory -

Zawór <EA>, GZ/GZ	40	1	szt.
Zawór kul. z półśr. (GW-GZ)	32	2	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie baterii i punktów czerpalnych</b>			
<b>Baterie i punkty czerpalne</b>			
<b>Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne</b>			
Moduł sanitarny (bezdotykowe, optoelektroniczne dozowanie wody, mydła i powietrza) płyta montażowa z zasilaczem elektronicznym. Ciśn. 1 bar, wypływ 0,07l/s	700x250	8	szt.
Umywalka pojedyncza do montażu naściennego (stal szlachetna, bezpoinowa, wandaloodporna, z otworem na armaturę)	460x170x490	12	szt.
Lejowa miska ustępowa na stelażu dla niepełnosprawnych ze stali szlachetnej, spłuczka 4l (odpływ tylny poziomy)	360x351x700	2	szt.
Lejowa miska ustępowa wisząca ze stali szlachetnej, wandaloodporna, mocowana od strony korytarza technologicznego, spłuczka 4l (odpływ tylny poziomy)	360x351x500	7	szt.
Przelotowa, samozamykająca bateria natryskowa do montażu podtynkowego z nasuwaną rozetą do współpracy z głowicami wachlarzowymi o q <sub>max</sub> =1,08l/s		2	szt.
Pisuary rynnowe zawieszane na ścianie, stal szlachetna, zasilanie DN15, odpływ DN40, wym. 1200*515	1200x515	1	szt.
Zawór czerp. Ze złączką do węża DN15		1	szt.
Zlewoz. jednokom. z rusztem ociekowym i baterią stojącą		1	szt.
zlew porządkowy jednokomorowy, stal szlachetna, z baterią wandaloodporną DN15		1	szt.
Umywalka z blatem do mycia niemowląt ze strefą przewijania, trójkrotną krawędzią, bezpoinowa, półka na armaturę. Odpływ DN40, kolor biały		1	szt.
Przyciskowa armatura spłukująca DN20, konstrukcja bezłokowa, zamykana samoczynnie		10	szt.
Bateria bezdotykowa wandaloodporna DN15 umywalkowa natynkowa		12	szt.