

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## ZADANIE:

**Remont nawierzchni bitumicznej placu składowego na terenie Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie.**

### 1. Zakres zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni placu składowego na terenie Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie.

Zadanie polega na:

- wymianie wpustu ulicznego typ. ciężki – 1 szt.
- wymiana wpustu plastikowego na żeliwny (typ lekki) – szt. 1
- regulacja wpustów ulicznych – 4 szt.
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1275 m<sup>2</sup>.

### 2. Realizacja zamówienia

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 524), określonym w Ustawie z dnia 28 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty 24 miesięcznej gwarancji.

W załączeniu Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

### 3. TRANSPORT

#### 3.1. Transport kruszyw

3.2.1. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu materiału.

3.2.2. Wykonawca powinien zapewnić minimalizację odległości transportowych przy zachowaniu wymagań projektowych. Organizację transportu należy przeprowadzić z uwzględnieniem zmienności w dostępności dróg i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiałów do wykonania nasypu).

- 3.2.3. W organizacji transportu Wykonawca uwzględni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikające z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczące ładunku przez czynniki zewnętrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obciążenia), wymagania ochrony środowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do załadunku, w przypadku samochodów.
- 3.2.4. Transport i wyładunek mieszanki niezwiązanej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien powodować segregacji składników oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed segregacją, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
- 3.2.5. Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia środowiska.
- 3.2.6. Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

## **4. WYKONANIE ROBÓT**

### **4.1. Zasady wykonywania robót**

- 4.1.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
- 4.1.2. Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją STWiORB.  
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
  - przygotowanie podłoża,
  - wymiana istniejącej 2 szt. wpustów ulicznych
  - regulacja istniejącej 4 szt. wpustów ulicznych
  - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 660,00 m<sup>2</sup>  
[Załącznik nr 2 specyfikacja w zakresie warstwy ścieralnej]
  - roboty wykończeniowe i porządkowe.

### **4.2. Roboty przygotowawcze**

- 4.2.1. Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji oraz wskazań Zamawiającego:
- ustalić lokalizację robót,
  - przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
  - usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
  - zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

4.2.2. Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.

### **4.3. Wykonanie robót**

4.3.1. Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych należy wykonać regulacje istniejących wpustów ulicznych do wysokości uwzględniających wysokość niwelety nowej warstwy ścieralnej oraz przewidziane wpusty wymienić na nowe.

4.3.2. Oczyszczyć istniejącą nawierzchnię bitumiczną z wszelkich zanieczyszczeń, piasku, chwastów itp.

4.3.3. Spryskać istniejącą nawierzchnię emulsją asfaltową.

4.3.4. Ułożyć warstwę ścieralną nawierzchni o grubości 4 cm

4.3.5. Zabezpieczyć wszelkie łączenia nawierzchni i jej krawędzie poprzez posmarowanie bitumem oraz uprzętnąć teren.

### **5. Termin wykonania i rozliczenia przedmiotu zamówienia:**

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin przekazania terenu robót w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ostateczny w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.

Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy wraz z protokołem usunięcia usterek.

Płatność wynagrodzenia wskazanego w prawidłowo wystawionej fakturze nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

### **6. Uwagi**

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i bezpieczeństwo robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia.

- Wszystkie roboty wymienione w Kosztorysie Ofertowym obejmują swoim zakresem również roboty przygotowawcze oraz uprzętnięcie terenu po zakończeniu robót.

- Materiały z rozbiórki i odpady nieprzydatne dla Zamawiającego winny być wywiezione zgodnie z Ustawą o odpadach.

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji na terenie obiektu w celu zapoznania z zakresem i warunkami robót.

Integralnymi załącznikami do realizacji niniejszego remontu są:

- STWiORB D-00.00.00
- STWiORB D-05.03.11
- STWiORB D-05.03.05b

## **7. ZASADY POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, jednak nie później niż 3 dni od ukazania się ogłoszenia, kierując wniosek na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 8 bądź drogą elektroniczną na adres: rejon.kepno@gddkia.gov.pl
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w szczególności jeżeli:
  - 1) Wykonawca złożył więcej, niż jedną ofertę;
  - 2) Wykonawca nie złożył Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego;
  - 3) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dostatecznych wyjaśnień potwierdzających, że cena oferty zapewnia realizację zamówienia;
  - 4) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i nie można ich poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.
  - 5) Oferta została złożona po terminie.
4. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego ofert z jednakową najniższą ceną, Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych (oferta dodatkowa nie może mieć ceny wyższej niż wcześniej zaoferowana).
5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - oczywiste omyłki pisarskie,
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Każda poprawka w treści oferty (formularzu ofertowym i formularzu cenowym), a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawców we wskazanym terminie do wyjaśnienia treści oferty.
10. Zbadania czy cena danej oferty nie jest rażąco niska (obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy).
11. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.