
	kolor jasný karmový NCS S 1005 – Y 20 R struktúra boránek, hrúbka zrna 1,5 mm
	kolor jasný karmový NCS S 0804 – Y 10 R struktúra boránek, hrúbka zrna 1,5 mm

Wymiana okien na nowe.

Wymiana okien na nowe

**Docieplenie ściany systemem opartym na styropianie z siłkonową zewnętrzną wyprawą tynkarską. System posiada cechę NRO.**

Obrobki blacharskie i parapety ocynkowane i powlekane

Ryminy i rury spustowe zabezpieczyć na czas budowy, po dociepleniu elewacji, zmianie ulegną kształtki łączące ryminy z rurami spustowymi.

Odtworzenie ozdobnego grymsu międzykondygnacyjnego kształtkami styrodurowymi.

Odtworzenie opasek wokół okien i drzwi kształtkami styrodureowymi

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Po dociepleniu elewacji należy odtworzyć powierzchnie ceglone. Należy dobrać kolor i fakturę płytek ceramicznych no cokoł zgodnie z istniejącymi płytkami.

**Wymiana bram na nowe.**

Wymiana wpustów deszczowych i instalacji deszczowej podziemnej wraz z wykonaniem opaski drenażowej wokół budynku.

[illegible]