

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA



WYDZIAŁ PREWENCJI SPOŁECZNEJ
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



OPRACOWANIE

Maciej Pożarski

KONSULTACJA MERYTORYCZNA

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy
Instytut Badawczy w Józefowie

ILUSTRACJE, SKŁAD

Maciej Pożarski

ZDJĘCIE NA OKŁADCE

Paweł Gawdzik

ISBN

ISBN 978-83-976591-1-7

WYDAWCA

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

© Copyright by Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wydanie pierwsze
Warszawa 2026

ISBN 978-83-976591-1-7



SPIIS ZAGADNIENÍ


1. Czujka/czujnik - co to takiego?
2. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu czujki?
3. Gdzie zamontować czujkę dymu?
4. Gdzie nie montować czujki dymu?
5. Gdzie zamontować czujkę tlenu węgla?
6. Gdzie zamontować czujnik gazu?
7. Czujka dualna - co to takiego?
8. Konserwacja i zabezpieczenie czujki
9. Czym jest tlenek węgla (czad)?
10. Potencjalne źródła emisji tlenu węgla
11. Objawy zatrucia tlenkiem węgla
12. Jak ratować osobę zatrutą tlenkiem węgla?
13. Gazowy podgrzewacz wody
14. Awaria gazowego podgrzewacza wody
15. Jak zapobiegać zatruciu tlenkiem węgla?

Od 1 stycznia 2030 roku

wchodzi w życie powszechny obowiązek montażu urządzeń
do wykrywania dymu i tlenu węgla*
we wszystkich domach i mieszkaniach w Polsce.

* czujki tlenu węgla tylko w pomieszczeniach,
gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego

CZUJKA/CZUJNIK – CO TO TAKIEGO?



Czujka dymu – to urządzenie **do wykrywania dymu w pomieszczeniu na wczesnym etapie pożaru**. W razie zagrożenia uruchamia alarm akustyczny i optyczny, dzięki czemu zyskujesz czas na szybką ewakuację lub podjęcie, w miarę możliwości, działań gaśniczych.

Czujka tlenku węgla – to urządzenie **wykrywające wzrost stężenia tlenku węgla (czadu) w powietrzu do poziomu niebezpiecznego dla człowieka**. W sytuacji zagrożenia uruchamia alarm akustyczny i optyczny, umożliwiając podjęcie działań ratunkowych, zanim stężenie czadu osiągnie poziom zagrażający zdrowiu i życiu.

Czujnik gazu – to urządzenie, które **wykrywa niebezpieczne stężenie gazów palnych w pomieszczeniu** i uruchamia alarm akustyczny oraz optyczny.

PAMIĘTAJ

Sygnał niskiego poziomu baterii różni się od **sygnału alarmowego**. Zwróć na to uwagę, zanim zadzwonisz po służby ratownicze.

ZABIERZ CZUJKĘ NA URLOP!

Czujka tlenku węgla sprawdzi się również podczas wyjazdów (np. w domkach letniskowych z kominkiem lub ogrzewaniem gazowym). Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – zabierz ją w podróż!

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS ZAKUPU CZUJKI?

ZAKUP CZUJKI TLENKU WĘGLA

- Sprawdź w instrukcji lub w opisie na opakowaniu, czy czujka spełnia polską normę **PN-EN 50291-1:2018**.
- Upewnij się, że posiada **znak budowlany** , umieszczony w widocznym miejscu na obudowie urządzenia oraz w załączonej instrukcji (dotyczy tylko czujek tlenku węgla przeznaczonych dla domów lub mieszkań).

ZAKUP CZUJNIKA GAZU

- Sprawdź w instrukcji lub w opisie na opakowaniu, czy czujnik spełnia europejską normę **EN 50194-1:2024**.
- Upewnij się, że czujnik **jest przeznaczony do odpowiedniego rodzaju gazu**, którego używasz w domu, czyli **gazu ziemnego** (gaz „miejski”) lub **gazu propan-butan** (LPG).

SPRAWDZAJ OZNACZENIE „CE”

Upewnij się, że urządzenie jest oznaczone **właściwym znakiem CE** (Conformité Européenne), umieszczonym w widocznym miejscu na obudowie urządzenia oraz w załączonej instrukcji.





CE (Conformité Européenne)



CE (China Export)



PN-EN 50291-1:2018+AC:2021



PN-EN 50291-1:2018


dla domowych czujek tlenku węgla



oraz

PN-EN 50291-2:2020

dla czujek tlenku węgla
instalowanych w przyczepach
i samochodach kempingowych,
bądź łodziach



PN-EN 50194-1:2024

dla domowych czujników gazu



oraz


PN-EN 50194-2:2019

dla czujników gazu instalowanych
w przyczepach i samochodach
kempingowych, bądź łodziach



ZAKUP CZUJKI DYMU


- Sprawdź w instrukcji lub w opisie na opakowaniu, czy czujka spełnia europejską normę **EN 14604:2005**.
- Sprawdź, czy posiada poniższe oznaczenie. Czujki dymu podlegają badaniom przez uprawnione jednostki i instytuty badawcze, m.in.:




EN 14604:2005/AC:2008

GDZIE ZAMONTOWAĆ CZUJKĘ DYMU?

Czujkę dymu montuj w pobliżu pomieszczeń o **podwyższonym ryzyku pożaru** oraz w miejscach **chroniących „drogę ewakuacyjną”** – czyli korytarz lub ciąg pomieszczeń w mieszkaniu lub domu, który pozwala bezpiecznie wyjść na zewnątrz w razie pożaru lub innego zagrożenia.




Dym wraz z ciepłym powietrzem oraz innymi produktami spalania unosi się ku sufitowi najkrótszą drogą. Następnie rozprzestrzenia się poziomo po jego powierzchni, a potem zaczyna opadać. Dlatego czujkę dymu najlepiej **zamontować na środku sufitu**.




Aby zapewnić podstawową ochronę (tzw. „minimalną”) mieszkania lub domu wielokondygnacyjnego, **umieść co najmniej jedną czujkę dymu na każdym piętrze, w centralnej części ciągu komunikacyjnego**.

Czujka powinna znajdować się na korytarzu, w bezpośrednim sąsiedztwie sypialni.




Jeśli posiadasz panele fotowoltaiczne i w garażu znajduje się „magazyn energii”, warto rozważyć montaż **czujki dymu z funkcją powiadomiania o zagrożeniu na smartfonie**.




GDZIE ZAMONTOWAĆ CZUJKĘ TLENKU WĘGLA?

Czujkę tlenku węgla montuj w miejscach, gdzie istnieje ryzyko gromadzenia się tego gazu, zachowując odpowiednią wysokość i odległość od źródeł emisji. Szczególnie ważne jest to w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia spalające drewno, gaz, olej, benzynę lub węgiel w celu wytwarzania ciepła lub podgrzewania wody.

Czujkę tlenku węgla montuj zawsze **na ścianie, na wysokości głowy osoby stojącej** (od 150 cm do 200 cm od podłogi), **w odległości co najmniej 100 cm** od urządzeń, które mogą być potencjalnym źródłem emisji tlenku węgla.





GDZIE ZAMONTOWAĆ CZUJNIK GAZU?



Czujnik gazu ziemnego (gaz „miejski”, LNG), wykrywający gaz lżejszy od powietrza, montuj **na ścianie – blisko sufitu**, w odległości nie większej niż **6 m** od potencjalnego źródła wycieku gazu.

Czujnik gazu propan-butan (propan, LPG), wykrywający gaz cięższy od powietrza, montuj **na ścianie – blisko podłogi**, w odległości nie większej niż **4 m** od potencjalnego źródła wycieku gazu.



CZUJKA DUALNA – CO TO TAKIEGO?


Czujka dualna to rozwiązanie 2 w 1, łączące w sobie cechy urządzeń:

- **do wykrywania dymu** na wczesnym etapie pożaru oraz
- **do wykrywania wzrostu stężenia tlenu węgla (czadu)** w powietrzu.


Czujka dualna oszczędza miejsce i ogranicza koszty w porównaniu do montażu dwóch niezależnych czujników. W przypadku wykrycia zagrożenia aktywuje alarm akustyczny i optyczny, **sygnalizując jednocześnie rodzaj zagrożenia**.

GDZIE ZAMONTOWAĆ CZUJKĘ DUALNĄ?

Ponieważ dym unosi się w górę, a tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza i miesza się z nim, montuj czujkę dualną **na środku sufitu** – jak czujkę dymu.



KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE CZUJKI



Nie usuwaj osłony ochronnej
w czasie prowadzenia prac remontowych.
Kurz budowlany i chemikalia mogą zanieczyścić
komorę sensora oraz wywołać fałszywe alarmy.

Czujka powinna być regularnie **konserwowana (raz w roku)** i **testowana (co najmniej raz w miesiącu)**, a także sprawdzana pod kątem daty przydatności. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie baterii wskazanych przez producenta w instrukcji czujki.

- 1 Zewnętrzną część** czujki możesz przetrzeć wilgotną szmatką. Do zwilżenia używaj wyłącznie wody, ponieważ stosowanie detergentów lub środków czyszczących może uszkodzić urządzenie.
- 2 Wnętrze czujki** (komorę pomiarową) czyść sprężonym powietrzem lub odkurzaczem, odkurzając lub wdmuchując powietrze w otwory znajdujące się na obudowie urządzenia.
- 3 Regularnie testuj czujkę** – w tym celu naciśnij przycisk „Test” (w niektórych modelach należy go przytrzymać) i poczekaj, aż urządzenie uruchomi alarm akustyczny wraz z migającą czerwoną diodą LED sygnalizującą alarm.

JAK ZABEZPIECZYĆ CZUJKĘ PRZEZ USZKODZENIEM PODCZAS REMONTU?

Podczas prac remontowych, zwłaszcza tzw. „prac pyłących” (np. szpachlowanie, odkurzanie, malowanie, klejenie), zabezpiecz czujkę – np. foliowym woreczkiem, lateksową rękawiczką lub osłoną dołączoną przez producenta.

Po zakończeniu prac pamiętaj o zdjęciu zabezpieczenia!

CZYM JEST TLENEK WĘGLA (CZAD)?

TLENEK WĘGLA, potocznie nazywany „czadem” i określany jako „cichy zabójca”, jest **bezbarwnym, bezwonny, bezsmakowym** i **silnie trującym gazem**.

Powstaje podczas **niecałkowitego** (niepoprawnego) **spalania** paliw w samochodach (**benzyna, olej**) oraz w kotłach, piecykach, kominkach, grillu (**gaz, węgiel, drewno**), gdy w procesie spalania brakuje tlenu.

Wdychanie tlenku węgla o wysokim stężeniu blokuje transport tlenu w organizmie, co prowadzi do **hipoksji – niedotlenienia tkanek**, ciężkiego zatrucia, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Tlenek węgla w budynkach wielorodzinnych może przedostawać się do mieszkań sąsiednich przez **kanały wentylacyjne**.

PAMIĘTAJ!

Tylko **czujka tlenku węgla** pozwoli Ci stwierdzić obecność czadu w pomieszczeniu. To jedyne urządzenie wykrywające ten gaz.

RYZIKO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA LATEM

Latem ryzyko zatrucia tlenkiem węgla jest mniejsze, ale nie zerowe. W ciepłe dni, gdy powietrze na zewnątrz jest gorące i ciężkie, **może dochodzić do cofania się spalin do wnętrza pomieszczeń**, co zwiększa ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

TLENKU WĘGLA
nigdy ...

... **NIE**
usłyszysz



... **NIE**
zobaczysz



... **NIE**
poczujesz



POTENCJALNE ŹRÓDŁA EMISJI TLENKU WĘGLA

ŁAZIENKA

nieprawidłowo podłączony
bądź uszkodzony gazowy
podgrzewacz wody,
brak wentylacji

KOMIN

zablokowane lub nieszczelne
przewody kominowe

SYPIALNIA

przenośne ogrzewacze zasilane
paliwem ciekłym lub gazowym

GARAŻ

samochód pozostawiony
z uruchomionym silnikiem,
agregat prądotwórczy

KUCHNIA

uszkodzona kuchenka
gazowa lub okap,
ogrzewanie mieszkania
przy pomocy palników

TARAS ZIMOWY

wadliwie działający
promiennik gazowy

PRZEDSIONEK PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ


grill używany w zamkniętym pomieszczeniu

SALON


kominek na gaz
lub drewno

PIWNICA

skorodowany lub nieszczelny
przewód spalinowy



OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA



**DALSZE NARAŻENIE ORGANIZMU NA DZIAŁANIE TLENKU WĘGLA
MOŻE SPOWODOWAĆ:**



zasłabnięcie



dezorientację



nudności
i wymioty



rozmazany
obraz




ból w klatce
piersiowej

JAK RATOWAĆ OSOBĘ ZATRUTĄ TLENKIEM WĘGLA?



Jeśli widzisz **nieprzytomną osobę** w zamkniętym pomieszczeniu, a w nim ...



... to prawdopodobnie osoba ta uległa zatruciu czadem!

**Jak najszybciej wezwij służby ratownicze
i zapewnij jej dopływ świeżego powietrza!**



1.

niezwłocznie wezwij
służby ratownicze,
dzwoniąc na
NUMER ALARMOWY 112



2.

OTWÓRZ OKNA I DRZWI
w celu przewietrzenia
pomieszczenia
(Twoje bezpieczeństwo
jest najważniejsze)



3.

jeśli to możliwe,
WYNIŚ OSOBĘ
na świeże powietrze
w sposób bezpieczny
dla Ciebie i dla niej



4.

SPRAWDŹ ODDECH,
jeśli nieprzytomny oddycha,
ułóż go w **POZYCJI BEZPIECZNEJ**,
która zapewni swobodne
oddychanie



5.

JEŚLI NIE ODDYCHA,
przystąp do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (**RKO**),
aż do czasu przyjazdu
służb ratowniczych

GAZOWY PODGRZEWACZ WODY

Piecyk gazowy (z otwartą komorą spalania) to urządzenie do podgrzewania wody użytkowej przy użyciu gazu ziemnego lub gazu propan-butan.

Otwarta komora spalania w piecyku gazowym oznacza, że **powietrze** potrzebne do prawidłowego spalania gazu **pobierane jest bezpośrednio z pomieszczenia**, w którym znajduje się to urządzenie (np. z łazienki lub kuchni).

Spaliny - w przypadku niedrożnej wentylacji w piecyku gazowym z otwartą komorą spalania może wystąpić **ryzyko cofania się spalin**, w tym tlenku węgla, do wnętrza pomieszczenia. Dlatego bardzo **ważny jest drożny komin i dopływ świeżego powietrza**. Zapewnia to całkowite (poprawne) spalanie gazu, a spaliny są prawidłowo odprowadzone na zewnątrz budynku.

Prawidłowy płomień ...


... powinien mieć **kolor błękitno-niebieski** z wyraźnie zarysowanym stożkiem. Taki płomień świadczy o całkowitym (poprawnym) i efektywnym spalaniu gazu, które jest bezpieczne oraz ekonomiczne.

Nieprawidłowy płomień ...

... ma **kolor żółty, pomarańczowy, czerwony lub różowy**.

Takie zabarwienie wskazuje na niecałkowite (niepoprawne) spalanie gazu, co może prowadzić do powstawania niebezpiecznego tlenku węgla (czadu).

PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCE URZĄDZENIE GAZOWE



AWARIA GAZOWEGO PODGRZEWACZA WODY

NIEPRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCE
URZĄDZENIE GAZOWE

stosowanie aluminiowych
rur typu „spiro”,
które są nietrwałe
przy oddziaływaniu spalin

niedrożny
przewód spalinowy

niedrożna wentylacja

ślady sadzy lub zabrudzeń
na obudowie

żółty, czerwony
lub pomarańczowy
płomień



Piecyki gazowe, zwłaszcza starsze modele, nie mają wyświetlaczy ani kodów błędów, dlatego o problemach sygnalizują poprzez nietypową pracę:

- płomień gaśnie zaraz po odpaleniu lub nie chce się zapalić,
- woda nie nagrzewa się mimo zapalonego płomienia,
- pojawia się sadza na palniku lub na obudowie,
- czuć zapach gazu w pobliżu urządzenia.



W tej sytuacji wyłącz urządzenie, zamknij zawór gazu i **wezwij serwisanta** posiadającego stosowne kwalifikacje, który zawsze wystawi **dokument poświadczający przegląd lub serwis**. Aby legalnie wykonywać prace serwisowe urządzeń gazowych, serwisant musi posiadać **świadcstwo kwalifikacyjne SEP G3** w zakresie **eksploatacji (E)** lub **dozoru (D)**.



Do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym ...

... przyjeżdżamy zbyt często. Przyczyną jednego z nich była wadliwa praca gazowego podgrzewacza wody - **po serwisie**. Domowników zaczął drażnić włączający się sygnał dźwiękowy piecyka. Znalezione w Internecie „ekspert”, bez dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje zawodowe, dokonał rzekomej naprawy usterki. Według ustaleń biegłych sądowych naprawa polegała **na odłączeniu czujnika awarii** ciągu kominowego w urządzeniu. Sygnał zniknął, piecyk już uruchamiał się, **emitując tlenek węgla** bezpośrednio do pomieszczenia łazienki.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA?

Jeśli posiadasz w domu **kuchenkę gazową, piecyk gazowy** bądź **kominek**, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:



zapewnij **mikrowentylację** okien i drzwi



nie zasłaniaj kratki wentylacyjnych



wietrz regularnie pomieszczenia



zadbaj o drożność przewodów wentylacyjnych i spalinowych –
rób regularnie przeglądy kominiarskie nie rzadziej niż raz w roku



dokonuj okresowych **przeglądów instalacji gazowej** nie rzadziej niż raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym (np. jesienią)



zamontuj czujkę tlenku węgla w pomieszczeniu, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego



nie ogrzewaj pomieszczeń **kuchenką gazową**



nie używaj niskiej jakości **paliwa** (bez atestów) do biokominków



nie rozpalaj **grilla** w **zamkniętych pomieszczeniach**





Prewencja Społeczna
Państwowej Straży Pożarnej

Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej obejmuje działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mają one na celu zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych.

Działania Prewencji Społecznej stanowią jeden z filarów pracy PSP, obok działań operacyjnych, takich jak gaszenie pożarów i likwidacja innych zagrożeń.

