

Zestawienie materiałowe znaki aktywne

L.p.	opis elementu	typ	ilość	jednostka	uwagi
1	kabel elektroenergetyczny	YKYžo 3x6[mm ²]	168	[m]	
2	kabel elektroenergetyczny	YKSY 2x2,5[mm ²]	86	[m]	
3	uziom pionowy 6[m]	6[m], Ø20[mm], FeZn 25x4[mm], LgYd 16[mm ²]	2	[kpl]	
4	rura osłonowa karbowana (typ 1)	dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, odporność na ściskanie L250, sztywność obwodowa 11 [kN/m ²] Ø 75[mm]	38	[m]	
5	rura osłonowa gładkościenna (typ 2)	grubościenna, gładka rura osłonowa przystosowana do układania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach sterowanych Ø110[mm], odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 10 [kN/m ²]	47	[m]	
6	taśma niebieska	taśma oznaczeniowa niebieska do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym poniżej 1[kV], 300[mm], grubość 0,5[mm]	210	[m]	
7	szafa znaków aktywnych	szafa znaków aktywnych SZA1, SZA2	2	[kpl]	
8	opaski informacyjne	opaska informacyjna na kabel	45	[szt]	
9	szafka oświetleniowa	SO-Toporzysko/ Stanisławka	1	[kpl]	wg. zestawienia dla szafki oświetleniowej
10	maszt wysięgnikowy	maszt wysięgnikowy z wysięgnikiem długości 4[m]	2	[kpl]	wraz z fundamentem