

**Tabela 1. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanych zbiorników**

Nr. zbiornika	km drogi	rzędna rowu na wlocie do zespołu urządzeń	rzędna dna zbiornika	rz. wlotu kanału do zbiornika	rz. dna rowu/rzeki przy wylocie przelewu	pole	obwód	czynna pojemność	minimalna pojemność	dopływ	UWAGI
[-]	[-]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[l/s]	[-]
ZE-28	025+051	165.64	165.04	165.54	-----	786.6	192.7	442	104	116	uszczelniony
ZE-29	026+003	157.33	156.62	157.12	156.70	170.0	54.8	99	63	71	uszczelniony
ZE-30	026+055	157.23	156.64	157.14	156.70	540.0	96.0	294	166	184	uszczelniony
ZE-31	029+353	166.93	166.33	166.83	166.32	590.0	138.0	330	138	153	nieuszczelniony
ZE-32	029+599	164.70	164.12	164.62	-----	111.6	53.4	69	53	59	nieuszczelniony
ZE-33	030+720	160.08	159.00	159.50	159.50	225.0	100.0	138	134	149	nieuszczelniony
ZE-34	032+866	143.80	142.55	143.05	142.84	486.0	90.0	266	108	121	uszczelniony
ZE-35	033+745	142.95	142.36	142.86	-----	625.0	100.0	338	158	175	nieuszczelniony
ZE-36	035+468	134.16	133.58	134.08	-----	293.8	72.7	165	97	107	nieuszczelniony
ZE-37	035+707	131.13	129.72	130.22	-----	199.5	61.0	115	85	94	nieuszczelniony
ZE-38	036+297	126.96	126.36	126.86	126.80	476.0	90.0	261	118	131	nieuszczelniony
ZE-39	037+814	117.84	116.58	117.08	115.95	856.6	119.9	458	428	475	uszczelniony
ZE-40	037+904	117.48	116.64	117.14	116.37	270.0	129.0	167	96	106	uszczelniony
ZE-41	038+533	118.70	118.11	118.61	-----	378.0	78.0	209	110	122	uszczelniony
ZE-42	038+904	119.48	118.87	119.37	119.34	391.0	80.0	216	65	72	uszczelniony
ZE-43	039+338	120.53	119.93	120.43	120.41	398.0	89.4	221	90	100	uszczelniony
ZE-44	041+284	125.71	124.80	125.30	-----	322.0	74.0	180	74	82	uszczelniony
ZE-45	042+113	127.00	126.21	126.71	-----	384.0	80.0	212	95	105	uszczelniony
ZE-46	044+715	132.60	131.93	132.43	132.40	221.0	69.2	128	103	114	uszczelniony
ZE-47	045+934	134.82	134.21	134.71	134.54	364.0	80.0	202	54	60	uszczelniony
ZE-48	047+238	137.99	137.40	137.90	-----	362.6	76.5	200	66	74	uszczelniony
ZE-49	048+408	140.43	139.70	140.20	-----	270.0	74.0	154	65	73	uszczelniony
ZE-50	048+982	140.95	140.35	140.85	-----	544.0	98.0	297	119	132	uszczelniony