

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sondy dynamicznej lekkiej (pneumatycznej) wraz z wyposażeniem

A. Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej, kompletnej, niewymagającej dodatkowych nakładów i inwestycji, gotowej do użytkowania sondy dynamicznej lekkiej o napędzie pneumatycznym wraz z wyposażeniem służącej do określenia stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego.


Miejsce dostawy: Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Nowotoruńska 31, 85-839 Bydgoszcz

B. Wymagania ogólne i warunki dostawy:

- Termin dostawy – do 28.11.2025.
- Odbiór urządzenia – na podstawie podpisanego przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru, sporządzonego na formularzu Z-6.6-2 (formularz protokołu w załączniku).
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Gwarancja - co najmniej 12 miesięcy.
- Zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie Polski.
- Przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją – bezpośrednio przed upływem okresu gwarancyjnego.
- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym wad fizycznych i awarii powstałych w związku z wadami materiałowymi lub wykonania, w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Za awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń.
- w ofercie należy zawrzeć wszystkie koszty jakie musi ponieść Zamawiający (m.in. koszty przesyłki lub instalacji sprzętu itp.). Ceny należy podać w PLN. Oferta musi zawierać również opisową charakterystykę aparatury, zdjęcie urządzenia, elementów wyposażenia zestawu oraz czas realizacji;
- wybór oferty najkorzystniejszej to spełnienie wymagań OPZ oraz najniższa cena.

C. Opis techniczny przedmiotu zamówienia

- Sonda lekka DPL o napędzie pneumatycznym spełniająca wymagania normy PN-B-04452:2002 wyposażona w uchwyt (nosidło) umożliwiający swobodne przenoszenie pomiędzy punktami badawczymi i adapter do żerdzi $\varnothing$ 22 mm ze zwornikiem M16,
- Dwuręczny uchwyt do sondy umożliwiający utrzymywanie pionu podczas pracy sondy, wyposażony w zawór blokujący dopływ powietrza z kompresora,
- Lekki kompresor o moc sprężarki do 2 barów z silnikiem spalinowym o mocy min. 2 kW (łącznie masa kompresora do 25 kg) na stelażu umożliwiającym swobodne przenoszenie z dodatkowymi uchwytami na tłok sondy,
- Wąż łączący kompresor z tłokiem sondy długości min. 2 m,
- Żerdzie o długości 1 m, $\varnothing$ 22 mm skalowane co 10 cm ze zwornikiem M16 – 5 sztuk,
- Stożek do sondowań DPL ze zwornikiem M16 – 1 sztuka,
- Szablon do kontroli zużycia stożków pomiarowych zgodnie z EN 22476-2 – 1 sztuka,
- Zacisk szczękowy z obudową o zakresie umożliwiającym wyciąganie żerdzi po badaniu,
- Skrzynia transportowa do sondy,
- Skrzynia transportowa do agregatu,

Z-ca Naczelnika Wydziału Technologii
i Jakości Budowy Dróg

mgr inż. Mirosław Głęb