

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY

Nr/No AB 1152

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 23 z/of 27.01.2026

 AB 1152	Nazwa i adres / Name and address POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W IŁAWIE ul. Sienkiewicza 10 14-200 Iława
Kod identyfikacyjny / Identification code^{*)} - C/28; C/29/P - G/33 - K/3 - K/28; K/29/P - N/28; N/29/P - N/33/P - P/33	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania chemiczne wody, wody do spożycia przez ludzi i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi / Chemical tests of water, drinking water and sampling of drinking water - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, hałas, drgania) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, noise, vibration) - Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań / Microbiological tests of biological items and materials for testing - Badania mikrobiologiczne wody, wody do spożycia przez ludzi i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi / Microbiological tests of water, drinking water and sampling of drinking water - Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia przez ludzi i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi / Tests of physical properties of water, drinking water and sampling of drinking water - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Tests of physical properties and sampling - working environment (harmful factors - air) - Pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Sampling - working environment (harmful factors - air)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI**

HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1152 z dnia 10.01.2020
Cykl akredytacji od 27.01.2026 r. do 21.02.2030 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1152 of 10.01.2020
Accreditation cycle from 27.01.2026 to 21.02.2030

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Sekcja Badań Środowiskowych ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (44 – 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (44 – 138) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN-ISO 9612:2011 z wyłączeniem metod obejmujących strategię 2 i 3 – p. 10 i 11 PN-N-01307:1994
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: -8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy przeciętnego tygodniowego czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres: (20 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN-83/E-04040.03 PB-SBŚP-03 edycja 4 z dnia 30.07.2024 r.
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Sekcja Badań Środowiskowych ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna - apatyty i fosforyty - asfalt naftowy - cement portlandzki - ditlenek tytanu - grafit naturalny - grafit syntetyczny - kaolin - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły drewna - pyły mąki - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - sadza techniczna - siarczan (VI) wapnia (gips) - węgiel (kamienny, brunatny) - węglan magnezu wapnia (dolomit) - węglik krzemu, niewłóknisty Zakres: (0,11 – 20,5) mg/m ³ metoda grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,12 – 36,5) mg/m ³ metoda grawimetryczna	PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - czynniki pyłowe: - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje nieorganiczne, w tym: - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenia drgań Zakres: (0,1 – 100,0) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) (z obliczeń)	
Środowisko pracy - drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenia drgań Zakres: (0,01 – 35,5) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Sekcja Badań Środowiskowych ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Ława		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalniach), woda do spożycia przez ludzi	Stężenie żelaza Zakres: (40 - 5000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	Stężenie azotanów Zakres: (5,0 - 50,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576/08
	pH Zakres: 4,0 - 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,5 - 10) mg/l O ₂ Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie chloru wolnego + ☒ Zakres: (0,10 - 5,5) mg/l Metoda kolorymetryczna	PB-SBW-06 Edycja 3 z 11.08.2025 r.
	Stężenie chloru całkowitego + ☒ Zakres: (0,10 - 5,5) mg/l Metoda kolorymetryczna	PB-SBW-06 Edycja 3 z 11.08.2025 r.
	Stężenie chloru związanego + ☒ z obliczeń	PB-SBW-06 Edycja 3 z 11.08.2025 r.
	Mętność Zakres: (0,25 - 50) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09

+☒ Badania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Twardość ogólna Zakres: (10,0 - 600) mg/l CaCO_3 Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie wapnia Zakres: (10-500) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 6058:1999
	Stężenie magnezu (z obliczeń)	PN-C-04554-4:1999
	Stężenie siarczanów Zakres: (5,0 – 250) mg/l Metoda turbidymetryczna	PN-79/C-04566/10
	Stężenie fluorków Zakres: (0,15 – 2,0) mg/l – metoda spektrofotometryczna	PB-SBW-08 Edycja 1 z dnia 17.01.2025 r
	Stężenie manganu Zakres: (20 - 1000) $\mu\text{g/l}$ Metoda spektrofotometryczna	PN-92/C 04590/03
	Stężenie azotynów Zakres: (0,02 - 0,66) mg /l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,03 - 3,90) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Stężenie chlorków Zakres: (10 - 350) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Barwa Zakres (5 - 70) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C Metoda D
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (84 - 5000) $\mu\text{S/cm}$ Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Woda do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 5667-5:2017-10

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, woda do spożycia przez ludzi	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C i 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Matryca A: Procedura 5 (podłoże A), Procedura 7 (podłoże C – GVPC) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Woda na pływalniach	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Matryca A: Procedura 5 (podłoże A), Procedura 7 (podłoże C – GVPC) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007
Woda z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana (NPL)	PN-EN ISO 9308-3:2002


Wersja strony: A

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Sekcja Badań Mikrobiologicznych ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Ława		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Kał, wymaz z odbytu	Obecność pałeczek Salmonella spp., Shigella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB-SBM-04 edycja 4 z dnia 29.09.2022 r.
	Obecność i identyfikacja pałeczek Yersinia enterocolitica, Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB-SBM-01 edycja 5 z dnia 29.09.2022 r.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1152

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian
**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI**

HANNA TUGI
dnia: 27.01.2026 r.