

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 16 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz strefie stanów średnich i lokalnie niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz lokalnie wysokich.

W okresie od 13.03 do 16.03.2026 r. odnotowano niewielkie lokalne opady atmosferyczne nieprzekraczające 5 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 45 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka).

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 16.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	8,30	8,68	14,661	16,5	21,7	5,2	7,0	32	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	8,71	8,30	12,886	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	13,30	48,517	58,4	129,2	70,8	80,7	62	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	14,33	50,423	65,7	121,7	56,0	71,3	59	
Mietków Bystrzyca	1,00	1,71	20,934	63,0	77,2	14,2	42,1*	67*	

Dobromierz Strzegomka	0,22	0,31	7,300	10,0	11,4	1,4	4,1	36	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,90	18,026	31,0	38,1	7,1	20,0	53	
Bukówka Bóbr	1,55	1,03	10,545	12,8	16,7	3,9	6,1	37	
Sosnówka Czerwinka	0,19	0,04	7,418	10,9	14,8	3,9	7,4	50	
Pilchowice Bóbr	18,10	13,00	15,278	33,0	50,0	17,0	34,7	69	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,50	2,60	9,011	10,5	12,1	1,6	3,1	26	
Leśna Kwisa	2,90	2,60	6,233	8,0	16,8	8,8	10,6	63	
Lubachów Bystrzyca	1,10	1,20	4,930	5,8	6,8	1,0	1,9	28	
				wartości stałe					

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Topola, Otmuchów, Nysa, Mietków, Słup, Dobromierz oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 162,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 200,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 250,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **otwarto żeglugę na Wrocławskim Węźle Wodnym** na odcinku od km 243+500 do km 260+700 (śluzą Rędzin), z wyjątkiem Bocznej Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej. **Odrze swobodnie płynącej od km 310+000 do km 542+400** jest otwarta dla żeglugi.

- Od dnia 13.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Rędzin (km 260+700) do km 261+600 (komunikat nawigacyjny nr 15/2026).

- Od dnia 13.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 261+600 do km 300+000 (komunikat nawigacyjny nr 13/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku, od godz. 15:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 300+000 do km 310+000 (komunikat nawigacyjny nr 14/2026).
- Od dnia 12.03.2026 roku otwarto dla żeglugi odcinek ODW od km 310+000 (most w Lubiążu) do km 542+400 (ujście Nysy Łużyckiej) (komunikat nawigacyjny nr 11/2026).
- W dniach 12-20.03.2026 będą odbywały ćwiczenia specjalistycznego sprzętu pływającego (komunikat nawigacyjny nr 12/2026).
- Od dnia 10.03.2026 r. otwarto odcinek ODW dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 10/2026).
- Od dnia 07.03.2026 r. otwarto dla żeglugi odcinek ODW Wrocławskiego Węzła Wodnego - Boczny Szlak Żeglowny. (komunikat nawigacyjny nr 9/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. łodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw/aktualne-komunikaty-nawigacyjne-obowiazujace2>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.