

Wymagania dotyczące wybiegów dla bydła oraz zbiorników na odcieki z tych wybiegów

1. Wybieg dla bydła powinien być połączony funkcjonalnie z pomieszczeniem, w którym utrzymywane są zwierzęta.
2. Wybieg powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0,75 m² na każde 100 kg masy ciała zwierzęcia.
3. Nawierzchnia wybiegu:
 - 1) powinna odpowiadać parametrom technicznym w zakresie nawierzchni podłóg w oborach, tj. powinna być utwardzona, nieprzepuszczalna, równa, stabilna, wykonana z materiałów antypoślizgowych pozwalających na bezpieczne poruszanie się bydła;
 - 2) powinna być odpowiednio wyprofilowana i skanalizowana w sposób pozwalający na utrzymanie wybiegu w odpowiednich warunkach sanitarnych, tj. powinna umożliwić łatwe jej czyszczenie.
4. System odprowadzania odcieków z wybiegu powinien być połączony ze zbiornikiem na te odcieki.
5. Pojemność zbiornika na odcieki powinna być dostosowana do liczby zwierząt korzystających z wybiegu i okresu przechowywania tego odcieku. Przy obliczaniu wymaganej pojemności zbiorników na odcieki należy przyjąć minimum 0,2 m³ na każdy 1 m² wybiegu przy 6-miesięcznym okresie ich magazynowania.
6. Zbiornik na odcieki musi być szczelny, nieprzepuszczalny oraz posiadać szczelną pokrywę z otworem wejściowym i wentylacyjnym.
7. Ogródzenie wybiegu powinno być zbudowane z elementów trwałych, niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała zwierząt oraz powinno uniemożliwiać ucieczkę zwierząt.
8. Minimalna wielkość wybiegów i zbiornika na odcieki zostanie obliczona w Kalkulatorze interwencji I.10.15 na podstawie danych wprowadzonych przez Wnioskodawcę.