

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: „Remont schodów zewnętrznych przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”

Zakres prac remontowych schodów zewnętrznych przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu ul. Słowackiego 8 w Świnoujściu:

- demontaż istniejących płytek
- skucie nierówności
- oczyszczenie istniejącego podłoża
- demontaż istniejącej koski granitowej (jednego rzędu) na całej długości przed schodami
- warstwa hydroizolacji
- warstwa wyrównawcza z przygotowaniem powierzchni pod płytki gres
- ułożenie nowych płytek na schodach typu gres
- fugowanie płytek
- montaż kostki granitowej (materiał z demontażu)
- wywóz i utylizacja materiałów z demontażu.

Minimalne parametry płytki typu gres:

Płytki gres o wymiarach 30 x 30 cm, grubość min 8 mm, powierzchnia chropowata, ryflowana lub ze żłobieniami przy krawędziach, kolor zbliżony do istniejących płytek(odcień szarości)

- **Klasa antypoślizgowości:** Minimum **R11** lub wyższa
- **Mrozoodporność:** Płytki muszą cechować się niską nasiąkliwością wodną (zgodnie z PN-EN ISO 10545-12), aby zapobiec pękaniu w niskich temperaturach.
- **Klasa ścieralności (PEI):** Zalecana klasa **PEI IV lub PEI V**
- **Współczynnik tarcia (na mokro):** Nawierzchnia przed wejściem powinna spełniać wartość poślizgu (PTV lub SRV) na poziomie **nie niższym niż 36 jednostek** (badanie wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231).
- **Twardość i odporność na zginanie:** Wysoka wytrzymałość mechaniczna (min. 22 MPa lub 35 MPa wg normy PN-EN ISO 10545-4).
- **Nasiąkliwość:** Poniżej 3%
- **Odporność na plamienie:** Minimum 3 klasa (PN-EN ISO 10545-14)