

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk foteli Futura 4S Plus Grospol z siedziskiem pokrytym tapicerką Hygge HG01 w kolorze czarnym lub równoważnych foteli biurowych (zwanymi dalej: Meblami) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, rozładunkiem i wniesieniem ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Meble:

- a) fabrycznie nowe, nieużywane,
- b) wolne od wad fizycznych i prawnych,
- c) muszą pochodzić z bieżącej produkcji;
- d) wszystkie sztuki muszą być tym samym modelem i być tego samego producenta,
- e) muszą być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane aprobaty i certyfikaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;
- f) oryginalnie zapakowane,
- g) nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży,
- h) zmontowane i gotowe do użytkowania.

Poglądowe zdjęcie fotela:



3. Wymagania dotyczące fotela równoważnego:

Lp.	Wymagania dotyczącego fotela równoważnego
1	Fotel biurowy obrotowy z możliwością obrotu o 360°.
2	Fotel z regulacją wysokości siedziska.
3	Fotel wyposażony w podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
4	Minimalna wysokość fotela wraz z zagłówkiem – 1150 mm.
5	Oparcie na szkielecie; wyłożone siatką.
6	Oparcie z możliwością regulacji wysokości.
7	Fotel biurowy dla osoby dorosłej.
8	Siedzisko o szerokości minimum 49 cm z możliwością regulacji wysokości.
9	Podstawa jezdna o średnicy minimum 700 mm z polerowanego aluminium w kolorze srebrnym lub podstawa jezdna z metalu w kolorze czarnym, pięcioramienna, z kółkami do powierzchni dywanowych.
10	Możliwość zablokowania wysokości oparcia (mechanizmem zapadkowym) na minimum 4 poziomach.
11	Podparcie lędźwiowe zlokalizowane w dolnej części oparcia i posiadające możliwość regulacji niezależnie od regulacji wysokości oparcia.
12	Siedzisko fotela wykonane z pianki i tapicerowane.
13	Siedzisko z funkcją umożliwiającą wysuw siedziska.
14	Zagłówek zbudowany ze stelaża plastikowego i tapicerowany siatką lub wyłożony pianką i tapicerowany tkaniną identyczną jak siedzisko.
15	Zagłówek regulowany w zakresie minimum: wysokości położenia i głębokości.
16	Podłokietniki regulowane w 4 płaszczyznach:
	- góra –dół
	- przód – tył
	- odległości podłokietnika od siedziska (możliwość regulacji i przesuwu podłokietników na boki)
	- kąta położenia nakładki w zakresie minimum +/- 10 stopni
17	Podłokietniki wyłożone miękką poliuretanową nakładką

Lp.	Wymagania dotyczącego fotela równoważnego
18	Tapicerka w kolorze czarnym o gramaturze min. 240 g/m ² , wykonana ze 100% poliestru, odporność na ścieranie min. 100 tys. cykli Martindale'a i trudnozapalności na poziomie min. EN 1021-2
19	Mechanizm synchroniczny
	- odchylanie się oparcia wraz z siedziskiem synchronicznie dające jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w minimum 4 pozycjach
20	Fotel wyposażony w funkcję Anti-Shock zapobiegająca przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
21	Maksymalne dopuszczalne obciążenie fotela 150 kg