

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5. Naprawa zniszczeń na dr. nr 129A w L. Lewin						
1	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górną z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 4cm 0.6*26.0+0.7*26.0+0.6*16.0+0.8*43.0+0.7*25.0+0.8*22.0+0.5*29.0	m ² m ²	 127.400	
					RAZEM	127.400
2	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górną z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 0.7*(16.0+22.0+32.0+65.0)+0.6*28.0+0.5*11.0+0.9*(22.0+47.0)+0.8*(25.0+47.0)	m ² m ²	 236.500	
					RAZEM	236.500
3	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górną z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 6 cm 0.8*65.0+0.5*20.0*2+0.4*16.0+0.6*30.0	m ² m ²	 96.400	
					RAZEM	96.400
4	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górną z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0.7*64.0	m ² m ²	 44.800	
					RAZEM	44.800
5	KNR 2-31 1510-05 analogia		Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowniczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 70.0	t t	 70.000	
					RAZEM	70.000