

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 20 lutego 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe ilości opadów atmosferycznych.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 76 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 19 cm** w zlewni Kwisa (Świeradów – Zdrój II).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 27 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożnięte są pola międzyostrogowe od km 542,4 do km 608,8 rzeki Odry do 20%. Stała pokrywa lodowa występuje od km 608,8 rzeki Odry do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 rzeki Odry, a grubość lodu wynosi od 10 do 30 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 100%, Mietków – 100%, Otmuchów – 100%, Słup – 95%, Dobromierz – 95%, Nysa – 95%, Topola i Kozielnio – 75%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 22 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 20.02.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	13,80	9,91	10,342	16,5	21,7	5,2	11,3	52	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	14,17	13,80	9,613	12,9	16,3	3,4	6,7	41	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	11,60	45,149	58,4	129,2	70,8	84,0	65	
Nysa Nysa Kłodzka	15,00	15,00	36,494	65,7	121,7	56,0	85,2	70	
Mietków Bystrzyca	2,00	2,00	16,617	63,0	77,2	14,2	46,4*	74*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,31	6,249	10,0	11,4	1,4	5,1	45	
Słup Nysa Szalona	0,90	1,18	15,052	31,0	38,1	7,1	23,0	60	
Bukówka Bóbr	0,82	0,98	10,249	12,8	16,7	3,9	6,4	38	
Sosnowka Czerwonka	0,20	0,20	7,550	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	18,40	10,70	19,950	33,0	50,0	17,0	30,1	60	
Złotniki Kwisa	3,30	2,10	8,833	10,5	12,1	1,6	3,3	27	
Leśna Kwisa	3,70	3,40	6,083	8,0	16,8	8,8	10,7	64	
Lubachów Bystrzyca	1,80	1,00	5,068	5,8	6,8	1,0	1,7	25	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki Otmuchów, Dobromierz, Słup oraz Bukówka gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 187,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 229,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 274,8 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.