

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2

1. HYDRONETKA PLECAKOWA – BREZENTOWA – 2 szt.

Hydronetka plecakowa 25 litrów dwuwarstwowa o pojemności 20/25 litrów, z prądownicą pistoletową, zapewniającą wszechstronne możliwości podawania wody lub piany gaśniczej.

Główne cechy:

- **dwuwarstwowa konstrukcja:** hydronetka wyposażona jest w dwie warstwy: wewnętrzny szczelny zbiornik z PCV oraz zewnętrzny gruby materiał.
- **praktyczna prądownica pistoletowa:** prądownica pistoletowa umożliwiająca użytkownikowi łatwo kontrolować strumień wody lub piany gaśniczej,
- **komfortowa konstrukcja:** ergonomiczny kształt, miękkie wkładki na ramionach i pasie biodrowym zapewniające wygodę użytkowania przez dłuższy czas.
- **praktyczne dodatki:** hydronetka powinna posiadać dodatkową kieszeń, umożliwiającą przechowywanie niezbędnego sprzętu, zwiększającą funkcjonalność i użyteczność produktu.
- **wygodne szelki:** szelki zaprojektowane tak, aby nie ograniczać ruchów i operatywności użytkownika, zapewniając wygodę nawet podczas intensywnego użytkowania
- **Okres gwarancji:** nie mniej niż 24 miesiące

2. PLECAK DO POŻARÓW TRAW I LASÓW NA 4 GODZ. Z WYPOSAŻENIEM – 1 kpl.

Przeznaczony do przechowywania czterech węży D25 o długości do 30 m, rozdzielacza i dwóch prądownic. Powinien posiadać jedną bardzo dużą komorę wewnętrzną z górną i dolną częścią. Obie te części muszą być wyposażone w paski do mocowania węży. Pomiędzy tymi częściami powinna znajdować się plastikowa płyta z paskami do mocowania dwóch pozostałych węży. Płyta z tworzywa sztucznego z możliwością wyjmowania.

Plecak wykonany z wytrzymałej i oryginalnej tkaniny Cordura®. Wyposażony w duży uchwyt do przenoszenia lub duże wyściełane paski na ramiona, gwarantujące wygodę i szeroki zakres ustawień dla pleców. Dodatkowo wyposażony w miękką poduszkę

grzbietową. Ponadto plecak powinien posiadać miękką wyściółkę na górnej stronie, aby chronić sprzęt wewnętrzny.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE PLECAKA :

- 4 x wąż OSW 25/20 ŁA seria 400
- 2 x prądownica prosta z regulacją strumienia 25
- 2 x zawór liniowy 25
- 1 x rozdzielacz C/DDD
- 1 x przełącznik 52/25

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

3. ZESTAW DO OTWIERANIA ZAMKÓW - 1 KPL.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- Urządzenie do wyłamywania wkładek Power Pull Cracker V2;
- Urządzenie do wyciągania wkładek „Dzwon”;
- Taśma do otwierania uchylonych okien;
- Łapka mała - 2 sztuki;
- Bity Milwaukee Shockwave T25 - 4 sztuki;
- Bity Milwaukee Shockwave T20 - 4 sztuki;
- Pojemnik na wkręty i podkładki od narzędzi;
- Śrubokręt płaski z możliwością podbijania - 1 sztuka;
- Śrubokręt PH2 (gwiazdkowy) z możliwością podbijania - 1 sztuka;
- Klucz płasko-oczkowy 19 mm z grzechotką;
- Szczypce wygięte;
- Klucz monterski – do zamków oraz okien;
- Pokrowiec transportowy wyposażony w odblask oraz pasek na ramię.

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

Zgodnie z rekomendacją KG PSP zestaw nie może zawierać wytrychów! Narzędzia, znajdujące się w zestawie, mogą pozostawiać wyraźne ślady ingerencji we wkładkę i są powinny być dopuszczone do użytkowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

4. WSPORNIK KRZYŻOWY KOKPITU - 1 SZT.

Wspornik ratowniczy mogący być zastosowany w sytuacjach, kiedy do podjęcia akcji ratowniczej niezbędnym okaże się użycie rozpieracza. Przeznaczony do stosowania z rozpieraczem kolumnowym i ramieniowym.

Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

5. ŁĄCZNIK DO WĘŻA W-42 – 4 pary

- Aktualne Świadectwo dopuszczenia CNBOP - PIB
- Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

6. STOJAK HYDRANTOWY – 1 szt.

- Aktualne Świadectwo dopuszczenia CNBOP - PIB
- Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

Dane techniczne:

- DN 80
- MASA – 7,65 KG
- CIŚNIENIE ROBOCZE – 1 MPA
- MATERIAŁY: ODLEWY ALUMINIOWE ZE STOPU AK 11 (ALSI 11), MOSIĄDZ MO 58, USZCZELKI – GUMA.