



OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm SZAREJ
2. POBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU Rm=2,5MPa GR. 15cm
3. GEOWŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA O GĘSTOŚCI min. 250g/m2
4. OBRZEŻE BETONOWE 6x20cm
5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-10

Opaska betonowa z kostki szarej typu Holland

$$L = 12,90 + 4,40 + 0,50 + 7,10 + 1,00 + 4,50 = 30,40 \text{ mb}$$

<b>PHU "PLAN - PROJEKT"      inż. Krzysztof Nawojski</b> <b>ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin</b> <b>NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900</b>				
Kancelaria podwójna Jelenin, St. Kopernia. Działki nr ew. 716 i 781 Obręb 0009 Jelenin gmina Żagań			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szprotawa ul. Henrykowska 1A, 67-300 Szprotawa	
Szczegóły wykonania opaski wokół budynku		Skala:	<b>1 : 20</b>	
		Nr uprawn.	Specjalność	Podpis
Projektant:	inż. K. Nawojski	39/03/Zg	Konstr.-bud	Data: 03.2024r.
				Nr rysunku :
				<b>K-10</b>