



Specyfikacja mebli nr II					
L.p	Mebel/Wymiary	Opis	Kolorystyka	Ilość	
Pozycje nieprzypisane do Pomieszczenia					
1	Szuflada na klawiaturę	 szuflada na klawiaturę	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA	5	
	560 x 372 x 110				
	Uwagi: półka pod klawiaturę, kolor: - popiel				
VII piętro pokój Nr 714					
2	Biurko	 biurko kątowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1	
	1600 x 1000 x 758				
	Uwagi:				
	Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym				
3	Przystawka	 przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1	
	500 x 500 x 28				
4	Kontener	 kontener mobilny -• Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymałych obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1	
	435 x 525 x 590				

5	Szafa aktowa		szafa aktowa -• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	2
				
	802 x 385 x 2185			
Uwagi: szafa aktowa,				
6	Szafa ubraniowa		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	1
				
	602 x 385 x 1833			
Uwagi: szafa ubraniowa				
7	Krzesło obrotowe		Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
				
	710 x 710 x 1050-1255			
- krzesło pracownicze				
8	Krzesło stacjonarne		Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1
				
	580 x 570 x 830			
siedzisko tapicerowane - oparcie siatka; podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami				

9	Szafka gospodarcza			
		szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepowołanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 777			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
VII piętro pokój Nr 715				
10	Kontener			
		kontener mobilny -• Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepowołanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	435 x 525 x 590			
11	Przystawka			
		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA	1
	500 x 500 x 28			
12	Biurko			
		biurko kątowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomicowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
	1600 x 1000 x 758			

		Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym		
--	--	---	--	--

13	Szafka gospodarcza			
		szafka aktowa /gospodarcza• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 777			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
14	Krzeseło stacjonarne			
		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1
	540 x 420 x 820			
15	Krzeseło obrotowe			
		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramie: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
	710 x 710 x 1050-1255			
16	Szafa aktowa			
		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
	802 x 385 x 2185			
Uwagi: szafa aktowa,				

17	Szafa ubraniowa		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	602 x 385 x 1833				
	Uwagi:		szafa ubraniowa		
VII piętro pokój Nr 716					
18	Szafka gospodarcza		szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: 0028 - OLCHA BLAT OBRZ.: 0028 - OLCHA KORPUS: 0028 - OLCHA KORPUS OBRZ.: 0028 - OLCHA FRONT: 0028 - OLCHA FRONT OBRZ.: 0028 - OLCHA	1
	802 x 385 x 777				
	Uwagi:		do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,		
19	Szafa aktowa		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
	802 x 385 x 2185				
	Uwagi:		szafa aktowa,		
20	Szafa ubraniowa		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	602 x 385 x 1833				
	Uwagi:		szafa ubraniowa		

21	Kontener		kontener mobilny -• Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepowołanym dostępem i umożliwiając jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykonany galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	435 x 525 x 590				
22	Przystawka		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: 0028 - OLCHA BLAT OBRZ.: 0028 - OLCHA	1
	500 x 500 x 28;				
23	Biurko		biurko proste• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Blaty biurka oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników. Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do uzgodnienia z Zamawiającym	BLAT: 0028 - OLCHA BLAT OBRZ.: 0028 - OLCHA KORPUS: 0028 - OLCHA KORPUS OBRZ.: 0028 - OLCHA	1
	1600 x 1000 x 758				
24	Krzesło stacjonarne		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1
	540 x 420 x 820				

25	Krzeseło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zaglówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
	710 x 710 x 1050-1255				
VII piętro pokój Nr 717					
26	Przystawka		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	2
	500 x 500 x 28				
27	Biurko		biurko proste	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	2
	1600 x 700 x 758				
28	Szafka gospodarcza		szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 777				
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,					

29	Szafa aktowa		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: + - OLCHA	2
	802 x 385 x 2185				
	Uwagi:				
30	Szafa ubraniowa		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
	602 x 385 x 1833				
	Uwagi:				
31	Kontener		kontener mobilny -• Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
	435 x 525 x 590				
	Uwagi:				
32	Krzesło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramie: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężka Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)	2
	710 x 710 x 1050-1255				
	Uwagi:				

33	Krzeseło stacjonarne		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1
	540 x 420 x 820				
34	Przystawka		przystawka• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji. Przystawka w standardzie posiada nogę metalową z możliwością regulacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT UZUP. PŁASKOWNIK	1
	500 x 1400 x 758				

Zdjęcia w Specyfikacji są tylko i wyłącznie wzorcowe i służą jako przykład.

Wszystkie meble mają być zopatrzone w zamki.