

Znak: 263.3.2025

Nałęczów, dnia 16 października 2025 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie zaprasza do złożenia oferty na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia nowopowstałej pracowni modelarskiej specjalizacji **wzornictwo artystyczne**.

Podstawa prawna:

1. Postępowanie prowadzone jest o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto) na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późniejszymi zmianami.

2. Stosuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

Nazwa i adres Zamawiającego: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 30, 24-140 Nałęczów, tel. 81 501 45 54.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia nowopowstałej pracowni modelarskiej specjalizacji **wzornictwo artystyczne** w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa zadania	Opis parametrów
ZADANIE 1.	BIURKO WARSZTATOWE Z NADBUDOWĄ (5 szt.)	Biurko warsztatowe o szerokości min.1550 mm max.1600 mm, konstrukcja wykonana ze spawanych profili stalowych min.30 x 30 x 2 mm, max 35 x 35 x 3 mm, na regulatorach malowana farbami proszkowymi. Błat o grubości min.25 mm, max 30 mm, z płyty laminowanej wykończony taśmą PCV min. 2 mm. Gabaryty biurka: – szerokość min.1550 mm, max. 1600 mm. – wysokość min.760 mm, max. 780 mm. – głębokość min.750 mm, max. 800 mm. Wyposażenie: SZAFKA – 1 szuflada h120 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.)min.360x105x470 mm, max.380x105x470 – 1 drzwi (szer. x wys.) min. 404x384 mm – 1 półka (szer. x gł.) min. 385x550 mm Szafka do zabudowy stołu o wymiarach (szer. x wys. x gł.) min.450x614x600 mm,max.500x630x620 mm, wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8-2 mm. Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana farbami proszkowymi.

		Szuflady z pełnym wysuwem osadzone są na prowadnicach kulkowych o nośności 40 kg zamykane zamkiem centralnym w systemie Master Key. Drzwi na zawiasach chowanych zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key wzmocnione perforowanym sztywnikiem. W środku półka z regulacją wysokości o nośności 60 kg. NADBUDOWA DUŻA STOŁU Z LAMPĄ LED – wymiar nad blatem (szer. x wys. x gł.) min. 1550x1200x535 mm, max 1600x1200x550 mm. – wysokość lampy nad blatem min. 1100 mm, max 1300 mm. – długość lampy LED min. 1200 mm. Nadbudowa wykonana z kształtowników giętych min. 50x35 mm, max 60x40 o grubości min. 2mm, max. 3mm. skręcana, tablica perforowana nitowana do ramy. Całkowita wysokość nadbudowy i biurka, min 1960 mm, max 2200 mm. przykręcona do ramy i blatu. Otwory konstrukcyjne umożliwiają zamontowanie oświetlenia, szafek, zawieszek, półek, listew z pojemnikami itp. Akcesoria w zestawie: – półka nadbudowy– 1 szt. Rama i korpus w kolorze dowolnym z palety RAL. Fronty w kolorze dowolnym z palety RAL. Wymagane certyfikaty produktu. ISO 9001, ISO 14001. Okres gwarancji produktu 3 lata. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
ZADANIE 2.	SZAFKA NARZĘDZIOWA (1 szt.)	Szafka metalowa wykonana ze zgrzewanych kształtowników giętych o grubości min. 0,8 i 1,0 mm, max. 1,0 i 1,5 mm. malowana farbami proszkowymi. Dzielona na 3 części, górna i dolna część zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach zewnętrznych, wzmocnionymi sztywnnikami perforowanymi. Każda para drzwi zamykana zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key, ryglowanie 3-punktowe. Wewnątrz górnej i dolnej części półka przestawna o nośności min. 100 kg. Środkowa część wyposażona w 5 szuflad na prowadnicach teleskopowych o nośności min. 40 kg, zamykana zamkiem centralnym w systemie Master Key. Szafka z regulatorami umożliwiającymi wypoziomowanie szafy w pomieszczeniu. Gabaryty szafy: – szerokość min. 712 mm, max. 800 mm. – wysokość min. 1950 mm (z regulatorami 1960 mm), max. 2200mm (z regulatorami 2210 mm). – głębokość min. 460 mm (całkowita 480 mm), max. 500mm (całkowita 520 mm). – 2 półki przestawne o wymiarach (szer. x wys. x gł.) min. 706 x 30 x 403 mm,

		– 2 pary drzwi o wymiarach (szer. x wys. x gł.) min. 321 x 604 x 20 mm, – 2 szuflady h60 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) min. 600 x 45 x 330 mm, – 2 szuflady h120 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) min. 600 x 105 x 330 mm, – 1 szuflada h180 wymiar wewnętrzny (szer. x wys. x gł.) min. 600 x 165 x 330 mm. Drzwi w kolorze dowolnym z palety RAL. Korpus w kolorze dowolnym z palety RAL. Wymagane certyfikaty produktu. ISO 9001, ISO 14001. Okres gwarancji produktu 3 lata. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
ZADANIE 3.	STÓŁ STOLARSKI WARSZTATOWY + SZAFKA NARZĘDZIOWA (5 szt.)	Stół stolarski-strugnica w całości wykonany z drewna klejonego bukowego, blat stołu płaski bez korytka na narzędzia, lakierowany lub olejowany. Specyfikacja: Waga stołu - min.100 kg, max 110kg Waga stołu z szafką - min. 125 kg, max 135kg Długość blatu - min.1375 mm, max.1450 mm Długość blatu z 1 dociskiem - 1515 mm, max. 1590 mm Szerokość blatu - min.600 mm, max.650 mm Szerokość blatu z 1 dociskiem - min.740 mm, max.840 mm Grubość blatu - min.85 mm, max. 95 mm Grubość brzegu blatu - 110 mm, 120 mm Wysokość robocza - min.900 mm, max 920 mm Maksymalne rozwarście docisku - min. 145 mm Wyposażenie standardowe dostarczane wraz ze stołem: Szafka narzędziowa kompatybilna ze stołem warsztatowym. Materiał: drewno bukowe Szerokość min.1040 mm Wysokość min.410 mm Głębokość min.480 mm Waga min.15kg, max.21kg 2 masywne dociski 4 stalowe imaki 1 cal Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.
ZADANIE 4.	STÓŁ STOLARSKI WARSZTATOWY + SZAFKA NARZĘDZIOWA (2 szt.)	Stół stolarski-strugnica w całości wykonany z drewna klejonego bukowego, blat stołu płaski bez korytka na narzędzia, lakierowany lub olejowany. Specyfikacja: Waga stołu - min.125kg, max.135 kg Waga stołu z szafką - min.162 kg, max. 172kg Długość blatu - min.1805 mm, max.1900 mm Długość blatu z 1 dociskiem - min.1945 mm, max.2000 mm Szerokość blatu - min.600 mm, max.620 mm Szerokość blatu z 1 dociskiem - min.740 mm, max.780 mm Grubość blatu - min.85 mm, max 90 mm Wysokość robocza - min. 900 mm, max 920mm Maksymalne rozwarście docisku - min.145 mm, max.165mm

		Wypożyczenie standardowe dostarczane wraz ze stołem: Szafka narzędziowa kompatybilna ze stołem warsztatowym. Materiał: drewno bukowe Szerokość min. 1387 mm, max. 1500mm Wysokość min. 410 mm, max. 450mm Głębokość min. 480mm, max. 500mm Waga min. 37 kg max. 40kg Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.
ZADANIE 5.	PLANER DO FREZARKI PF-1400 (1 szt.)	Stół wielofunkcyjny warsztatowy mający funkcję prasy stolarskiej lub planerem do blatów z drewna wraz z szafkami narzędziowymi i ściskami stolarskimi. Specyfikacja techniczna: Planer do frezarki górno wrzecionowej kompatybilny ze stołem stolarskim PF-1400 Długość stołu: min. 2000mm, max. 2200mm Szerokość stołu min. 1580mm, max. 1600mm Wysokość stołu: min. 900mm, max. 905 mm Koła jezdne i stopki poziomujące. Błat: sklejka o wymiarach: min. 2000x1580x24/30mm, z otworami fi 20mm na ściski zębatkowe Stelaż: metalowy z profili o ścianie grubości 3mm Szafka narzędziowa z szufladami 2x systainer montowana pod stołem warsztatowym material:stal,sklejka,pyta mdf. Ilość min. 6 sztuk. Ściski do stołu warsztatowego, szer.1500, H25 z rolkami. Ilość min. 6 sztuk. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.
ZADANIE 6.	ELEKTRONARZĘDZIA	6.1 AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Ilość 1-sztuka. Specyfikacja techniczna: Napięcie akumulatora: min. 18V Biegi: min. 2 Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg:0 - 470/0 - 1600 min⁻¹ Średnica wiertła do drewna/stali: min. 35/10 mm, max 45 mm Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm Maks. moment obrot. w drewnie/stali: min. 22/40 Nm Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1 - 10 mm Pojemność akumulatora Li-Ion: min. 3,00 Ah Waga: 5,2 kg Ilość: 1 szt W zestawie: • 2x Akumulator BP min. 18 Li 3,0 C • Szybka ładowarka TCL 6 • bit PZ 2 • Magnetyczny uchwyt bitów • skrzynka narzędziowa • Szybkomocujący uchwyt wiertarski • Uchwyt narzędziowy • zaczep na pasek Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.

		Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata. 6.2 UKOŚNICA PRZESUWNA Ilość 1-sztuka Specyfikacja techniczna: Głęb. cięcia min. 60°/90° 150 x 60 mm Prędkość obrotowa na biegu jałowym min. 1 300 - 3 500 min⁻¹ Pobór mocy min. 1 200 W max. 1 500 W Ciężar min. 17,80 kg, max. 18,00 kg. Średnica tarczy pilarskiej min. 216,00 mm Głębokość cięcia przy 45°/90° min. 215 x 60 mm Głębokość cięcia 90°/90° min. 305 x 60 mm Głęb. cięcia 45°/45° (z prawej strony) min. 215 x 20 mm Kąt nachylenia 47/46 ° Wymiary (szer. x gł. x wys.) min. 661 x 475 x 430 mm Głęb. cięcia 45°/45° (z lewej) min. 215 x 40 mm Kąt uciosu 60/60 ° Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm Waga 21,217 kg W zestawie: • Tarcza pilarska HW 216x2,3x30 W36 • ścisk stolarski 120 • klucz imbusowy SW 6 Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata. 6.3 FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA Ilość 1-sztuka Specyfikacja techniczna: Pobór mocy: min. 1 010 W max. 1 050 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 9 500 - 23 000 min⁻¹ Średnica uchwytu zaciskowego: 6 - 8 mm Szybkie nastawianie głębokości frezowania: min. 55,00 mm Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania: 8,00 mm Otwór w stole: 50,00 mm Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm Długość przewodu: min. 4,00 m Ciężar produktu bez wyposażenia: 3,20 kg Rodzaj napędu: Sieć W zestawie: • klucz płaski SW 19 • moduł oświetlenia • prowadnica boczna z precyzyjną regulacją • przewód sieciowy plug it (4m) • skrzynka narzędziowa • uchwyt zaciskowy 8mm Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata. 6.4 PRZEKŁADNIOWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA Ilość 1- sztuka Specyfikacja techniczna:
--	--	---

		Pobór mocy: min. 720 W, max 750 W Prędkość obrotowa, ruch ROTEX: 320 - 660 min⁻¹ Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 3 300 - 6 800 min⁻¹ Suw szlifujący: min. 5,00 mm, max 5,10mm Talerz szlifierski FastFix Ø: 150,00 mm Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27 mm Długość przewodu: min. 4,00 m Ciężar produktu bez wyposażenia: max. 2,70 kg Masa transportowa z akcesoriami: max. 5,31 kg Rodzaj napędu: Sieć W zestawie: • protector • przewód sieciowy plug it (4m) • skrzynka narzędziowa • talerz szlifierski 150mm (miękki W) Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata. 6.5 SYSTEM CIĘCIA Z OSPRZĘTEM DIAMENTOWYM Ilość 1-sztuka Specyfikacja techniczna: Pobór mocy: min.1 400 W, max. 1 450 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3 500 - 11 000 min⁻¹ Średnica tarczy Ø: 125 mm Odstęp z boku: 23,00 mm Odstęp z przodu: 16,00 mm Głębokość cięcia: min 27 mm Gwint wrzeciona/ kołnierz: M14 Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36/27 mm Rodzaj napędu: Sieć W zestawie: • osłona ssąca • tarcza diamentowa • płyta stołowa • dodatkowy uchwyt • skrzynka narzędziowa Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata. 6.6 NARZĘDZIE OSCYLACYJNE Ilość 1- sztuka Specyfikacja techniczna: Pobór mocy: min.450 W, max. 500W Moc użytkowa: min. 250 W, max 270 W Częstotliwość drgań: 10 000 - 19 500 obr/min Szybka wymiana narzędzi Amplituda: 2 x 2,0° Kabel z wtyczką min. 5 m Ciężar wg EPTA: 1,60 kg Poziom ciśnienia akustycznego LpA: max. 84,1 dB Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA: max. 3 dB Poziom mocy akustycznej LWA: max. 92,1 dB Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA: max.. 3 dB Wartość szczytowa hałasu LpCpeak: max. 97,5 dB Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak: max. 3
--	--	--

		dB W zestawie: • 2 brzeszczoty E-Cut Standard curved (35 mm) • 2 brzeszczoty E-Cut Standard curved (65 mm) • 1 brzeszczot BIM E-Cut Precision (35 mm) • 1 brzeszczot BIM E-Cut Precision (35 mm) • 1 brzeszczot E-Cut Long Life (10 mm) • 2 brzeszczoty E-Cut Long Life (35 mm) • 1 brzeszczot E-Cut Long Life (32 mm) • 1 brzeszczot E-Cut Long Life (42 mm) • 1 brzeszczot E-Cut Carbide Pro (32 mm) • 1 brzeszczot segmentowy (Ø 85 mm) • 1 brzeszczot HM (Ø 75 mm) • 1 tarnik z twardego stopu (trójkątny) • 1 szpachla • 1 nóż tnący, grzybkowy • 1 nóż wielofunkcyjny • 1 płytka ścierna z otworami • Papier ścierny z otworami, po 10 arkuszy o ziarnistości 60, 80, 120, 180 • 1 zestaw do odsysania pyłu • 1 plastikowa walizka na narzędzia Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata. 6.7 SZAFKA NARZĘDZIOWA Ilość 1- zestaw Specyfikacja korpusu: Materiał korpusu: stal Korpus z 5 całkowicie wysuwanymi szufladami, na które instaluje się kontenery narzędziowe. • Możliwość łączenia kontenerów o różnych wymiarach. • Kompatybilność z systemami transportu oraz odkurzaczami mobilnymi. Wymiary (dł. x szer. x wys.): min. 400 x 500 x 1 100 mm Ciężar produktu bez wyposażenia :min. 33,00 kg, max. 35,00 kg. 4 kółka zwrotne z łożyskami kulkowymi (z czego 2 z hamulcem postojowym). Specyfikacja kontenerów narzędziowych (w korpusie): 1 kontener: • Wymiary ze stopkami (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 237 mm • Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 389 x 275 x 196 mm • Pojemność: min. 21,4 l, max. 22,0 l • Obciążenie: min. 20 kg, max. 22 kg • Nośność (w połączeniu): min. 40 kg • Dopuszczalne obciążenie pokrywy: min.100 kg, max 150kg. • Waga produktu: min. 1,9 kg, max. 2,2 kg Funkcje: • Otwieranie, zamykanie i łączenie jedną ręką. • Z dodatkowym uchwytem przednim.
--	--	---

		• Do praktycznego transportowania narzędzi, materiałów eksploatacyjnych lub wyposażenia. • W formacie standardowym. • Z osłoną pola opisowego. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. 6.8 AKUMULATOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Ilość 1-zestaw. Specyfikacja techniczna : Napięcie akumulatora. min. 18 V Pojemność akumulatora w zestawie min. 4,0 Ah Drgania (zakres oscylacji) 10 000 - 19 500 min⁻¹ Kąt oscylacji 2 x 2,0° (łącznie 4,0°) Uchwyt narzędziowy StarlockMax Silnik bezszczotkowy. Ciężar z akumulatorem 4,0 Ah max. 1,8 kg Szczegółowa Zawartość Zestawu 1x Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne 1x Akumulator HighPower BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (z funkcją Bluetooth®) 1x Szybka ładowarka TCL 6 1x Prowadnica precyzyjna 1x Ogranicznik głębokości 1x Przyrząd do odsysania 1x Adapter 1x Brzeszczot do drewna HSB 100/Bi/OSC 1x Brzeszczot uniwersalny USB 78/32/Bi/OSC 1x Brzeszczot uniwersalny USB 50/35/Bi/OSC 1x Systainer SYS3 M 187 1x Zestaw tarcz pilarskich do urządzenie wielofunkcyjnego do różnych zastosowań. Uchwyt Narzędziowy : Zapewniający beznarzędziową i błyskawiczną wymianę akcesoriów, jest kompatybilny z osprzętem w standardzie. Akcesoria Systemowe do Precyzyjnych Cięć: Dołączona do zestawu prowadnica precyzyjna i ogranicznik głębokości umożliwiają wykonywanie idealnie prowadzonych cięć zanurzeniowych na delikatnych powierzchniach z zachowaniem stałej, zdefiniowanej głębokości. System Antywibracyjny: Dla zapewnienia optymalnego komfortu pracy, obudowa i silnik są od siebie całkowicie odseparowane. Takie rozwiązanie znacząco redukuje poziom wibracji i hałasu, umożliwiając precyzyjne prowadzenie narzędzia i dłuższą pracę bez zmęczenia. Praca Bezpyłowa: Dołączony przyrząd do odsysania pyłu pozwala na podłączenie odkurzacza mobilnego. Silnik Bezszczotkowy. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Gwarancja min. 3 lata na wszystkie mechanizmy z możliwością przedłużenia na min. 2 lata.
ZADANIE 7.	NARZĘDZIA PODSTAWOWE	MŁOTEK JAPOŃSKI waga: 225g wysokość obucha: 20 mm

		długość całkowita: 332 mm ilość: 6 szt. POBIJAK STOLARSKI BUK 320 G 60*120*300 MM NAREX waga: 320g wymiary obucha: 60/120 mm długość całkowita: 300 mm materiał obucha: drewno bukowe rękojeść: drewno bukowe ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZESTAW 3 TARNIKÓW Tarniki o przekroju: płaskim, półokrągłym i okrągłym, nacinane maszynowo. Część robocza: stal narzędziowa 45 HRc Rękojeść: woskowane drewno grabowe Ilość zębów na cal: 14 Długość części roboczej: 200 mm Długość całkowita: 345 mm Zestaw zawiera: Tarnik płaski o przekroju 20/5mm Tarnik półokrągły o przekroju 20/6,5mm Tarnik okrągły o średnicy 8mm Ilość: 6 zestawów MINIZACISK JEDNORĘCZNY siła mocowania: 200 N (20 kg) dostępne zakresy: 110 mm dostępne wysięgi: 40 mm Szczęki dociskowe z pryzmą krzyżową Ergonomiczna rękojeść z powierzchnią antypoślizgową Ilość: 12 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. PIŁA JAPOŃSKA GRZBIETNICA UNIVERSALNA przeznaczenie: ząb uniwersalny rękojeść: z drewna hinoki, owinięta rattanem długość całkowita: 370 mm długość brzeszczotu: 150 mm grubość brzeszczotu: 0,3 mm grubość rzazu: 0,4 mm odstęp między zębami (PITCH): 1,2 mm ilość zębów na cal (TPI): 21 głębokość cięcia: 35 mm możliwość ostrzenia zębów: nie Ilość: 6 szt. KOMPLET 7 ZACISKÓW SPRĘŻYNOWYCH Zakres: 20 mm Wysięg: 20 mm Materiał: wzmacniane tworzywo Rękojeść: dwukomponentowa Ilość: 1 zestaw Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZESTAW 3 DŁUT STOLARSKICH JAPOŃSKICH W ETUI
--	--	---

		opakowanie zestawu: bawełniane etui zestaw zawiera: dłuta płaskie dłuta w zestawie: 9 15 24 mm rękojeść: biały dąb, woskowana rodzaj stali: węglowa warstwowa ilość warstw: dwie twardość stali: 62 HRC ostrze: stal węglowa długość części roboczej: 55 mm grubość części roboczej: 5 - 6 mm długość całkowita: 215 mm metalowy pierścień na wszystkich rękojeściach dłu stolarskich Ilość: 6 zestawów Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. LINIAŁ SZTYWNY 600 MM materiał: stal nierdzewna długość: 600 mm grubość: 1,2 mm szerokość: 30 mm podziałka: czarna podziałka z czerwonymi liczbami dziesiętnymi klasa dokładności: I klasa Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. KĄTOMIERZ NASTAWNY 100MM materiał: stal nierdzewna dokładność: 1° kąty: 0-180° długość ramienia: 153 mm grubość ramienia: 1,2 mm średnica tarczy kątomierza: 90 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. WZORNIK DO PRZENOSZENIA KSZTAŁTÓW 150 MM materiał: tworzywo + stal nierdzewna wymiary: 150 x 84 x 18 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. KĄTOWNIK STALOWY ZE STOPKĄ materiał: stal nierdzewna dokładność: 0,1 mm/100 mm kąty: 90° długość ramienia: 177 mm długość podstawy: 100 mm grubość ramienia: 1,5 mm grubość podstawy: 8 mm Ilość: 2 szt Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. KĄTOWNIK NASTAWNY STALOWO-DREWNIANY materiał: stal hartowana/drewno palisandru kąty: dowolne
--	--	---

		długość ramienia: 95 mm długość podstawy: 65 mm grubość ramienia: 1 mm grubość podstawy: 18 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZESTAW 5 PILNIKÓW DIAMENTOWYCH ZGRUBNYCH nacięcie (norma szwajcarska): 0 (zgrubne) rękojeść: Tak długość części roboczej: ok. 70 mm długość całkowita: 180 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. CYRKIEL TRASERSKI Z BLOKADĄ I UCHWYTEM NA OŁÓWEK materiał: stal hartowana Długość: 150 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZACISK ODLEWANY ŚRUBOWY siła mocowania: 2000 N Zakres: 200 mm wysięg: 50 mm Szyna: 15/5 mm Ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZACISK ODLEWANY ŚRUBOWY siła mocowania: 2000 N Zakres: 300 mm wysięg: 50 mm Szyna: 15/5 mm Ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. MIARA TAŚMOWA 3M materiał: stal pokryta powłoką z poliestru długość: 3 m szerokość: 16 mm podziałka: czarna podziałka z czerwonymi liczbami dziesiętnymi oznaczenia: metrologiczne, znak CE klasa dokładności: II klasa Ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. PIROGRAF PROFESJONALNY moc: 30 W napięcie: kolba AC 1,6 V / baza AC 220-240 V min. temp.: 450° C max. temp.: 750° C końcówki: drut chromo-niklowy ilość końcówek w zestawie: 3 szt. zastosowanie: wypalanie czas pracy: do 650° praca ciągła, pow. 650° maks. czas pracy
--	--	---

		20 minut Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. CYRKIEL TRASERSKI Z BLOKADĄ I UCHWYTEM NA OŁÓWEK materiał: stal hartowana Długość: 300 mm Ilość: 1 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.
--	--	---

Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad fizycznych i wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku i montażu ww. wyposażenia na terenie szkoły w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa odbywa się po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w dni robocze od godz. 8.00-14.00.

2. Opis kryteriów wyboru wykonawcy/warunki udziału w postępowaniu:

Kryterium wyboru oferty stanowi: najniższa cena oferty (brutto) - waga kryterium 100%

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wg przedstawionych kryteriów - 100.

Sposób oceny ofert: Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena ofertowa badana}} \times 100$$

3. Termin realizacji zamówienia:

14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

4. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na zakupione wyposażenie.

5. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej, na adres: przetargilpnaleczow@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2025 roku, godz. 9.00. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

6. Termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu **23 października 2025** roku, godz. 9.30.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Pomorski, tel. 81 501 45 54

8. Sposób przygotowania oferty:

Formularz ofertowy powinien być sporządzony wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego** zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu załączając podpisane przez Oferenta oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W cenę oferty brutto Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- 1) W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 2) Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganymi warunkami zamówienia.
- 3) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w przypadku naniesienia zmian, także wszelkie miejsca, w których Wykonawca je naniósł.
- 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 5) Produkt podany w ofercie przez Wykonawcę jest produktem, który Wykonawca po wyborze jego oferty będzie musiał dostarczyć i nie może go zamienić bez pisemnej zgody Zamawiającego.
- 6) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 7) **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.**

9. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają posiadanie takich uprawnień.
3. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi e-mailowo wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

11. Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
3. Wzór umowy.

D Y R E K T O R


mgr Jolanta Woźniakowska

.....
podpis i pieczęć Zamawiającego