

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Helm balistyczny – 10 szt.

Przedmiot zamówienia: hełm odłamko - kuloodporny wraz z odpinaną przyłbicą przeznaczony do użytkowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych, technicznych oraz w warunkach zagrożenia balistycznego

Wymagania szczegółowe:

- hełm musi spełniać klasę kuloodporności minimum NIJ IIIA, przy jednoczesnej odpinanej przyłbicy o identycznej klasie NIJ IIIA i V50 min 250 m/s wg STANAG 2920 lub minimum K2O3 wg normy PN-V-87001:2011.
- hełm musi mieć możliwość podpięcia maski pełnotwarzowej.
- hełm musi być w kolorze czarnym lub piaskowym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raporty oraz świadectwa z badań balistycznych wystawione przez jednostki notyfikowane potwierdzające parametry.

W przypadku braku uniwersalnych rozmiarów Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu po podpisaniu umowy tabelę rozmiarów hełmów. Po dobraniu rozmiarów Zamawiający przekaze Wykonawcy wymagane rozmiary i ilości.

II. Gogle ochronne – 10 szt.

Przedmiot zamówienia:

Gogle ochronne balistyczne przeznaczone do użytkowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych, technicznych, chemicznych oraz w warunkach zagrożenia biologicznego i balistycznego. Gogle muszą zapewniać ochronę oczu zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi w zakresie środków ochrony indywidualnej.

Wymagania szczegółowe:

- gogle panoramiczne z kątem widzenia co najmniej 220°,
- oprawka oraz elastyczna opaska gogli musi być w kolorze czarny,
- podwójna soczewka wykonana z poliwęglanu (część zewnętrzna odporna na zarysowania, część wewnętrzna zapobiegająca zaparowaniu),
- grubość szybki minimum: 2,8 mm $\pm$ 0,5 mm,
- klasa optyczna 1 – zapewniająca najwyższą jakość widzenia nawet przy długotrwałym użytkowaniu,
- odporność balistyczna: V50 $\geq$ 270 m/s zgodnie z normą STANAG 4296,
- całość materiałów, z których wykonane są gogle (oprawka, soczewka, elastyczna opaska), musi być ognioodporna,
- odpinany system mocowania z podwójną regulacją z przodu – umożliwiającą połączenie z

- helmem strażackim,
- powłoka zabezpieczająca przed parowaniem i zarysowaniem – zgodna z wymaganiami normy EN 166.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył,

- deklarację zgodności UE, Oznaczenie CE,
- certyfikat zgodności z normami EN 166, EN 14458 oraz STANAG 4296.
- raporty, świadectwa z badań balistycznych wystawione przez jednostki notyfikowane potwierdzające parametry.

W przypadku braku uniwersalnych rozmiarów Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu po podpisaniu umowy tabelę rozmiarów gogli ochronnych. Po dobraniu rozmiarów Zamawiający przekaze Wykonawcy wymagane rozmiary i ilości.

III. Kamizelka balistyczna – 10 szt.

Przedmiot zamówienia: Kamizelki kuloodporne miękkie przeznaczone do ochrony torsu, krocza i szyi, zapewniające ochronę balistyczną zgodną z poziomem NIJ II lub minimum K2O3 według normy PN V 87000:2011.

Wymagania szczegółowe:

- kamizelka zgodna z klasą minimum NIJ II z minimalną ochroną balistyczną wg STANAG 2920 – 400 m/s lub minimum K2O3 według normy PN V 87000:2011.
- kamizelka musi być w komplecie z wkładami balistycznymi (kołnierz ochronny oraz panel ochrony krocza).
- kamizelka musi być wykonana w kolorze piaskowym,
- Kamizelka musi być wyposażona w oznaczenie formacji w kolorze czarnym, mocowane taśmą typu „rzep”. Na przodzie kamizelki musi znajdować się napis „PSP” wykonany czcionką IMPACT, natomiast na tyle napis „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA” również wykonany czcionką IMPACT.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raporty, świadectwa z badań balistycznych wystawione przez jednostki notyfikowane potwierdzające parametry.

W przypadku braku uniwersalnych rozmiarów Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu po podpisaniu umowy tabelę rozmiarów kamizelek. Po dobraniu rozmiarów Zamawiający przekaze Wykonawcy wymagane rozmiary i ilości.