

Załącznik nr 4.2 do Postępowania

Wyciąg z „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” przyjętego decyzją nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 maja 2024 r. „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;

Tabela parametrów

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
39	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	50	cm
40	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	50	cm
42	ROZME-DRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	50	cm
76	WYK-PWA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	2,0	m (+/- 10%)
76	WYK-PWA	Minimalna szerokość bruzdy	50	cm
76	WYK-PWA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	15	cm
77	WYK-P5WA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	2,0	m (+/- 10%)
77	WYK-P5WA	Minimalna szerokość bruzdy	50	cm
77	WYK-P5WA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	15	cm
78	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	2,0	m (+/- 10%)
78	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	2,0	m (+/- 10%)
79	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
82	NAT-WPGBT	Szerokość pasa	180	cm (+/- 10%)
82	NAT-WPGBT	Długość robocza pasa	Zostanie określona w zleceniu	m (+/- 10%)
82	NAT-WPGBT	Rozstaw pasów	0	m (+/- 10%)
85	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	2,0	m (+/- 10%)
85	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	30	cm