

**Zał. nr 3.2 do SWZ****Tabela parametrów - Pakiet 01 MUCHARZ**

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                                                        | Wartość                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                                                                                                                                                      | m               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                                                                                                                                        | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                                                                                                                                                       | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                       | m               |
| 7                 | REM SZLZR                    | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                       | m               |
| 10                | WYK-DYL                      | Odległość dowozu drewna                                               | 2                                                                                                                                                                                                        | km              |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość gwoździ                                                         | 1,6                                                                                                                                                                                                      | kg/mb dyłowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne gwoździ                                          | Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP                                                                                                                                | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                                                                                                                                                      | kg/mb dyłowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne śrub                                             | PN-EN 14592                                                                                                                                                                                              | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                                                                                                                                                     | kg/mb dyłowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne klamer                                           | Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP                                                                                                                                | -               |
| 18                | PORZ-STOS                    | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                       | %               |
| 18                | PORZ-STOS                    | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                       | m               |
| 133               | ZAB-REPEL                    | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                        | -               |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -               |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma                                                                                | -               |

|     |           |                                                                                |                                                                                             |    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                                | wykonania to -<br>zabezpieczona 1 sadzonka<br>co około 1.0-1,50 m<br>odległości na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od<br>miejsca odbioru środka<br>ochrony roślin            | 15                                                                                          | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od<br>miejsca zwrotu opakowań po<br>środku ochrony roślin | 15                                                                                          | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od<br>punktu poboru wody                                  | 15                                                                                          | km |
| 172 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek                                                        | Trociny, gwoździe                                                                           | -  |
| 172 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość<br>dojazdu do budek                                       | 15                                                                                          | km |
| 171 | NAPR-BUD  | Wymagania techniczne<br>gwoździ                                                | 4,0x80,0 mm                                                                                 | -  |
| 171 | NAPR-BUD  | Maksymalna odległość<br>dojazdu do budek                                       | 15                                                                                          | km |

**Zał. nr 3.2 do SWZ****Tabela parametrów - Pakiet 02 - Tarnawa**

| <b>Nr pozycji OSTWPL</b> | <b>Kod czynności do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                    | <b>Wartość</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Jednostka miary</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                    | 3,5                                                                                                                                                                                                          | m                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                              | 3                                                                                                                                                                                                            | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                                | 18                                                                                                                                                                                                           | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                   | 80                                                                                                                                                                                                           | m                      |
| 7                        | REM SZLZR                           | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                   | 80                                                                                                                                                                                                           | m                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | So – opis sposobu zabezpieczenia                                         | -                                                                                                                                                                                                            | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia                  | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.     | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                          | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 10                                                                                                                                                                                                           | km                     |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 10                                                                                                                                                                                                           | km                     |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 10                                                                                                                                                                                                           | km                     |

## Załącznik nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 03 Budzów

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                                                        | Wartość                                                                          | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                              | m               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                               | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                               | m               |
| 7                 | REM SZLZR                    | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                               | m               |
| 10                | WYK-DYL                      | Odległość dowozu drewna                                               | 2                                                                                | km              |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość gwoździ                                                         | 1,6                                                                              | kg/mb dylowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne gwoździ                                          | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                              | kg/mb dylowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne śrub                                             | PN-EN 14592                                                                      | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                             | kg/mb dylowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 18                | PORZ-STOS                    | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                               | %               |
| 18                | PORZ-STOS                    | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                               | m               |

|     |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                         | -                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia                  | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.     | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                          | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego          | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                             | Opalanie słupków na długości 70 cm                                                                                                                                                                                  | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków                                      | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |

|     |           |                                                          |                       |    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                       | 20                    | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych materiałów | 20                    | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki                              | Skoble gwoździe       | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli                              | Ocynkowane 35x40mm    | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne gwoździ                             | Ocynkowane 4,0x100 mm | -  |

## Załącznik nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 04 Lachowice

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                              | Wartość                                                                          | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna szerokość odspojenia gruntu       | 3,5                                                                              | m               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do | 3                                                                                | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do   | 18                                                                               | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m               |
| 7                 | REM SZLZR                    | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m               |
| 10                | WYK-DYL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km              |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne gwoździ                | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość śrub                                  | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne śrub                   | PN-EN 14592                                                                      | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość klamer                                | 0,25                                                                             | kg/mb dyłowanek |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne klamer                 | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 11                | WYK-DBL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km              |
| 11                | WYK-DBL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek |
| 11                | WYK-DBL                      | Wymagania techniczne gwoździ                | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa</i>                                     | -               |

|     |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |           |                                                                       | <i>regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                                                      |                 |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                                                                                                                                                             | kg/mb dyłowanki |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne śrub                                             | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                                                                                                                                                            | kg/mb dyłowanki |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 18  | PORZ-STOS | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                              | %               |
| 18  | PORZ-STOS | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                              | m               |
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                               | -               |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykietą stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -               |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykietą stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka                                               | -               |

|     |           |                                                                                   |                                               |    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                                   | co około 1.0-1,50 m<br>odległości na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca odbioru<br>środka ochrony roślin               | 15                                            | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca zwrotu<br>opakowań po środku<br>ochrony roślin | 15                                            | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od punktu poboru wody                                     | 15                                            | km |

## Załącznik nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 05 Roztoki

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                              | Wartość                                                                          | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna szerokość odspojenia gruntu       | 3,5                                                                              | m               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do | 3                                                                                | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do   | 18                                                                               | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m               |
| 7                 | REM SZLZR                    | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m               |
| 10                | WYK-DYL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km              |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne gwoździ                | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość śrub                                  | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne śrub                   | PN-EN 14592                                                                      | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość klamer                                | 0,25                                                                             | kg/mb dyłowanki |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne klamer                 | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 11                | WYK-DBL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km              |
| 11                | WYK-DBL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanki |
| 11                | WYK-DBL                      | Wymagania techniczne gwoździ                | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa</i>                                     | -               |

|     |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |           |                                                                       | <i>regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                                                      |                 |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                                                                                                                                                             | kg/mb dyłowanki |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne śrub                                             | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                                                                                                                                                            | kg/mb dyłowanki |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 18  | PORZ-STOS | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                              | %               |
| 18  | PORZ-STOS | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                              | m               |
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                               | -               |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -               |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka                                               | -               |

|     |           |                                                                                   |                                               |    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                                   | co około 1.0-1,50 m<br>odległości na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca odbioru<br>środka ochrony roślin               | 10                                            | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca zwrotu<br>opakowań po środku<br>ochrony roślin | 10                                            | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od punktu poboru wody                                     | 10                                            | km |
| 172 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek                                                           | Trociny, gwoździe                             | -  |
| 172 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość<br>dojazdu do budek                                          | 10                                            | km |
| 171 | NAPR-BUD  | Wymagania techniczne<br>gwoździ                                                   | 4,0x80,0 mm                                   | -  |
| 171 | NAPR-BUD  | Maksymalna odległość<br>dojazdu do budek                                          | 10                                            | km |

## Załącznik nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 06 Stryszawa

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                              | Wartość                                                                          | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                   |                              |                                             |                                                                                  |                 |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna szerokość odspojenia gruntu       | 3,5                                                                              | m               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do | 3                                                                                | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do   | 18                                                                               | %               |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m               |
| 7                 | REM SZLZR                    | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m               |
| 10                | WYK-DYL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km              |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne gwoździ                | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość śrub                                  | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne śrub                   | PN-EN 14592                                                                      | -               |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość klamer                                | 0,25                                                                             | kg/mb dyłowanek |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne klamer                 | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -               |
| 11                | WYK-DBL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km              |
| 11                | WYK-DBL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek |

|     |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne gwoździ                                          | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                                                                                                                                                             | kg/mb dylowanki |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne śrub                                             | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                                                                                                                                                            | kg/mb dylowanki |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -               |
| 18  | PORZ-STOS | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                              | %               |
| 18  | PORZ-STOS | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                              | m               |
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                               | -               |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -               |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to -                                                                        | -               |

|     |           |                                                                          |                                                                        |    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                          | zabezpieczona 1 sadzonka<br>co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 20                                                                     | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20                                                                     | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 20                                                                     | km |
| 172 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek                                                  | Trociny, gwoździe                                                      | -  |
| 172 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość dojazdu do budek                                    | 20                                                                     | km |
| 171 | NAPR-BUD  | Wymagania techniczne gwoździ                                             | 4,0x80,0 mm                                                            | -  |
| 171 | NAPR-BUD  | Maksymalna odległość dojazdu do budek                                    | 20                                                                     | km |
| 170 | ZAW-BUD   | Wysokość przymocowania budki lęgowej                                     | 4,0                                                                    | m  |
| 170 | ZAW-BUD   | Sposób przymocowania budki lęgowej                                       | Trwałe umocowanie na drzewie                                           | -  |
| 170 | ZAW-BUD   | Materiał do przymocowania budek                                          | Gwoździe 3,0x80,0 mm                                                   | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego          | 20                                                                     | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                             | Opalanie słupków na długości 70 cm                                     | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków                                      | 20                                                                     | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                                       | 20                                                                     | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezienia                                          | 20                                                                     | km |

|     |           |                                 |                          |   |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------|---|
|     |           | zdemontowanych<br>materiałów    |                          |   |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania<br>siatki  | Skoble gwoździe          | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne<br>skobli  | Ocynkowane 35x40mm       | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne<br>gwoździ | Ocynkowane 4,0x100<br>mm | - |

**Zał. nr 3.2 do SWZ**

**Tabela parametrów - Pakiet 07 Jasień**

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                              | Wartość                                                                          | Jednostka miary   |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |                              |                                             |                                                                                  |                   |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna szerokość odspojenia gruntu       | 3,5                                                                              | m                 |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do | 3                                                                                | %                 |
| 6                 | WYK SZLG                     | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do   | 18                                                                               | %                 |
| 6                 | WYK SZLG                     | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m                 |
| 7                 | REM SZLZR                    | Minimalna odległość pomiędzy spływkami      | 80                                                                               | m                 |
| 10                | WYK-DYL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km                |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość gwoździ                               | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek i |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne gwoździ                | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -                 |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość śrub                                  | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek i |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne śrub                   | PN-EN 14592                                                                      | -                 |
| 10                | WYK-DYL                      | Ilość klamer                                | 0,25                                                                             | kg/mb dyłowanek i |
| 10                | WYK-DYL                      | Wymagania techniczne klamer                 | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -                 |
| 11                | WYK-DBL                      | Odległość dowozu drewna                     | 2                                                                                | km                |

|     |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11  | WYK-DBL   | Ilość gwoździ                                                         | 1,6                                                                                                                                                                                                             | kg/mb<br>dyłowanek<br>i |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne gwoździ                                          | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -                       |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                                                                                                                                                             | kg/mb<br>dyłowanek<br>i |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne śrub                                             | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -                       |
| 11  | WYK-DBL   | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                                                                                                                                                            | kg/mb<br>dyłowanek<br>i |
| 11  | WYK-DBL   | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i>                                                                                                                                | -                       |
| 18  | PORZ-STOS | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                              | %                       |
| 18  | PORZ-STOS | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                              | m                       |
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                               | -                       |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -                       |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu                                                                                                                                                     | -                       |

|     |           |                                                                          |                                                                                                                                                         |                |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |           |                                                                          | liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. |                |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 20                                                                                                                                                      | km             |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20                                                                                                                                                      | km             |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 20                                                                                                                                                      | km             |
| 172 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek                                                  | Trociny, gwoździe                                                                                                                                       | -              |
| 172 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość dojazdu do budek                                    | 20                                                                                                                                                      | km             |
| 171 | NAPR-BUD  | Wymagania techniczne gwoździ                                             | 4,0x80,0 mm                                                                                                                                             | -              |
| 171 | NAPR-BUD  | Maksymalna odległość dojazdu do budek                                    | 20                                                                                                                                                      | km             |
| 148 | GRODZGZUL | Odległość między słupkami                                                | 2,5                                                                                                                                                     | m (+/- 0,5 m), |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                             | Opalenie słupka na długości 70 cm                                                                                                                       | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego                            | Skoble lub gwoździe                                                                                                                                     | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób umocowania siatki do gruntu                                       | Słupy drewniane                                                                                                                                         | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne siatki                                              | Siatka leśna - AS 200/17/15 M                                                                                                                           | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne słupków                                             | Drewno Md lub Db                                                                                                                                        | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne skobli                                              | Ocynkowane 35x40 mm                                                                                                                                     | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne gwoździ                                             | Ocynkowane 40x100 mm                                                                                                                                    | -              |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania ilość skobli                                                   | 0,1                                                                                                                                                     | kg/hm          |

|     |           |                                             |      |             |
|-----|-----------|---------------------------------------------|------|-------------|
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania ilość gwoździ                     | 1,0  | kg/hm       |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagana głębokość wkopania słupków         | 60   | cm (+/- 5%) |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagana wysokość grodzenia                 | 2,0  | m           |
| 148 | GRODZGZUL | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu  | 14,0 | cm          |
| 148 | GRODZGZUL | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | 24,0 | cm          |
| 148 | GRODZGZUL | Długość słupka                              | 3,2  | m           |

**Załącznik 3.2 do SWZ****Tabela parametrów - Pakiet 08 Juszczyn**

| <b>Nr pozycji OSTWPL</b> | <b>Kod czynności do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                 | <b>Wartość</b>                                                                   | <b>Jednostka miary</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                              | m                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                               | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                               | m                      |
| 7                        | REM SZLZR                           | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                               | m                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Odległość dowozu drewna                                               | 2                                                                                | km                     |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość gwoździ                                                         | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek        |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne gwoździ                                          | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                              | kg/mb dyłowanek        |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne śrub                                             | PN-EN 14592                                                                      | -                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                             | kg/mb dyłowanek        |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                               | %                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Maksymalna odległość wnoszenia pozostałości drzewnych                 | 25                                                                               | m                      |

|     |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                         | -                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia                  | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.     | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                          | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |

**Zał. nr 3.2 do SWZ**

**Tabela parametrów - Pakiet 09 Skawica**

| <b>Nr pozycji OSTWPL</b> | <b>Kod czynności do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                 | <b>Wartość</b>                                                                   | <b>Jednostka miary</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                              | m                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                               | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                               | m                      |
| 7                        | REM SZLZR                           | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                               | m                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Odległość dowozu drewna                                               | 2                                                                                | km                     |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość gwoździ                                                         | 1,6                                                                              | kg/mb dylowanki        |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne gwoździ                                          | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                              | kg/mb dylowanki        |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne śrub                                             | PN-EN 14592                                                                      | -                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                             | kg/mb dylowanki        |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne klamer                                           | <i>Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP</i> | -                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                               | %                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                               | m                      |

|     |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia                                         | -                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia                  | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykietą stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.     | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                          | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykietą stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. | -  |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 20                                                                                                                                                                                                                  | km |

**Zał. nr 3.2 do SWZ****Tabela parametrów - Pakiet 10 Mosorne**

| <b>Nr pozycji OSTWPL</b> | <b>Kod czynności do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                 | <b>Wartość</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Jednostka miary</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                                                                                                                                                      | m                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                                                                                                                                        | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                                                                                                                                                       | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                       | m                      |
| 7                        | REM SZLZR                           | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                       | m                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Odległość dowozu drewna                                               | 2                                                                                                                                                                                                        | km                     |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość gwoździ                                                         | 1,6                                                                                                                                                                                                      | kg/mb<br>dyłowanki     |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne gwoździ                                          | Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP                                                                                                                                | -                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość śrub                                                            | 1,6                                                                                                                                                                                                      | kg/mb<br>dyłowanki     |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne śrub                                             | PN-EN 14592                                                                                                                                                                                              | -                      |
| 10                       | WYK-DYL                             | Ilość klamer                                                          | 0,25                                                                                                                                                                                                     | kg/mb<br>dyłowanki     |
| 10                       | WYK-DYL                             | Wymagania techniczne klamer                                           | Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP                                                                                                                                | -                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                       | %                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Maksymalna odległość wnoszenia pozostałości drzewnych                 | 25                                                                                                                                                                                                       | m                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                        | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z                                                                                                                            | -                      |

|     |           |                                                                                   |                                                                                                                                            |    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                                   | etykieta stosowanego środka.<br>Przyjęta norma wykonania to -<br>zabezpieczona 1 sadzonka<br>co około 1.0-1,50 m odległości<br>na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca odbioru<br>środka ochrony roślin               | 10                                                                                                                                         | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca zwrotu<br>opakowań po środku<br>ochrony roślin | 10                                                                                                                                         | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od punktu poboru wody                                     | 10                                                                                                                                         | km |

**Zał. nr 3.2 do SWZ****Tabela parametrów - Pakiet 11 Czarna Hala**

| <b>Nr pozycji OSTWPL</b> | <b>Kod czynności do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                 | <b>Wartość</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Jednostka miary</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                          |                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                                                                                                                                                      | m                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                                                                                                                                        | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                                                                                                                                                       | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                       | m                      |
| 7                        | REM SZLZR                           | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                       | m                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                       | %                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                       | m                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                        | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu                                                                                                                                                                      | -                      |

|     |           |                                                                          |                                                                                                                                                                          |    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                          | głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 172 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek                                                  | Trociny, gwoździe                                                                                                                                                        | -  |
| 172 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość dojazdu do budek                                    | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 171 | NAPR-BUD  | Wymagania techniczne gwoździ                                             | 4,0x80,0 mm                                                                                                                                                              | -  |
| 171 | NAPR-BUD  | Maksymalna odległość dojazdu do budek                                    | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego          | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                             | Opalanie słupków na długości 70 cm                                                                                                                                       | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków                                      | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                                       | -                                                                                                                                                                        | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych materiałów                 | 10                                                                                                                                                                       | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki                                              | Skoble gwoździe                                                                                                                                                          | -  |

|     |           |                                 |                          |   |
|-----|-----------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli     | Ocynkowane<br>35x40mm    | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne<br>gwoździ | Ocynkowane<br>4,0x100 mm | - |

**Załącznik nr 3.2 do SWZ****Tabela parametrów - Pakiet 12 Welcza**

| <b>Nr pozycji OSTWPL</b> | <b>Kod czynności do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                 | <b>Wartość</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Jednostka miary</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna szerokość odspojenia gruntu                                 | 3,5                                                                                                                                                                                                             | m                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do                           | 3                                                                                                                                                                                                               | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do                             | 18                                                                                                                                                                                                              | %                      |
| 6                        | WYK SZLG                            | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                              | m                      |
| 7                        | REM SZLZR                           | Minimalna odległość pomiędzy spływkami                                | 80                                                                                                                                                                                                              | m                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 25                                                                                                                                                                                                              | %                      |
| 18                       | PORZ-STOS                           | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych                | 25                                                                                                                                                                                                              | m                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | So – opis sposobu zabezpieczenia                                      | -                                                                                                                                                                                                               | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia               | Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykietą stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka<br><br>co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie. | -                      |
| 133                      | ZAB-REPEL                           | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                       | Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykietą stosowanego środka. Przyjęta norma                                                                                       | -                      |

|     |           |                                                                                   |                                                                                                    |    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |           |                                                                                   | wykonania to -<br>zabezpieczona 1<br>sadzonka<br><br>co około 1.0-1,50 m<br>odległości na uprawie. |    |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca odbioru<br>środka ochrony roślin               | 15                                                                                                 | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od miejsca zwrotu<br>opakowań po środku<br>ochrony roślin | 15                                                                                                 | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość<br>od punktu poboru wody                                     | 15                                                                                                 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość<br>dowozu siatki<br>grodzeniowej i drutu<br>nośnego          | 15                                                                                                 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia<br>słupka przed zgnilizną                                   | Opalenie słupków na<br>długości 70 cm                                                              | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość<br>dowozu słupków                                            | 15                                                                                                 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość<br>dowozu żerdzi                                             | 15                                                                                                 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość<br>zwiezienia<br>zdemontowanych<br>materiałów                | 15                                                                                                 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania<br>siatki                                                    | Skoble gwoździe                                                                                    | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne<br>skobli                                                    | Ocynkowane 35x40mm                                                                                 | -  |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne<br>gwoździ                                                   | Ocynkowane 4,0x100<br>mm                                                                           | -  |