

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 10 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych.

Stan ostrzegawczy został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Krzyżanowic – przekroczony o 3 cm).

W minionej dobie odnotowano lokalnie niewielkie ilości opadów atmosferycznych.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 51 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz pokrywa w postaci płatów w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu z wyjątkiem Stopnia Wodnego Janowice.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zbiorniki retencyjne w RZGW we Wrocławiu wolne od lodu z wyjątkiem zb. Bukówka (pokrywa lodowa 65%).

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 10.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,20	9,82	14,333	16,5	21,7	5,2	7,3	34	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	10,61	10,20	12,886	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	13,25	47,099	58,4	129,2	70,8	82,1	64	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	14,17	46,916	65,7	121,7	56,0	74,8	61	
Mietków Bystrzyca	1,00	3,79	20,205	63,0	77,2	14,2	42,8*	68*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,42	7,250	10,0	11,4	1,4	4,1	36	
Słup Nysa Szalona	0,90	1,20	17,946	31,0	38,1	7,1	20,1	53	
Bukówka Bóbr	1,55	1,03	10,801	12,8	16,7	3,9	5,9	35	
Sosnówka Czerwinka	0,19	0,04	7,458	10,9	14,8	3,9	7,4	50	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	12,50	13,10	18,550	33,0	50,0	17,0	31,5	63	
Złotniki Kwisa	3,10	2,70	9,148	10,5	12,1	1,6	3,0	24	
Leśna Kwisa	3,70	3,30	6,358	8,0	16,8	8,8	10,4	62	
Lubachów Bystrzyca	1,10	1,20	4,908	5,8	6,8	1,0	1,9	28	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Otmuchów, Nysa, Mietków, Dobromierz, Słup, Pilchowice oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 167,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 205,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 251,8 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **otwarto żeglugę na Wrocławskim Węźle Wodnym** na odcinku od km 243+500 do km 260+700 (śluz Rędzin), z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej. Pozostałe odcinki ODW pozostają zamknięte dla żeglugi.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że **od dnia 10.03.2026 r.** otwiera dla żeglugi odcinek:
 - Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową - z głębokością tranzytową wynoszącą 180 cm;
 - Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym - z głębokością tranzytową wynoszącą 180 cm;
 - ODW od km 243+500 rzeki Odry przez Główny Szlak Żeglugowy do śluz Rędzin (km 260+700 rzeki Odry) - z głębokością tranzytową wynoszącą 160 cm;
 - Boczny Szlak Żeglowny/km 243+500 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice) do śluzy Opatowice (km 1+000 kanału) - z głębokością tranzytową wynoszącą 160 cm.

W związku z powyższym otwiera się dla żeglugi wszystkie śluzy na terenie Wrocławskiego Węzła Wodnego poza śluzami: Szczytniki i Miejska (komunikat nawigacyjny nr 10/2026).

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w że **od dnia 07.03.2026 r.** otwiera dla żeglugi odcinek ODW Wrocławskiego Węzła Wodnego - Boczny Szlak Żeglowny.
 - Od śluzy Opatowice do śluzy Szczytniki z głębokością tranzytową 160 cm.
 - Od śluzy Szczytniki do mostu Grunwaldzkiego z głębokością tranzytową 140 cm.
 - Od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego z głębokością tranzytową 120 cm.
 - Od mostu Piaskowego do śluzy Mieszczańskiej (Śródmiejski Węzeł Wodny) z głębokością tranzytową 100 cm (komunikat nawigacyjny nr 9/2026).
- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluz Maltczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw/aktualne-komunikaty-nawigacyjne-obowiazujace2>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

5. Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

W związku z systematycznym obniżaniem się poziomu wód oraz ustąpieniem stanu ostrzegawczego na wodowskaziu Zbytowa, **planowane jest dziś odwołanie** pogotowia przeciwpowodziowego w gminie **Bierutów**.