

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ZAŁĘŚNIAK</b>			
1.1		<b>Kancelaria Leśniczego</b>			
1.1.1		<b>Ściany</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1.1	analogia				
pom.1		2.06*1.77*2+0.90*2.00*2+0.96*2.00	m <sup>2</sup>	12.812	
pom.2		0.96*2.00+1.06*2.00	m <sup>2</sup>	4.040	
pom.3		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.652</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1.1					
pom.1		5.60*3.57+3.20*2.00+1.60*0.45	m <sup>2</sup>	27.112	
pom.2		1.43*1.94	m <sup>2</sup>	2.774	
pom.3		1.65*1.92	m <sup>2</sup>	3.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.054</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1.1					
pom.1		(5.60*2+6.02+1.60*2)*2.85+6.02*2.16-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	67.600	
pom.2		(1.43+1.94)*2*2.85-0.96*2.00	m <sup>2</sup>	17.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.889</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
1.1		poz.3	m <sup>2</sup>	84.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.889</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłogę - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.1		poz.4	m <sup>2</sup>	84.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.889</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1.1		poz.5	m <sup>2</sup>	84.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.889</b>
7	KNR 4-01	Demontaż istniejących i montaż nowych krtek wentylacyjnych w ścianach wewnętrznych	szt.		
d.1.	0322-02				
1.1		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.1.2		<b>Sufit</b>			
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1.2					
pom.1		5.60*3.57+3.20*2.00+1.60*0.45+0.30*6.02+4*0.75	m <sup>2</sup>	31.918	
pom.2		1.43*1.94	m <sup>2</sup>	2.774	
pom.3		1.65*1.92+0.30*1.92	m <sup>2</sup>	3.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.436</b>
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi płyt g-k z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
1.2		poz.8	m <sup>2</sup>	38.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.436</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.2		poz.8	m <sup>2</sup>	38.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.436</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1.2		poz.8	m <sup>2</sup>	38.436	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.436</b>
1.1.3		<b>Pozostałe prace</b>			
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1.3		2.8*4+3.0+2.0+2.0	m	18.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		<b>ADAMOWO</b>			
2.1		<b>Kancelaria Leśniczego</b>			
2.1.1		<b>Ściany</b>			
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	1216-01				
1.1	analogia				
	pom.1	1.50*1.46*2+0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	7.980	
	pom.2	0.90*2.00+0.96*2.00+0.80*2.00	m <sup>2</sup>	5.320	
	pom.3	0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	1216-01				
1.1					
	pom.1	3.55*3.89	m <sup>2</sup>	13.810	
	pom.2	1.48*1.67	m <sup>2</sup>	2.472	
	pom.3	1.47*2.05	m <sup>2</sup>	3.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.296</b>
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
1.1					
	pom.1	(3.55+3.89)*2*2.55-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	34.344	
	pom.2	(1.48+1.67)*2*2.55-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	14.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.809</b>
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.1		poz.15	m <sup>2</sup>	48.809	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.809</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
1.1		poz.16	m <sup>2</sup>	48.809	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.809</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-02				
1.1		poz.17	m <sup>2</sup>	48.809	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.809</b>
2.1.2		<b>Sufit</b>			
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
1.2					
	pom.1	3.55*3.89	m <sup>2</sup>	13.810	
	pom.2	1.48*1.67	m <sup>2</sup>	2.472	
	pom.3	1.47*2.05	m <sup>2</sup>	3.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.296</b>
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi płyt g-k z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-08				
1.2		poz.19	m <sup>2</sup>	19.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.296</b>
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-01				
1.2		poz.19	m <sup>2</sup>	19.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.296</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-01				
1.2		poz.19	m <sup>2</sup>	19.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.296</b>
2.2		<b>Schody zewnętrzne</b>			
23	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - gresy na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0811-07				
2					
		2.42*1.50+0.53*0.16+0.93*0.20+2.36*0.66+2.95*0.49	m <sup>2</sup>	6.904	
		(2.42-0.93+0.20*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.189	
		(4.24+1.74)*0.45	m <sup>2</sup>	2.691	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.784</b>
24	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09				
2	0108-10	poz.23*0.03	m <sup>3</sup>	0.294	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.294</b>
25	KNR 4-01 d.2. 0601-02 2 analogia	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.784</b>
26	KNR 0-23 d.2. 2611-01 2	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.784</b>
27	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome  poz.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.784</b>
28	KNR 2-02 d.2. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod okładzinę z płytek klinkierowych grubości do 20 mm zatarte na ostro  poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.784</b>
29	KNR K-04 d.2. 0601-01 2	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej dwuskładnikowej  poz.27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.784</b>
30	NNRNKB d.2. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek klinkierowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej - płytki mrozoodporne antypoślizgowe  2.42*1.50+0.53*0.16+0.93*0.20+2.36*0.66+2.95*0.49 -poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.904 -0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.364</b>
31	NNRNKB d.2. 202 2809-02 2	(z.VI) Cokoliki z płytek klinkierowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej  (2.42-0.93+0.20*2)*0.10	m  m	  0.189	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.189</b>
32	KNR 4-01 d.2. 0817-05 2	Montaż listew przypodłogowych aluminiowych - okucie wokół wycieraczki 90x60  (0.9+0.6)*2	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 2-02 d.2. 1219-03 2 analogia	Dostawa i montaż wycieraczek typu guma-szczotka  0.90*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
34	KNR 4-01 d.2. 0819-13 2	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych 25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu  1	plyt.  plyt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-01 d.2. 0819-14 2	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych 25x12 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna  2	plyt.  plyt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>JAZDROWO</b>			
<b>3.1</b>		<b>Kancelaria Leśniczego</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>Ściany</b>			
36	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1.1 analogia pom.1 pom.2 pom.3	Zabezpieczenie okien i drzwi folią  1.76*1.42+0.80*2.00 0.80*2.00*2+0.87*1.44+0.92*2.00 0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.099 6.293 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.992</b>
37	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1.1 pom.1 pom.2 pom.3	Zabezpieczenie podłóg folią  2.91*4.11+1.08*1.95 3.93*1.48 0.86*2.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.066 5.816 1.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.619</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
1.1					
	pom.1	(3.99+4.11)*2*2.50-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	38.900	
	pom.2	(3.93+1.48)*2*2.50-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	25.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.350</b>
39	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-08				
1.1		poz.38	m <sup>2</sup>	64.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.350</b>
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
1.1		poz.39	m <sup>2</sup>	64.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.350</b>
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
1.1		poz.40	m <sup>2</sup>	64.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.350</b>
<b>3.1.</b>		<b>Sufit</b>			
<b>2</b>					
42	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
1.2					
	pom.1	2.91*4.11+1.08*1.95	m <sup>2</sup>	14.066	
	pom.2	3.93*1.48	m <sup>2</sup>	5.816	
	pom.3	0.86*2.02	m <sup>2</sup>	1.737	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.619</b>
43	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi płyt g-k z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-08				
1.2		poz.42	m <sup>2</sup>	21.619	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.619</b>
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
1.2		poz.42	m <sup>2</sup>	21.619	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.619</b>
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01				
1.2		poz.42	m <sup>2</sup>	21.619	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.619</b>
<b>3.2</b>		<b>Schody zewnętrzne</b>			
46	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - gresy na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0811-07				
2					
		3.94*1.44+0.60*1.44+4.54*0.60+0.40*0.21	m <sup>2</sup>	9.346	
		(3.94+0.28*4-0.92*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.322	
		(4.24+1.74)*0.45	m <sup>2</sup>	2.691	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.359</b>
47	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	0108-09				
2	0108-10	poz.46*0.03	m <sup>3</sup>	0.371	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.371</b>
48	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m <sup>2</sup>		
d.3.	0601-02				
2	analogia	poz.46	m <sup>2</sup>	12.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.359</b>
49	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3.	2611-01				
2		poz.46	m <sup>2</sup>	12.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.359</b>
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
2		poz.49	m <sup>2</sup>	12.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.359</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.3. 2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod okładzinę z płytek klinkierowych grubości do 20 mm zatarte na ostro  poz.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.359</b>
52 d.3. 2	KNR K-04 0601-01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej dwuskładnikowej  poz.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.359</b>
53 d.3. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek klinkierowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej - płytki mrozoodporne antypoślizgowe  3.94*1.44+0.60*1.44+4.54*0.60+0.40*0.21+(4.24+1.74)*0.45+0.92*0.28*2 -poz.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.552 -1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.472</b>
54 d.3. 2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek klinkierowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej  (3.94+0.28*4-0.92*2)*0.10	m  m	  0.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.322</b>
55 d.3. 2	KNR 4-01 0817-05	Montaż listew przypodłogowych aluminiowych - okucie wokół wycieraczki 90x60  (0.9+0.6)*2	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
56 d.3. 2	KNR 2-02 1219-03 analogia	Dostawa i montaż wycieraczek typu guma-szczotka  0.90*0.60*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
<b>4</b>		<b>DOREĞOWICE</b>			
<b>4.1</b>		<b>Kancelaria</b>			
<b>4.1.1</b>		<b>Ściany</b>			
57 d.4. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią  pom.1 1.50*1.50*2+0.80*2.00 pom.2 1.00*2.00+0.96*2.37 pom.3 0.80*2.00*6+1.00*2.00 pom.4 0.80*2.00*3 pom.5 1.50*1.50*2+0.80*2.00 pom.6 0.90*1.50+0.60*0.90+0.80*2.00*3 pom.7 0.80*2.00*3+0.60*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.100 4.275 11.600 4.800 6.100 6.690 5.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.905</b>
58 d.4. 1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  pom.1 4.00*3.93 pom.2 1.17*1.47 pom.3 2.18*1.18+1.16*2.56 pom.4 1.17*1.18+1.18*1.18-0.20*0.20 pom.5 3.45*3.63 pom.6 2.18*2.30+1.50*1.55 pom.7 3.09*1.92+1.50*1.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  15.720 1.720 5.542 2.733 12.524 7.339 8.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.941</b>
59 d.4. 1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany  pom.1 (4.00+3.93)*2*2.95 pom.2 (1.17+1.47)*2*2.95-1.00*2.00 pom.3 (3.74+2.18)*2*2.95-0.80*2.00*2 pom.4 (1.17+1.16+1.18+1.18)*2*0.95 pom.5 (3.45+3.63+0.13)*2*2.95-0.80*2.00 pom.6 (2.18+2.30)*2*2.95-0.80*2.00*2+(1.50+1.55)*2*0.95 pom.7 (3.09+1.92)*2*2.95-0.80*2.00*2+(1.50+1.62)*2*0.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  46.787 13.576 31.728 8.911 40.939 29.027 32.287	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.255</b>
60 d.4. 1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  203.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.255</b>
61 d.4. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.60	m <sup>2</sup>	203.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.255</b>
62 d.4. 1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	203.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.255</b>
<b>4.1. 2</b>		<b>Sufit</b>			
63 d.4. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
	pom.1	4.00*3.93	m <sup>2</sup>	15.720	
	pom.2	1.17*1.47	m <sup>2</sup>	1.720	
	pom.3	2.18*1.18+1.16*2.56	m <sup>2</sup>	5.542	
	pom.4	1.17*1.18+1.18*1.18-0.20*0.20	m <sup>2</sup>	2.733	
	pom.5	3.45*3.63	m <sup>2</sup>	12.524	
	pom.6	2.18*2.30+1.50*1.55	m <sup>2</sup>	7.339	
	pom.7	3.09*1.92+1.50*1.62	m <sup>2</sup>	8.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.941</b>
64 d.4. 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	53.941	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.941</b>
65 d.4. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	53.941	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.941</b>
66 d.4. 1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Caparol Premium COLOR lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	53.941	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.941</b>
<b>4.1. 3</b>		<b>Stolarka drzwiowa zewnętrzna</b>			
67 d.4. 1.3	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne bram wjazdowych	m <sup>2</sup>		
		2.60*2.50*2*2	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
68 d.4. 1.3	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice bram wjazdowych	m <sup>2</sup>		
		0.4*(2.60+2.50)*2*2	m <sup>2</sup>	8.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.160</b>
69 d.4. 1.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - bramy wjazdowe	m <sup>2</sup>		
		2.60*2.50*2*2	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
70 d.4. 1.3	kalk. własna	Wymiana krtek wentylacyjnych w bramach wjazdowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
71 d.4. 1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
72 d.4. 1.3	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych 90x205 - nowe drzwi z drewna klejonego + nowe ościeżnice, klamki, szyldy, zamki	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
73 d.4. 1.3	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych 96x(205+35) - nowe drzwi z naświetlem z drewna klejonego + nowe ościeżnice, klamki, szyldy, zamki	m <sup>2</sup>		
		0.96*(2.05+0.35)	m <sup>2</sup>	2.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.304</b>
74 d.4. 1.3	KNR 0-23 2612-01 analogia	Rozbiórka styropianu elewacyjnego przy ościeżach przed demontażem ościeżnic	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.30*(2.35*2+1.50+2.70*2+1.56)	m <sup>2</sup>	3.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.948</b>
75 d.4. 1.3	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		0.30*(2.35*2+1.50+2.70*2+1.56)	m <sup>2</sup>	3.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.948</b>
76 d.4. 1.3	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		poz.74*6	szt	23.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.688</b>
77 d.4. 1.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(2.35*2+1.50+2.70*2+1.56)	m	13.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.160</b>
78 d.4. 1.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	3.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.948</b>
79 d.4. 1.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		(2.35*2+1.50+2.70*2+1.56)*0.20	m <sup>2</sup>	2.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.632</b>
80 d.4. 1.3	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		poz.78+poz.79	m <sup>2</sup>	6.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.580</b>
81 d.4. 1.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.80	m <sup>2</sup>	6.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.580</b>
82 d.4. 1.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
		poz.81	m <sup>2</sup>	6.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.580</b>