

# WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

| LICZBA PORZĄDKOWA    |                     |    | 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |       |
|----------------------|---------------------|----|--|---|--|---|--|-------|
| RODZAJ WYROBU        |                     |    | DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE   | DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE  | DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  | DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE   | SYSTEMOWA ZABUDOWA KABIN SANITARNYCH   |       |
| PRZYJĘTY SYMBOL      |                     |    | D1   | D2  | D3   | D4  |  |       |
| SCHEMAT              |                     |    |  |   |  |   |  |       |
| WYMIARY mm           | W ŚWIECIE MURU      | Sm | 1020   | 920   | 1100   | 920   | 2020   |       |
|                      |                     | Hm | 2080   | 2080  | 2100   | 2100  |  |       |
|                      | SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA | Sz | 900  | 800   | 902  | 802   |  |       |
|                      |                     | Hz | 2000   | 2000  | 2000   | 2000  |  |       |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ  |                     |    | LEWE   | PRAWO   | LEWE   | PRAWO   | LEWE   | PRAWO |
| ILOŚĆ                |                     |    | 3  | 3   | 1  | 0   | 1  | 0     |
| RAZEM SZTUK STOLARKI |                     |    | 6  |   | 1  |   | 2  |       |
| UWAGI:               |                     |    | Drzwi płytowe z otworami wentylacyjnymi – min. 0,022m2, ościeznica stalowa, klamka 2x, drzwi wyposażać w zamek na klucz (min. 3 kpl. kluczy) | Drzwi płytowe pełne z ościeżnicą metalową zamek z wkładką łucznikową. | Drzwi na bazie profili aluminiowych ciepłych górny panel przeszklony, szkło bezpieczne, pakiet 3 szybowy, dolny panel ocieplony, drzwi wyposażone w samozamykacz, uchwyt obustronnie poziomy, U=1,5W/m2K. UCHWYT NA WYSOKOŚCI MIN 80 CM. | Drzwi aluminiowe, panele wypełniające pełne, uchwyty obustronne, zamek wkładka łucznikowa | 2 zestawy (4 drzwiowy i 3 drzwiowy)<br>System zabudowy kabin sanitarnych z laminatu HPL lub innego materiału odpornego na wilgoć, wys. systemu 202cm, wys. stopy odl. elementów od posadzki 15cm, drzwi (obustronna gałka, rygiel z rozetą z oznacznikiem zajętości, 3 nakładane zawiasy w tym 1 samozamykający. |       |
| KOLORYSTYKA          |                     |    | JASNY SZARY  | JASNY SZARY   | wewnqtrz białe od zewnqtrz 261te RAL 1018  | JASNY SZARY   | JASNY SZARY  |       |

## UWAGA

PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY

|  |                         |   |                      |         |
|--|-------------------------|---|----------------------|---------|
| Nazwa obiektu budowlanego:<br>Budynek hydroforni i WC<br>Remont toalet ogólnodostępnych. |                         | Adres inwestycji:<br>MDPG<br>Bobrowniki – Bierestrowica |                      |         |
| Nazwa rysunku:<br>Zestawienie stolarki.  |                         | Skala:<br>1:100   | Rysunek nr: 4        |         |
|  |                         |   | Branża: ARCHITEKTURA |         |
| Sporządził:  | Imię i Nazwisko:        | Nr uprawnień:   | Data:                | Podpis: |
|  | inż. Mirosław Sierociuk | B1/17/85  | 12.04.2019r.         |         |