

Opis Przedmiotu Zamówienia

Regał przesuwany dwustronny – 6 rzędów (sztuk)

1. Długość: LU – 3400 mm
2. Długość: Lc – 3600 mm (z panelem osłonowym i korbą)
3. Ilość poziomów półek: 6 użytkowych (Hp) + 1 daszka
4. Odległość między półkami w świetle (Hp): 330 mm
5. Głębokość półki (Gp): 2 x 300 (mm)
6. Głębokość całkowita (Gr): 630 mm
7. Wysokość: Hc – 2340 mm + 1 torowisko (ok. 20 mm)
8. Stężenie krzyżowe
9. Podział na sekcje: (2 x 1000) + (2 x 700)
10. Kolor: POPIEL (RAL-7035)

Torowisko nawierzchniowe bezinwazyjne z wypełnieniem płytą laminowaną

11. Półki regulowane na wysokość (bez konieczności używania narzędzi)
12. Pomędzy regałami stężenia krzyżowe jako usztywnienie
13. Obciążenie półki: 80 kg
14. Napęd RĘCZNY za pomocą korby z odpowiednim przełożeniem siły
15. Torowisko nawierzchniowe ze specjalnymi ocynkowanymi najazdami
16. W regałach jezdnych wszystkie korby mają posiadać blokady bezpieczeństwa
17. Każdy panel frontowy ma posiadać etykiety do opisu
18. Korpus wykonany ma być ze ścian bocznych pełnych z jednego kawałka blachy, wyposażonych w otwory do bez śrubowego mocowania półek na specjalnych zaczepach
19. Zabezpieczenie anty - wykołajeniowe na każdym regale zabezpieczające użytkowników przed przewróceniem regałów