

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 24 listopada 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W okresie od 21 – 24.11.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 21/22.11 – brak opadów.
- 22/23.11 – niewielkie opady nie przekraczające 1 mm.
- 23/24.11 – niewielkie opady nie przekraczające 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna maksymalnie 4 cm (Śnieżka – zlewnia Bobru oraz Kamienica – zlewnia Nysy Kłodzkiej).

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 24.11.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,25	8,97	13,074	16,5	21,7	5,2	8,6	40	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	5,66	5,25	12,158	12,9	16,3	3,4	4,1	25	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	5,00	59,489	58,4	129,2	70,8	69,7	54	
Nysa Nysa Kłodzka	20,00	12,13	38,246	65,7	121,7	56,0	83,5	69	
Mietków Bystrzyca	5,00	2,70	26,339	63,0	77,2	14,2	50,9	66	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	5,784	10,0	11,4	1,4	5,6	49	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,63	14,616	31,0	38,1	7,1	23,4	62	
Bukówka Bóbr	0,82	0,51	8,914	12,8	16,7	3,9	7,7	46	
Sosnówka Czerwinka	0,18	0,02	8,115	10,9	14,8	3,9	6,7	45	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	42,00	7,60	28,280	33,0	50,0	17,0	21,7	43	
Złotniki Kwisa	0,40	2,10	9,095	10,5	12,1	1,6	3,0	25	
Leśna Kwisa	1,00	0,40	5,807	8,0	16,8	8,8	11,0	65	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,70	4,819	5,8	6,8	1,0	2,0	29	
wartości stałe									

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Zbiornik Topola gromadzi nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 165,9 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 260,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 297,9 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Normalny poziom piętrzenia (NPP) na zbiorniku Topola jest sukcesywnie przywracany w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.

- W związku z zakończeniem głównych prac na zbiorniku Topola, normalny poziom piętrzenia (NPP) na **zbiorniku Kozielno** jest sukcesywnie przywracany w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. (planowane zakończenie prac – grudzień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie zakończono czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Oczekuje na decyzję o włączenie do użytkowania przez DWINB.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie zakończono czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Prace remontowe znajdują się na etapie przygotowania do odbioru.
- **Zbiornik suchy Rostoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Trwają prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Rostoki Bystrzyckie (planowane zakończenie prac – listopad 2025 r.).

Trwają ekspertyzy stanu technicznego wałów na rzekach – Biała Głuchotańska, Biała Łądecka oraz Nysa Kłodzka. Ekspertyzy mają być opracowane do końca 2025 roku.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z **wyjątkiem śluzy Mieszczańska**.

Od dnia 01.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.