

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**I. Rękawice specjalne**

Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania PN-EN 659. Rękawice specjalne pięciopalczaste, wykonane ze skóry, tkaniny lub z wymienionych materiałów łącznie. Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, mogą być zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie. Taśmy należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym ścięciem. Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródreczę. Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić skóra w kolorze czarnym z wykończeniem olejo- i wodoodpornym. Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, tak aby konstrukcja rękawic zapobiegała wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas próby nakładania i zdejmowania rękawic. Rękawice zakończone długim mankietem (długość mankieta od wszycia min. 12 cm). Na mankiecie wszyty karabińczyk do łączenia rękawic.

W rękawicach powinny być możliwe do wykonania następujące czynności:

- zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalnego,
- uruchomienie sygnalizatora bezruchu,
- połączenie łączników dwóch węży tłocznych 25, 52 i 110,
- połączenie kluczem odcinków węża ssawnego,
- połączenie maski z automatem oddechowym.



Przykładowy rysunek rękawic specjalnych

II. Rękawice techniczne

Przedmiotem zamówienia jest para rękawic technicznych przeznaczonych do działań ratownictwa technicznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), jako wyposażenie osobiste ratownika. Rękawice techniczne pięciopalczaste muszą być odporne na ścieranie, przekłucie, przecięcie, rozerwanie i uderzenie.

Rękawice muszą spełniać minimalne wymagania zgodnie z normą **PN-EN 388**, z poziomem co najmniej **4-5-4-3** (odporność na ścieranie – 4, przecięcie – 5, rozerwanie – 4, przekłucie – 3).

Konstrukcja rękawic musi zapewniać:

- ochronę dłoni przed uderzeniem, przecięciem, rozdarciem i przekłuciem,
- możliwość wykonywania precyzyjnych czynności (np. obsługa narzędzi),
- dobrą chwytność i dopasowanie,

Minimalne wymagania dla rękawic technicznych określono w dokumencie „Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG” (KG PSP, 2021) – Załącznik nr 2: Wyposażenie osobiste ratownika, poz. 26 – Rękawice techniczne (zgodność z normą EN 388: 4543).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raporty z badań wystawione przez jednostki notyfikowane potwierdzające oceniane parametry.