

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Quad z przyczepą transportową i przyczepą ratowniczą do przewozu osób poszkodowanych**

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
I.	QUAD 4x4 – szt. 1		
1.	Wymiary (dł./szer./wys.) - 2140/1245/1340 mm		
2.	Wysokość kanapy max - 850 mm		
3.	Masa pojazdu gotowego do jazdy - max 500 kg		
4.	Silnik - OHC, 1 Cylinder, 4-Suw		
5.	Pojemność silnika - max 700 cm ³		
6.	Układ chłodzenia - ciecz		
7.	Układ paliwowy – wtrysk		
8.	Moc - min. 35 KM		
9.	Max. moment obr. – min. 50 Nm		
10.	Zbiornik paliwa - min 20 l.		
11.	Przeniesienie napędu - skrzynia automatyczna CVT		
12.	Pojazd na aluminiowych felgach z oponami 26"		
13.	Hamulec przód - podwójna tarcza		
14.	Hamulec tył - podwójna tarcza		
15.	Homologacja - T3b		
16.	Ilość miejsc – 2		
17.	Wspomaganie kierownicy elektryczne		
18.	Grzane manetki		
19.	Pojazd wyposażony w hak holowniczy		

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
20.	Orurowanie z przodu oraz z tyłu pojazdu		
21.	Oświetlenia ostrzegawczego w systemie LED (przód i boki)		
22.	Modulator dźwięków 3 tonowy		
23.	Listwa oświetleniowa LED przód		
24.	Kufer zamontowany z tyłu pojazdu		
25.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę		
26.	Pług do odśnieżania (szybki montaż)		
27.	Kask 2 szt. wraz z intercomami bluetooth		

II.	Przyczepa transportowa – szt. 1		
1.	Przyczepa lekka DMC 750kg, przystosowana do transportu quada		
2.	Ładowność min 500 kg		
3.	Długość powierzchni ładunkowej min 300 cm x 1650 cm		
4.	Paka uchylna, uchył ręczny		
5.	Dyszel strzałkowy ze wzmocnieniem		
6.	Koła 155/70 R13,(umieszczone po bokach skrzyni ładunkowej).		
7.	Otwierane burta przednia oraz tylna, możliwość demontażu burt do poziomu platformy		
8.	Burty stalowe, ocynkowane wys. min. 30 cm		
9.	Podłoga sklejkowa o grubości min. 10 mm		
10.	Wielofunkcyjne lampy wbudowane w tylny panel, zasilane 12V		
III.	Przyczepa do transportu osób poszkodowanych – szt. 1		
1.	Przyczepa umożliwiająca transport poszkodowanego w pozycji leżącej		
2.	Siedzisko dla ratownika z tyłu przyczepy		
3.	Nosze koszowe do transportu poszkodowanego		

4.	Masa przyczepy max. 100kg		

W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że oferowany pojazd spełnia te wymagania w brakującym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

.....
Pieczeń Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią
osoby uprawnionej do reprezentowani

