

Przedmiar robót

Budowa nowego ogrodzenia i remont istniejącego
39-400 Tarnobrzeg ul.Konstytucji 3 maja 29

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Remont ogrodzenia

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120304-0501-050	Neutralizacja powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) - użycie 3-krotne środków usuwających nalot na cegle klinkierowej (rozcieńczone kwasy organiczne) krotność= 1,00	m2	55,37
1. 0,35*2*(33,2+25,64)+0,54*0,54*13+1,14*0,54*2+(1,45+1,68+1,45)*2				55,37
2	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120302-05-050	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) myjką ciśnieniową - 3 krotnie krotność= 1,00	m2	55,37
1. 55,37				55,37
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-01-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	11,07
1. 55,37*0,2				11,07
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian, loggii, balkonów, podłóże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet. w jednym miejscu do 1 m2 krotność= 1,00	m2	11,07
1. 11,07				11,07
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet krotność= 1,00	m2	55,37
1. 55,37				55,37
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-03-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą krotność= 1,00	m2	55,37
1. 55,37				55,37

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0402-02-050	Malowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych emalią chlorokauczkową chemoodporną - analogia farba akrylowo-silikonowa krotność= 1,00	m2	55,37
1. 55,37				55,37
8	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120107-03-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowej, stan wyjściowy powierzchni B krotność= 1,00	m2	114,47
1. 1,2*3,71*6*2+1,15*1,7*2+3,64*1,7*2+3,73*6*2				114,47
9	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120304-02-050	Odłuszczenie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) krotność= 1,00	m2	114,74
1. 114,74				114,74
10	wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0403-0202-050	Malowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych emalią epoksydową chemoodporną, pozostałe kolory krotność= 1,00	m2	114,74
1. 114,74				114,74
11	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120402-02-050	Malowanie emalią chlorokauczkową powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) krotność= 1,00	m2	114,74
1. 114,74				114,74

2. Nowe ogrodzenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111306-01-040	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia rozbiórka ogrodzenia z utylizacją krotność= 1,00	m	38,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III.- 0,2 x 0,2 x 1,00 m krotność= 1,00	szt	16,00
1. 16				16,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. krotność= 1,00	m3	0,64
1. 16*0,2*0,2*1,0				0,64

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021803-02-040	Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z rur o średnicy 76/3,5 mm, obsadzonych w cokole - analogia ogrodzenie panelowe h=1,53 m na słupkach 60 x 40 x 1,5 z cokołem betonowym prefakrykowanym h =0,2 m krotność= 1,00	m	38,00