



- oprawy działające hydrolaty PPO₂,
nontoz na wysokości około 2,5 m

USAGE:

1. Koncepcja projektu: „Kształcenie i rozwój pracy”:
 - oprow. uczniów „poza klasę”,
 - oprow. kierunkowe: „jako na jasno”.
2. Koncepcję awijnego oświetlenia ewaluacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim szefostwem lub rzeczoznawcą ds. oceniania i oceny jakości.
3. Należy przewidzieć dodatkową oprow. nad kade uświetnia punkt, punkt pierwszej pomocy i przyrządy do pomocy.
4. Oprow. oświetlenia urządzenia pod. montować na wysokości 2,5-3m nad wysokość lub zwiększyć nr „na tły”.
5. Nie montować oprow. bezpośrednio w pobliżu źródeł światła /lub chłodzi (urządzenia HVAC);
6. Z uwagi na brak wystarczających dróg ewakuacyjnych należy wyznaczyć dodatkowe drogi ewakuacyjne. Ciągła, piktogramy oraz miejsce montażu oprow. kierunkowych należy z rozszerzeniem pod.
7. Oprow. kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie i symetrycznie.
8. Opracowana koncepcja oświetlenia AM/EM wymaga kompletnego modyfikowania i uściślenia/rozwiązania na etapie projektu wykonawczego.

[illegible]