

- Zakres wykonania DT. Technologia
- [ ] ZAKRES 'A' WZ
- [ ] ZAKRES 'B' WZ
- [ ] ZAKRES 'C' WZ
- [ ] ZAKRES 'D' WZ + zestaw montażowy na ścianie
- [ ] ZAKRES 'E'

- sprzęg dymotrzymałe hydrozamy EI60 - montaż na wysokości ponad 2,0 m

UWAGI:

1. W konkretnej przypadku montowane tylko zwory oprzw:
- zwory wentylow. "praca na ziemie",
- zwory klimatyzac. "praca na ziemie",

2. Kompletna sterownicza oświetlenia ewakuacyjnej, należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta centrali oraz zaleceniami projektantów/branż.

3. Należy przewidzieć dodatkowe sprzęg. otwarcia mod. kotłów przyjmnie gazu, punkt pierwszej pomocy i przyjmie stanowisk.

4. Wszystkie przewody elektryczne należy wykonać zgodnie z wytycznymi ZA-SK- nr autoryzac. IMP, ekwiwalent. Hg „Low odparem".

5. Nie montować sprzęg bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (np. otwory wylotowe HWC).

6. Z uwagi na brak wymaganych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie sprzęg. otwarcia mod. kotłów przyjmnie gazu, punkt pierwszej pomocy, przyjmie sprzęg. otwarcia mod. kotłów przyjmnie gazu, punkt pierwszej pomocy oraz stanowisk należy ustalić z Inwestorem.

7. Sprzęg. sterownie zlokalizować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

8. Sprzęg. sterownie kompletnie zlokalizować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

9. Sprzęg. sterownie kompletnie zlokalizować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

10. Sprzęg. sterownie kompletnie zlokalizować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.