

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i lokalnie niskich (Nietków) na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie nie odnotowano opadów deszczu.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 54 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 11 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak).

Obecnie (godz. 09:00 CEST) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 4.04.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	11,04	10,75	5,869	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	9,91	11,04	9,581	12,9	16,3	3,4	6,7	199	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	7,20	34,289	58,4	129,2	70,8	94,9	134	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	16,35	88,389	65,7	121,7	56,0	33,3	59	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,24	40,717	63,0	77,2	14,2	36,5	257	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	5,804	10,0	11,4	1,4	5,5	411	
Ślup Nysa Szalona	1,07	0,73	21,147	31,0	38,1	7,1	16,9	239	
Bukówka Bóbr	0,55	0,71	9,715	12,8	16,7	3,9	6,9	179	
Sosnowka Czerwonka	0,18	0,02	8,926	10,9	14,8	3,9	5,9	151	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Piłchowice Bóbr	17,80	11,00	27,285	33,0	50,0	17,0	22,7	134	
Złotniki Kwisa	6,00	2,90	9,042	10,5	12,1	1,6	3,1	191	
Leśna Kwisa	6,00	6,30	6,580	8,0	16,8	8,8	10,2	116	
Lubachów Bystrzyca	1,60	1,00	4,632	5,8	6,8	1,0	2,2	225	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa, który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. **Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplice, które uległy uszkodzeniu.** Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej.**

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**).

Na zbiorniku **Otmuchów** w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP)**.

Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym odpływem wód ze zbiornika przez uszkodzony fragment zapory ziemnej oraz zabezpieczenie uszkodzonego fragmentu przed dalszą degradacją.

Zbiornik suchy Mysłakowice jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.