

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego zestawu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych

Lp.	Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */**
-1-	-2-	-3-
1	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo zgodnie z normą PN-EN13204	
1.1	Nożyce hydrauliczne: – min. kategoria - C, – min. rozwarcie ostrzy - 180 mm – zdolność cięcia (wydajność cięcia EN) K, – maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – 25 kg, – stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57, – Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. – możliwość pracy pod wodą	tak/nie* Model:
1.2	Rozpieracz ramieniowy: – min. kategoria - AS, – min. rozwarcie rozpieracza - 720 mm, – min. siła rozpierania - 50 kN, – maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy - 23 kg, – stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57, – Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. – Możliwość pracy pod wodą	tak/nie* Model:
1.3	Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy: – Min. długość w pełni wysuniętego urządzenia min. 1350 mm, – min. siła rozpierania na 1 tłoku-110kN – min. Siła rozpierania na 2 tłoku- 55kN – maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy - 23 kg, – stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57. – Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. – Możliwość pracy pod wodą	tak/nie* Model:
1.4	Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy: – min. długość w pełni wysuniętego urządzenia min. 620 mm, – min. siła rozpierania na 1 tłoku - 110 kN, – min. siła rozpierania na 2 tłoku- 55kN – maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – 18 kg, – stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP57. – Narzędzie musi posiadać wskaźnik informujący operatora o stanie naładowania akumulatora oraz jego ewentualnym przegrzaniu. – Możliwość pracy pod wodą	tak/nie* Model:
2	Sprzęt do zasilania	
2.1	Akumulator litowo-jonowy (8 szt.): – min. pojemność akumulatora min. 8 Ah – min. napięcie akumulatora - 18 V – min. Energia zgmagazynowana na 1 akumulatorze 120Wh – stopień ochrony akumulatora nie gorszy niż IP67.	tak/nie*



Lp.	Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe	Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA * / **
2.2	Ładowarka sieciowa wraz z osprzętem umożliwiającym ładowanie z sieci 230 V - 3 szt.	tak/nie*
2.3	Zasilacz 230V/50Hz – 1 szt.	tak/nie*
2.4	Ładowarka samochodowa 12-24 V – 1 szt.	tak/nie*
3	Sprzęt zwiększający możliwości pracy urządzeń	
3.1	Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego – 1 kpl.	tak/nie*
3.2	Zestaw końcówek przedłużających do cylindrów rozpierających – 1 kpl.	tak/nie*
3.3	Mata narzędziowa – 1 szt.	tak/nie*
3.4	Wspornik progowy – 1 szt.	tak/nie*

* Wykonawca pozostawia właściwą odpowiedź "tak" lub "nie" przy pytaniach wyboru.

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie

Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

Jeżeli zaproponowane urządzenie spełnia wymagane parametry techniczne należy wpisać model lub symbol sprzętu.

Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Wymagania dodatkowo punktowane:

1. Oferowany okres gwarancji:

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji: 36 miesięcy

36 miesięcy – 10,00 pkt.

37 – 59 miesięcy – 15,00 pkt.

60 miesięcy i więcej – 20,00 pkt.

2. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii

Charakterystyka usługi diagnostyki:

- proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
- po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, przedstawiciel serwisu producenta rozwiąże problem lub ewentualnie zamówi niezbędne części serwisowe
- po ich dostarczeniu powróci do siedziby w celu finalnego rozwiązania problemu.

Wszystkie prace powinny odbyć się z czasem reakcji przypisanym do urządzenia.

UWAGA! Na czas awarii Wykonawca zapewni narzędzia/sprzęt zastępczy

NIE – 0,00 pkt.

TAK – 20,00 pkt.