

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do ośrodka socjalnego GDDKiA w Międzyzdrojach

OPIS TECHNICZNY

Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnych pomiarów w celu ich weryfikacji i odpowiedniego dopasowania wyposażenia do pomieszczeń.

	Asortyment	ilość	j.m.	Opis
1	Narożna szafka stojąca z półkami 128x68x80 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; 1 półka - 2 poziomy składowania; krawędź z tworzywa sztucznego, tył szafki z płyty pilśniowej lakierowanej min. od frontu, zawiasy z amortyzatorem/cichy domyk
2	Szafka stojąca z szufladami do zabudowy płyty grzewczej 60x60x80 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; 3 szuflady niska, średnia i wysoka, prowadnice z amortyzatorem/ z domykiem
3	płyta indukcyjna 2 strefowa	1	szt.	Kolor: czarny Wymiary ok. 30x50 cm Moc min. 3500 W
4	Szafka stojąca z drzwiami do zabudowy zlewu – bez półek 80x60x80 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; krawędź z tworzywa sztucznego, tył szafki z płyty pilśniowej lakierowanej min. od frontu, zawiasy z amortyzatorem/cichy domyk
5	Zlew jednokomorowy z ociekaczem, baterią i syfonem	1	kpl.	Wymiary (głęb. x szer.) ok. 44 x 58 cm Materiał: stal nierdzewna Z otworem na baterię Kolor: Czarny Funkcje: ociekacz, odporność na przebarwienia, zarysowania i wysokie temperatury
6	Szafka wisząca z półkami 60x37x60 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; 2 półki - 3 poziomy składowania; krawędź z tworzywa sztucznego, tył szafki z płyty pilśniowej lakierowanej min. od frontu, zawiasy z amortyzatorem/cichy domyk
7	Narożna szafka ścienna z drzwiami i półkami 68x37x60 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; 1 półka - 2 poziomy składowania; krawędź z tworzywa sztucznego, tył szafki z płyty pilśniowej lakierowanej min. od frontu, zawiasy z amortyzatorem/cichy domyk
8	Szafka ścienna z półką do zintegrowanego okapu 60x37x60 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; min. 1 półka, krawędź z tworzywa sztucznego, tył szafki z płyty pilśniowej lakierowanej min. od frontu, zawiasy z amortyzatorem/cichy domyk, w półce i korpusie górnym otwór okrągły 15cm z wyprowadzanym przewodem od okapu
9	Okap teleskopowy Czarny	1	szt.	Moc silnika [W]: min. 135 Wymiary ok. 30x60 (GxS) Filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy, oświetlenie LED

10	Szafka ścienna do suszarki do naczyń 80x37x60 cm	1	szt.	wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; krawędź z tworzywa sztucznego, tył szafki z płyty pilśniowej lakierowanej min. od frontu, zawiasy z amortyzatorem/cichy domyk
11	Suszarka do szafki ściennej, 80x35 cm	1	szt.	2 poziomowa, płaska, z uchwytem na talerze, taca ociekowa
12	Błat Imitacja betonu Wys. min. 2,8 cm	1	szt.	
13	Panel maskujący boczny lewa strona 62x240 cm	1	szt.	
14	Panel maskujący boczny dolny prawa strona 39x86 cm	1	szt.	
15	Panel maskujący boczny górny prawa strona 62x80 cm	1	szt.	
16	Cokół dolny wys. 8 cm	1	kpl.	
17	Akcesoria montażowe, szyna do zawieszania, itp.	1	kpl.	
18	Demontaż istniejącego wyposażenia i złożenie w budynku magazynowym	1	kpl.	