



**Nawiewnik okienny higrosterowalny o wyd. 30m<sup>3</sup>/h**

30m3/h

## Nawiewnik ścienny z grzałką elektryczną

## Wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu

**Kratka nawiewna u dołu drzwi lub podcięcie dla nawiewu kompensacyjnego**

|   |  |
|---|--|
| Jednostka projektowa:   | Nazwa obiektu/firma opracowująca:  |
| Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową - adaptacyjna na potrzeby PSL IP i pokrewnymi gęstymimi [bud.A] |  |
|   | Tytuł:   |
|   | Adres:<br>wzj zachowajdo pomiarów<br>Dokowo<br>78-500 Drawsko Pom.<br>dz. nr 46/P oś konopol |
| Przedmiot/zufu:   |  |
| RZUT PARTERU - INSTALACJE WENTYLACYJNE  |  |
| Inizj / Instalacja:   | Proble:  |
| Projektowali(a): mgr inż. Iwona Piórkosz-Witczak  | Nazwa gwarancji:<br>ZAP/09P/4/POOS13<br>ZAP/IS/01/27/13                                      |
| Sprawdził: inż. Ewa Horków  | ZPNB-U/3342/22/98<br>ZAP/IS/3312/02  |
|   | Data: 2A.11.22r.   |
|   | Rys. Nr. 1   |
|   | s/7  |