Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

1) zakup, dostawa i montaż boksu informacyjnego dedykowanego obsłudze klientów ubiegających się o kartę pobytu CUKR w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

Miejsce dostawy boksu:

1) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Sala Obsługi Cudzoziemców, poczekalnia, parter budynku

Przeznaczenie:

1) miejsce do indywidualnego spotkania z klientem, miejsce do indywidualnej rozmowy, cichej pracy,
2) miejsce do wyciszenia, skupienia,
3) odcięcie od bodźców zaburzających koncentracje, nadmiernego hałasu, dużej ilość bodźców zewnętrznych, tłoku, nadmiernego oświetlenia
4) pozwalające na niezakłócone funkcjonowanie poczekalni w Sali Obsługi Cudzoziemców

Pojemność/ Liczba osób:

1) budka wieloosobowa – min. 3 osoby max 4 osoby

Wymiary boksu:

1) boks wolnostojący typu room in room
2) wymiary zewnętrzne max 2210x1766x2280mm (SxGxW)

Konstrukcja i wykończenie

1) dwie przeszklone ściany w tym jedna z drzwiami wejściowymi - elementy szklane powinne być wykonane z przezroczystego szkła bezpiecznego, akustycznego, laminowanego, hartowanego o łącznej grubości tafli min. 10 mm oraz folii akustycznej min. 2 mm i osadzone w profilach aluminiowych z uszczelnieniem akustycznym
2) drzwi wejściowe o szerokości w świetle min. 900 mm i wysokości min. 2000 mm, z oznaczeniem antykolizyjnym bez progu (wjazd po podłodze)
3) pozostałe elementy obudowy wykończenia, w tym elementy tapicerowane , okładziny ścienne, sufitowe i podłogowe, wykonane z wysokiej jakości niepalnych i/lub trudnopalnych materiałów o właściwościach akustycznych i pochłaniających dźwięk.

Właściwości akustyczne:

1) zabudowa zgodna z wymaganiami klasy A+, (minimalne wycieszenie 33 dB) zgodnie z normą ISO 23351-1:2020

Wyposażenie techniczne i instalacje:

1) oświetlenie wewnętrzne, aktywne czujnikiem obecności, minimum 4 punkty świetlne, umieszczone w oprawie sufitowej LED z możliwością regulacji przez użytkownika natężenia (min. w zakresie 300-700 lux, śr. min. 500 lux na poziomie blatu) oraz temperatury barwowej światła (min. w zakresie 2200 – 6500K).
2) system wentylacji mechanicznej, aktywowany czujnikiem obecności, z możliwością regulacji prędkości nawiewu przez użytkownika, min 8 wentylatorów o maksymalnie łącznej wydajności nie gorszej niż 640 m^3/h
3) zapewnienie możliwości regulacji oświetlenia i wentylacji przez użytkownika powinno być możliwe za pomocą manualnych regulatorów (pokrętła/przyciski)
4) wyposażenie w moduły zasilania, zaw. min: 4x230V, 4xUSBC, 2xRJ45
5) wyposażenie wnętrza w stół/biurko wolnostojące o kształcie prostokąta z zaoblonymi narożnikami oraz trzy pufy lub krzesła/fotele z zastrzeżeniem że wymiary mebli nie mogą ograniczać przestrzeni do swobodnego poruszania się
6) panel sufitowy winien być przygotowany do montażu elementów systemu przeciwpożarowego (czujnika dymu)
7) drzwi zamykane na zamek patentowy oraz 3 komplety kluczy w zestawie

Kolorystyka

1) dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych zostanie ustalony z Zamawiającym z palety wzornika wskazanego przez Wykonawcę po dokonaniu wyboru oferty

Certyfikaty i normy

1) normy ISO 9001 lub równoważne
2) budka akustyczna powinna spełniać wymagania dotyczące zastosowania w przestrzeni publicznej Normy ISO 23351 – 1:2020 lub równoważne
3) deklaracje CE

Wymagania logistyczne i gwarancyjne:

1) termin realizacji – 30 dni od podpisania umowy
2) dostarczenie, wniesienie, zamontowanie po stronie Wykonawcy
3) gwarancja po stronie Wykonawcy – min. 12 miesięcy