

Specyfikacja przełącznika
Netgear GS752TP-300EUS
lub o podobnych parametrach

Typ obudowy: Do szaf RACK 19"

Zarządzanie: Zarządzany L2

Dostęp: Aplikacja

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów: 52

Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt.

SFP - 4 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Power over Ethernet (PoE): PoE+ 802.3at (PSE) do 30 W

Liczba portów PoE/PoE+: 48

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 z, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 ad, IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3 az, IEEE 802.1 AB, IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 s, IEEE 802.1 w, IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1 x

Rozmiar tablicy MAC: 16 K

Ramka Jumbo: 10 KB

Liczba grup VLAN: 256

Algorytm przełączania: Store-and-forward

Szybkość przekierowań pakietów: 77,4 Mb/s

Przepustowość: 104 Gb/s

Bufor pamięci: 1,5 MB

Warstwa przełączania: 2, 3

Materiał obudowy: Metal

Maksymalny pobór mocy: 431 W

MTBF: 1 410 340 h

Dodatkowe informacje: SNMP, QoS, IGMP Snooping

Wysokość: 43 mm

Szerokość: 440 mm

Głębokość: 310 mm

Waga: 4,9 kg

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Elementy montażowe, Stopki gumowe

Gwarancja: dożywotnia (gwarancja producenta)