



LEGENDA:

Proj. nawierzchnia asfaltowa

Proj. pobocze gruntowe o szer. 0,75 m

Proj. skarpa nasypu/wykopu drogowego

Przepusty przeznaczone do wymiany

Proj. składowe gruntowe

pracownia:

projekt:

adres inwestycji:

inwestor:

projektował:

sprawił:

branża:

stadium:

skala:

nazwa rysunku:

PWN BUDOWNICTWO
WALDEMAR ŁACEK
ul.Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667-917-314
NIP 918-199-72-71

REMONT DROGI LEŚNEJ RELACJI BRODZIANKI - TERESZPOL KUKIELKI
OD KM 7 + 362 DO KM 11 + 147

GMINA TERESZPOL, POWIAT BIŁGORAJSKI; WOJ. LUBELSKIE
060213_2 TERESZPOL. OBRĘB EWID. 0005 TERESZPOL ZAORENDA
060213_2 TERESZPOL. OBRĘB EWID. 0007 TERESZPOL ENKLAWY

NADLEŚNICTWO ZWIERZYNIĘC
UL. ZAMOJSKA 6
22-470 ZWIERZYNIĘC

mgr inż. JOLANTA ADAMCZAK
spec. inżynieria drogowa
LUB/0210/POOD/08

mgr inż. WALDEMAR ŁACEK
spec. inżynieria drogowa
upr. nr LUB/0016/PWB/15

DROGI

PB-W

1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

data:

nr rysunku:

arkusz:

rev.:

Maj 2022

PZT-02.01

1 z 4

0

Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.

TABELA POSZERZEŃ JEZDNI			
Lp.	Promień łuku [m]	Poszerzenia [m]	Całkowita Szerokość jezdni [m]
1	2	3	4
2	13	4,7	8,2
3	14 - 15	3,8	7,3
4	16 - 20	2,7	6,2
5	21 - 25	2,1	5,6
6	26 - 30	1,7	5,2
7	31 - 35	1,5	5
8	36 - 40	1,3	4,8
9	41 - 45	1,1	4,6
10	46 - 50	1	4,5
11	51 - 75	0,7	4,2
12	76 - 100	0,5	4
13	101 - 150	0,3	3,8
14	151 - 250	0,25	3,75
15	> 250	0	3,5

Zmiana szerokości jezdni należy wykonać na prostej przejściowej, która uzależniona jest od promienia łuku. Długość prostej przejściowej wynosi: 30 m dla promienia R ≤ 40 m 25 m dla promienia R > 40 m