

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NR 4 KOMENDY MIEJS-  
KIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. POLICKIEJ - II ETAP  
ADRES INWESTYCJI : NR. DZIAŁKI: 326201\_1.3203.41/10 | nr działki 41/10 | obręb: 3203 Szczecin Nad Odrą  
INWESTOR : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
ADRES INWESTORA : ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zygfryd Szkudlarek  
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.09.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
<b>1.1</b>					
<b>1.1.1</b>		<b>POSADZKA NA GRUNCIE</b>			
1	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe z papy samoprzylepnej gr.3mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0618-03				
1.1					
	0.04	8,63	m <sup>2</sup>	8,630	
	0.05	11,22	m <sup>2</sup>	11,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr.10cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03	500kPa			
1.1		poz.1	m <sup>2</sup>	19,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
1.1					
	0.04	8,63	m <sup>2</sup>	8,630	
	0.05	11,22	m <sup>2</sup>	11,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>
4	KNR 2-02	Wylewka betonowa C20/25 gr.5cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym 50/1mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-02				
1.1	1102-03				
	0.04	8,63	m <sup>2</sup>	8,630	
	0.05	11,22	m <sup>2</sup>	11,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>
<b>1.1.2</b>		<b>WYKOŃCZENIE POSADZEK</b>			
5	KNR 0-12	Płytki podłogowe; kolor: jasny szary mat, wzór: imitacja betonu; wymiary modułowe: 60x60 cm; fuga: szara 2mm; klasa ścieralności 3	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-05				
1.2					
		PARTER			
	0.04	8,63	m <sup>2</sup>	8,630	
	0.05	11,22	m <sup>2</sup>	11,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>
<b>1.1.3</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE ŚCIAN</b>			
6	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-01				
1.3					
		PARTER			
	0.04	12,63*3,52-1,20*2,00	m <sup>2</sup>	42,058	
	0.05	13,83*3,52-1,20*2,00	m <sup>2</sup>	46,282	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,340</b>
7	KNR K-04	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-06				
1.3					
	04	(3,90+1,90)*2*0,20*1	m <sup>2</sup>	2,320	
	05	(2,60+1,90)*2*0,20*1	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,120</b>
8	KNR 0-12	Płytki ściennie, kolor: grafitowy mat; wzór: imitacja betonu; wymiary modułowe: 59,8x59,8 cm; fuga: ciemnoszara 2mm; grubość płytki: 8 mm, klasa ścieralności 3	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-05				
1.3					
		PARTER			
	0.04	12,63*2,00-1,20*2,00	m <sup>2</sup>	22,860	
	0.05	13,83*2,00-1,20*2,00	m <sup>2</sup>	25,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,120</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1.3					
	0.04	12,63*(3,52-2,00)-1,20*2,00	m <sup>2</sup>	16,798	
	0.05	13,83*(3,52-2,00)-1,20*2,00	m <sup>2</sup>	18,622	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,420</b>
<b>1.1.4</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIE SUFITÓW</b>			
10	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowy wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-05				
1.4					
		PARTER			
	0.04	8,63	m <sup>2</sup>	8,630	
	0.05	11,22	m <sup>2</sup>	11,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1.4		poz.10	m <sup>2</sup>	19,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,850</b>