

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie

stan na dzień 19.11.2025 na godz. 6:00 UTC

1. Ostrzeżenia hydrologiczne.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne (dotyczące zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

3. Przekroczenie stanów ostrzegawczych lub alarmowych.¹

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie występują przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

5. Informacje o zagrożeniach.

Brak.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Prognoza pogody na najbliższą dobę:

W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -3°C do -2°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano w większości wzrosty, lokalnie stabilizację, a punktowo spadek poziomu wody, w strefie stanów niskich, punktowo średnich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew odnotowano w większości wzrosty, lokalnie stabilizację, a punktowo spadki poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich, a na rzece Toczna - w wysokich.

W zlewni Wieprza i Bystrzycy stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie - na Piwonii i Wolicy - w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowane są wzrosty i wahania poziomu wody, w strefie stanów niskich, a lokalnie na dopływach w średnich.

Na Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację i lokalne wahania stanów, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Informacja o zbiornikach.

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,57 mln m³ (poz. 8 tabelki zbiornika).

Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,37%.

Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,42 m³/s.

Odptyw ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,14 m³/s.

8. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- ✓ W związku z zakończeniem redukcji pływającego oznakowania żeglugowego na sezon zimowy 2025/2026, z dniem 7 listopada 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Bug w km 42+200 - 191+200 (szczegółowe informacje zawarto w Komunikacie Nawigacyjnym nr 9/2025 r.).
- ✓ Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km (szczegółowe informacje zawarto w Komunikacie Nawigacyjnym nr 1/2025 r.).

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem:

<https://gov.pl/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

9. Inne informacje.

W dniu 18.11.2025 r. około godz. 20.00 doszło do awarii jednej fazy zasilania elektrycznego w budynku administracyjno-biurowym oraz elektrowni Zbiornika Hydrotechnicznego Nielisz, skąd też zasilany jest jaz zbiornika. O zdarzeniu poinformowano Pogotowie Energetyczne, którego pracownicy po przyjeździe na miejsce stwierdzili awarię rozłącznika głównego stacji transformatorowej, zasilającej obiekty zapory czołowej Zbiornika Nielisz. Około godz. 22.00 nastąpił całkowity brak zasilania w budynku administracyjno-biurowym oraz elektrowni, czego skutkiem był również zanik oświetlenia na zaporze czołowej. Zgodnie z procedurą dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego przebiegającego przez zaporę czołową zbiornika wodnego Nielisz oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wszystkich urządzeń monitorujących i odpowiadających za bezpieczeństwo zbiornika, zostało uruchomione zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego GNT 275, znajdującego się na wyposażeniu OH Nielisz. Uruchomienie wspomnianego agregatu zgodnie z procedurą zgłoszono do operatora OSD (rejon energetyczny). W chwili obecnej nadal trwają prace nad przywróceniem zasilania z sieci energetycznej PGE.

Opracowanie: Kierownik Artur Misiurek

Specjalista Paweł Baranowski

Załączniki: Tabela z gospodarką wodną na zbiorniku Nielisz będącym w administracji RZGW Lublin.

1 Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozprządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

2 Analiza sytuacji hydrologicznej na terenie administrowanym przez RZGW w Lublinie sporządzona na podstawie danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którymi rozprządza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW–PIB.