

P. W. Krawczyński

2022-03-17

Koroszczyn, dnia 8 marca 2022r.  
Łącznie stron - 3



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy  
w Białej Podlaskiej  
DZIAŁ LABORATORIUM CELNE  
Terminal Samochodowy w Koroszczynie  
21-550 Terespol

308000-CGL.472.99.2022.JB




AB 656



Egzemplarz nr 1

- Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości
- Wyniki niniejszych badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów - otrzymanych próbek
- Sprawozdanie przeznaczone jest do wykorzystania w celach służbowych przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów
- Sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem działalności Laboratorium spełniającej wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 w tym ujęte w zakresie akredytacji PCA AB 656, oznaczone znakiem [A]
- Laboratorium wskazuje jedynie propozycję dotyczącą klasyfikacji taryfowej. Ostateczna klasyfikacja i/lub stwierdzenie zgodności w odniesieniu do wymagań powołanych w pkt IV sprawozdania jest suwerenną decyzją Zleceniodawcy
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Zleceniodawcę



Urząd Skarbowy w Wieluniu  
ul. Krakowskie Przedmieście 34, 98-300 Wieluń

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

### I. Zlecenie

- Zleceniodawca<sup>(I)</sup> - Urząd Skarbowy w Wieluniu, Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 34
- Oznaczenie Zleceniodawcy<sup>(I)</sup> - 1024-SEE.711.133.2021.KRWI z dnia 15.02.2022
- Data wpływu do laboratorium - 2022-02-23

### II. Dane dotyczące próbki

- Nazwa handlowa lub zwyczajowa<sup>(II)</sup> - Wyrób energetyczny
- Deklarowany kod CN<sup>(II)</sup> -
- Data pobrania próbki<sup>(II)</sup> - 2022-02-14
- Próbobiorca<sup>(II)</sup> - Urząd Skarbowy w Wieluniu, Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 34
- Oznaczenie próbki<sup>(II)</sup> - PPP 1024-SEE.711.476.2021 z dnia 14.02.2022
- Ilość przesłana do badań - Ok. 900 ml
- Stan próbki/Uwagi - bez uwag
- Pozostałość po badaniach<sup>(II)</sup> - Ok. 500 ml

(I) - dane dostarczone przez Zleceniodawcę; (II) - pozostałość po badaniach w okresie 3 miesięcy od daty wydania sprawozdania z badań, może być zwrócona Zleceniodawcy na jego pisemny wniosek, po tym terminie próbka staje się odpadem i podlega utylizacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami Laboratorium.

308000-CGL.472.99.2022.JB · strona -1/3

### III. Organizacja pomiarów i badań - wyniki

| Pomiar / badanie                                                                  | Wyniki pomiarów / badań <sup>(III)</sup>                                                                                                                                                                                     | Metoda <sup>(IV)</sup>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gęstość w 15°C <sub>(PN)</sub>                                                    | 834,7 [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                                                                                                                                                   | PN-EN ISO 12185:2002[A]      |
| Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym <sub>(PN)</sub>                     | Do 250°C destyluje - 34,5 [%V/V]<br>Do 350°C destyluje - 92,7 [%V/V]<br>95% (V/V) destyluje do - 359,8 [°C]<br>Straty skorygowane - 0,3 [%V/V]                                                                               | PN-EN ISO 3405:2019-05 [A]   |
| Zawartość siarki całkowitej <sub>(PN)</sub>                                       | 6,4 [mg/kg]                                                                                                                                                                                                                  | PN-EN ISO 20846:2020-03 [A]  |
| Identyfikacja jakościowa metodą HT SIMDIS <sub>(PB)</sub>                         | Głównym składnikiem badanej próbki jest frakcja węglowodorowa o liczbie atomów węgla w cząsteczce C <sub>8</sub> -C <sub>28</sub> charakterystyczna dla olejów napędowych z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych. | PB-6v3:2020                  |
| Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky'ego Martensa <sub>(PN)</sub> | 66,5 [°C]                                                                                                                                                                                                                    | PN-EN ISO 2719:2016-08 [A]   |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych(FAME) <sub>(PN)</sub>             | 1,70 [% (V/V)]                                                                                                                                                                                                               | PN-EN 14078:2014-06 [A]      |
| Indeks cetanowy <sub>(PN)</sub>                                                   | 53,4                                                                                                                                                                                                                         | PN-EN ISO 4264:2018-08 [A]   |
| Obecność znacznika Solvent Yellow 124 <sub>(ZN)</sub>                             | nie stwierdzono                                                                                                                                                                                                              | ZN-02/MG/CN-11 (pkt.2.1) [A] |
| Obecność barwnika Solvent Blue 35 <sub>(PB)</sub>                                 | nie stwierdzono                                                                                                                                                                                                              | PB-13v3:2020                 |
| Obecność barwnika Solvent Red 164 <sub>(PB)</sub>                                 | nie stwierdzono                                                                                                                                                                                                              | PB-13v3:2020                 |
| Obecność barwnika Solvent Red 19 <sub>(PB)</sub>                                  | nie stwierdzono                                                                                                                                                                                                              | PB-13v3:2020                 |

(III) - dla wyników podanych z niepewnością ( $\pm$ ); niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną z użyciem współczynnika rozszerzenia k=2, co daje poziom ufności w przybliżeniu 95%; niepewność nie uwzględnia niepewności związanej z poborem próbki.

IV - metoda badań, informacja dotycząca aktualności stosowanej metody.

### IV. Stwierdzenie zgodności, opinie i interpretacje

W tutejszym Laboratorium wykonano badania celem ustalenia tożsamości próbki w odniesieniu do wymagań Wspólnej Taryfy Celnej oraz uzgodnień ze Zlecniodawcą. Jako podstawę stwierdzenia zgodności przyjęto pkt. 6.3.2 normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01.

Odnosząc się do uzyskanych wyników badań przedmiotowa próbka:

- spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 (d) do działu 27 WTC dla grupy olejów ciężkich [mniej niż 65 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C]
- spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 (e) do działu 27 WTC dla grupy olejów napędowych [85 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 350°C]
- spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 (g) do działu 27 WTC „zawierający biodiesel” [0,5 % (V/V) lub więcej FAME tj. monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych]

W ocenie Laboratorium przedmiotowa próbka może być klasyfikowana w grupie „oleje napędowe” do podpozycji 2710 20, a ze względu na zawartość siarki do kodu CN 2710 20 11.

W badanej próbce nie stwierdzono obecności barwników Solvent Red 19, Solvent Red 164, Solvent Blue 35 oraz znacznika Solvent Yellow 124.

Próbka spełnia wymagania jakościowe dla oleju napędowego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.) w zakresie badanych parametrów tj. gęstość w 15°C, skład frakcyjny, indeks cetanowy, zawartość siarki, temperatura zapłonu, zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)).

**Autoryzował - Osoba prowadząca sprawę**

Starszy Specjalista

  
Joanna Buncarzewska

**Akceptował**

KIEROWNIK

podinsp. Wojciech Kuczyński

Sporządzono w dwóch egzemplarzach

Egz. Nr 1 - Adresat

Egz. Nr 2 - a/a

---

Koniec sprawozdania z badań

