
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokoi biurowych w biurze Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTYCJI: działka nr ew. 1670/5, miasto Ostrów Mazowiecka
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			POKÓJ NR 1			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią - korytarz na parterze	m2		
			1,20 * 20,50	m2	24,600	
					RAZEM	24,600
2 d.1	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie szafy, okna, parapetu, drzwi, lamp, gniazdek, klimatyzacji, peszli, desek (odbojów) ściennych folią malarską	m2		
			4,60 * 2,75 + 2,20 * 1,46 + 2,20 * 0,40 + 2,10 * 1,00 + 4 * 0,70 * 0,70 + 0,5 + 0,40 * 2,30 + 1,0	m2	23,222	
					RAZEM	23,222
3 d.1	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			3,40 + 2,40 + 4,60 * 2	m	15,000	
					RAZEM	15,000
4 d.1	kalk. własna		Demontaż wertikali (żaluzji pionowych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			3,40 * 4,60 * 0,05	m2	0,782	
					RAZEM	0,782
7 d.1	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
9 d.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i ościeża	m2		
			(3,40 * 2 + 4,60) * 2,75 - (2,20 * 1,45 + 2,07 * 0,98) + (0,26 * 1,46 + 0,26 * 1,46 + 0,26 * 2,20)	m2	27,463	
					RAZEM	27,463
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.9 * 0,05	m2	1,373	
					RAZEM	1,373
11 d.1	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			poz.9	m2	27,463	
					RAZEM	27,463

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.9	m2	27,463	
					RAZEM	27,463
13 d.1	KNNR 3 0807-06		Dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.9	m2	27,463	
					RAZEM	27,463
14 d.1	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej z ramką, biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 18 * 2	m2	1,728	
					RAZEM	1,728
17 d.1	KNR-W 4-01 0818-05		Zdjęcie posadzki z tworzyw sztucznych (gumoleum)	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
18 d.1	KNR-W 4-01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			3,40 * 4,6 * 0,85	m2	13,294	
					RAZEM	13,294
19 d.1	KNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			3,40 * 4,60 * 0,15	m2	2,346	
					RAZEM	2,346
20 d.1	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
21 d.1	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
22 d.1	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
23 d.1	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			POKÓJ NR 2, 3			
24 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg i cokołu folią	m2		
			$4,50 * 14,70 + 1,07 * 1,26 + 0,10 * (4,50 + 4,50 + 14,70 + 1,07 + 1,07)$	m2	70,082	
					RAZEM	70,082
25 d.2	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okien, parapetów, drzwi, lamp, łączników, gniazdek, klimatyzacji, belek sufitowych folią malarską	m2		
			$3 * 2,20 * 1,50 + 3 * 2,20 * 0,40 + 2,20 * 1,40 + 2,05 * 1,00 + 15 * 0,70 * 0,70 + 4,00 + 2 * 4,50 * 0,65$	m2	34,870	
					RAZEM	34,870
26 d.2	KNR 4-02 0515-01		Demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
27 d.2	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
			$4,50 * 14,70 + 1,07 * 1,26 - 15 * 0,6 * 0,6 - 2 * 4,50 * 0,32$	m2	59,218	
					RAZEM	59,218
28 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			poz.27 * 0,05	m2	2,961	
					RAZEM	2,961
29 d.2	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			poz.27	m2	59,218	
					RAZEM	59,218
30 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			poz.27	m2	59,218	
					RAZEM	59,218
31 d.2	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i ościeża	m2		
			$(4,50 * 2 + 14,70 + 0,42 * 2 + 1,07 * 2) * 2,60 + 14,70 * 2,76 - (3 * 2,20 * 1,50 + 1,40 * 2,20 + 1,00 * 2,05) + (3 * 2 * 0,24 * 1,50 + 3 * 0,24 * 2,20) + (2 * 0,60 * 2,20 + 0,6 * 1,40 + 2 * 0,50 * 2,05 + 0,50 * 1,00)$	m2	104,684	
					RAZEM	104,684
32 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 20% powierzchni ścian	m2		
			poz.31 * 0,20	m2	20,937	
					RAZEM	20,937
33 d.2	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			poz.31	m2	104,684	
					RAZEM	104,684
34 d.2	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.31	m2	104,684	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	104,684
35 d.2	KNNR 3 0807-06		Dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.31	m2	104,684	
					RAZEM	104,684
3			POKÓJ NR 6			
36 d.3	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okna, parapetu, drzwi, lamp, gniazdek, klimatyzacji, peszli, desek (odbojów) ściennych folią malarską	m2		
			$2,20 * 1,50 + 2,20 * 0,40 + 2,05 * 1,00 + 4 * 0,70 * 0,70 + 0,5 + 0,40 * (1,70 + 4,86) + 1,0$	m2	12,314	
					RAZEM	12,314
37 d.3	KNR-W 4- 01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			$4,86 + 3,96 + 3,40 * 2$	m	15,620	
					RAZEM	15,620
38 d.3	KNR-W 4- 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
			$3,40 * 4,86$	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
39 d.3	KNR-W 4- 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			$3,40 * 4,86 * 0,05$	m2	0,826	
					RAZEM	0,826
40 d.3	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			$3,40 * 4,86$	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
41 d.3	KNR-W 4- 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			$3,40 * 4,86$	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
42 d.3	KNR-W 4- 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i ościeża	m2		
			$(3,40 * 2 + 4,86 * 2) * 2,80 - (2,20 * 1,50 + 2,05 * 1,00) + (2 * 0,25 * 1,50 + 0,25 * 2,20 + 2 * 0,06 * 2,05 + 0,06 * 1,00)$	m2	42,512	
					RAZEM	42,512
43 d.3	KNR-W 4- 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.42 * 0,05	m2	2,126	
					RAZEM	2,126
44 d.3	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			poz.42	m2	42,512	
					RAZEM	42,512
45 d.3	KNR-W 4- 01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.42	m2	42,512	
					RAZEM	42,512

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.3	KNNR 3 0807-06		Dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.42	m2	42,512	
					RAZEM	42,512
47 d.3	KNR-W 4- 01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.3	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej z ramką, biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
49 d.3	KNR-W 4- 01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 18 * 2	m2	1,728	
					RAZEM	1,728
50 d.3	KNR-W 4- 01 0818-05		Zdjęcie posadzki z tworzyw sztucznych (gumoleum)	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
51 d.3	KNR-W 4- 01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			3,40 * 4,86 * 0,85	m2	14,045	
					RAZEM	14,045
52 d.3	KNR-W 4- 01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			3,40 * 4,86 * 0,15	m2	2,479	
					RAZEM	2,479
53 d.3	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
54 d.3	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
55 d.3	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
56 d.3	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
4			POKÓJ NR 7			
57 d.4	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okna, parapetu, drzwi, lamp, klimatyzacji, peszli, desek (odbojów) ściennych folią malarską	m2		
			1,00 * 1,45 + 1,00 * 0,40 + 2,06 * 1,00 + 2 * 0,70 * 0,70 + 0,5 + 0,40 * 1,60 + 1,0	m2	7,030	
					RAZEM	7,030

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.4	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			2,20 + 1,40 + 3,55 * 2	m	10,700	
					RAZEM	10,700
59 d.4	kalk. własna		Demontaż wertikali (żaluzji pionowych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
60 d.4	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
61 d.4	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			poz.60 * 0,05	m2	0,372	
					RAZEM	0,372
62 d.4	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
63 d.4	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
64 d.4	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i ościeża	m2		
			$(2,20 * 2 + 3,55 * 2) * 2,77 - (1,00 * 1,45 + 2,06 * 1,00) + (2 * 0,25 * 1,45 + 0,25 * 1,00 + 2 * 0,08 * 2,06 + 0,08 * 1,00)$	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
65 d.4	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.64 * 0,05	m2	1,487	
					RAZEM	1,487
66 d.4	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			poz.64	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
67 d.4	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.64	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
68 d.4	KNNR 3 0807-06		Dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.64	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
69 d.4	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.4	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej z ramką, biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
71 d.4	KNR-W 4- 01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 8 * 2	m2	0,768	
					RAZEM	0,768
72 d.4	KNR-W 4- 01 0818-05		Zdjęcie posadzki z tworzyw sztucznych (gumoleum)	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
73 d.4	KNR-W 4- 01 0816-04		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni do 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			poz.72 * 0,85	m2	6,328	
					RAZEM	6,328
74 d.4	KNR-W 4- 01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			poz.72 * 0,15	m2	1,117	
					RAZEM	1,117
75 d.4	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
76 d.4	ZKNR C-2 0614-07		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie do 8 m2	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
77 d.4	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
78 d.4	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.4	KNNR 5 0308-03		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 z ramką, białe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5			POKÓJ NR 9			
80 d.5	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okna, parapetu, drzwi, lamp, klimatyzacji i peszli folią malarską	m2		
			2,20 * 1,50 + 2,20 * 0,40 + 2,05 * 1,00 + 3 * 0,70 * 0,70 + 0,5 + 2,0	m2	10,200	
					RAZEM	10,200
81 d.5	KNR-W 4- 01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			3,12 + 2,30 + 4,50 * 2	m	14,420	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	14,420
82 d.5	kalk. własna		Demontaż wertikali (żaluzji pionowych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
83 d.5	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
84 d.5	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			poz.83 * 0,05	m2	0,585	
					RAZEM	0,585
85 d.5	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
86 d.5	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
87 d.5	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i ościeża	m2		
			$(3,12 * 2 + 4,50 * 2) * 2,75 - (2,20 * 1,46 + 2,05 * 1,00) + (2 * 0,25 * 1,46 + 0,25 * 2,20 + 2 * 0,05 * 2,05 + 0,05 * 1,00)$	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
88 d.5	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.87 * 0,05	m2	1,909	
					RAZEM	1,909
89 d.5	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			poz.87	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
90 d.5	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.87	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
91 d.5	KNNR 3 0807-06		Dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.87	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
92 d.5	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
93 d.5	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej z ramką, biały	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
94 d.5	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 12 * 2	m2	1,152	
					RAZEM	1,152
95 d.5	KNR-W 4-01 0818-05		Zdjęcie posadzki z tworzyw sztucznych (gumoleum)	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
96 d.5	KNR-W 4-01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			poz.95 * 0,85	m2	9,949	
					RAZEM	9,949
97 d.5	KNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			poz.95 * 0,15	m2	1,756	
					RAZEM	1,756
98 d.5	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
99 d.5	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
100 d.5	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
101 d.5	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.5	kalk. własna		Montaż deski na ścianie (ochrona przed obijaniem), długość 2,30m, sam montaż	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
103 d.5	kalk. własna		Wywóz odpadów na wysypisko (zdemontowane elementy, odpady budowlane powstałe w trakcie remontu)	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000