

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ AMUNICJI**Część a : Amunicja 9x19 mm FMJ**

Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych	
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (full metal jacket).
Masa pocisku	7,5 grama – 115 gramów
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Splonka	Typu Boxer
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50° C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 r.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. naboju ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1 000 szt. nabojów.
Gwarancja	Minimalna 2 lata

Część b : Amunicja 9x19 mm TFMJ

Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem TFMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych	
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym całkowicie pokryty płaszczem, włącznie z częścią denną (total full metal jacket)
Masa pocisku	7,5 grama – 115 gramów
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Splonka	Typu Boxer. Masa inicjująca nie może posiadać toksycznych ani powodujących korozję związków chemicznych.
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50°C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 r.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. nabojów ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.
Gwarancja	Minimalna 2 lata

Część c : Amunicja 9x19 mm JHP

Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych	
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pół płaszczem z tzw. wgłębieniem wierzchołkowym (jacketed hollow point).
Masa pocisku	7,5 grama – 115 gramów lub 8,0 gramów – 124 gramy
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Splonka	Typu Boxer.
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50°C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 r.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. nabojów ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.
Gwarancja	Minimalna 2 lata