

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT: DK 31, obwodnica Gryfina

Inwestor: GDDKiA o. Szczecin

Wykonawca: BARG-ARTGEO

Nr otworu: 5W Km: 4+497

Rzędna: 30.80 m n.p.m.

System wiercenia: mechaniczny

Data wiercenia: 07.04.2020

Dozór: Artur Bącik

Współrzędne: X=5900406,78
ukł. PL-2000 Y=5466731,13

Skala: 1:100

Skala głębokości	Stratygrafia i geneza	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Szkic techniczny	Rodzaj gruntu	Interwał zalegania warstwy	Miższość	Symbol gruntu wg PN-B 02480: 1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotność	Barwa	Głębokość poboru próby
1.00	Czwartorzęd Q	utw. zwłokowe			Pasek drobny z humusem	0.4	0.4	Pd+H	orFSa	w	szara	2.0
2.00					Pasek drobny	2.2	1.8	Pd	FSa	w	brązowa	
3.00					Gлина piaszczysta przew. Pd	2.4	0.2	Gp//Pd	saCl//FSa	w	brązowa	3.3
4.00					Gлина piaszczysta	3.4	1.0	Gp	saCl	w	brązowa	
5.00					Pasek drobny	3.8	0.4	Pd	FSa	w	żółta	5.5
6.00					Pasek gliniasty	4.9	1.1	Pg	clsiSa	w	żółta	
7.00					Pasek drobny			Pd	FSa	w/n	żółta	9.5
8.00												
9.00												
10.00												
11.00	Czwartorzęd Q	utw. zwłokowe			Pasek drobny			Pd	FSa	w/n	żółta	10.5
12.00												
13.00												
14.00												
15.00												

1 –rura nadfiltrowa \varnothing 48 mm 2 –filtr siatkowo szczelinowy \varnothing 48 mm 3 –rura podfiltrowa \varnothing 48 mm
(siatka filtracyjna nr 12)