


Książka przedmiarów/obmiarów

1. Droga leśna wywozowa w leśnictwie Maciejowiec o nr inw. 242/333 Naprawy cząstkowe nawierzchni drogi zniszczonej nawalnym deszczem. Kod CPV:		
2. Odcinek drogi od 0+004 do 0+025 km. Kod CPV:		
1	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	8,40 m2
1. 21,0*0,4		8,40
2	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 5 krotność= 5,00	8,40 m2
1. 21,0*0,4		8,40
3. Odcinek drogi od 0+025 do 0+060 km. Kod CPV:		
3	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	10,50 m2
1. 35,0*0,3		10,50
4	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 2 krotność= 2,00	10,50 m2
1. 35,0*0,3		10,50
4. Odcinek drogi od 0+060 do 0+119 km. Kod CPV:		
5	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	10,50 m2
1. 35,0*0,3		10,50
6	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 7 krotność= 7,00	10,50 m2
1. 35,0*0,3		10,50
7	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	10,50 m2
1. 35,0*0,3		10,50
8	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 2 krotność= 1,00	10,50 m2
1. 35,0*0,3		10,50
5. Odcinek drogi od 0+119 do 0+155 km.		

Kod CPV:		
9	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	10,80 m2
1. 36,0*0,3		10,80
10	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 2 krotność= 2,00	10,80 m2
1. 36,0*0,3		10,80
6. Odcinek drogi od 0+155 do 0+216 km.		
Kod CPV:		
11	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	24,40 m2
1. 61,0*0,4		24,40
12	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 2 krotność= 2,00	25,60 m2
1. 64,0*0,4		25,60
13	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	18,30 m2
1. 61,0*0,3		18,30
14	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 7 krotność= 7,00	18,30 m2
1. 61,0*0,3		18,30
7. Odcinek drogi od 0+216 do 0+244 km.		
Kod CPV:		
15	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	33,60 m2
1. 28,0*1,2		33,60
16	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 7 krotność= 7,00	33,60 m2
1. 28,0*1,2		33,60
8. Odcinek drogi od 0+244 do 0+292 km.		
Kod CPV:		

17	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	28,80 m2
1. (48,0*0,3)*2		28,80
18	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 2 krotność= 2,00	95,40 m2
1. (48,0-0,3)*2		95,40
9. Odcinek drogi od 0+292 do 0+303 km. Kod CPV:		
19	KNR 2-31 1101-03-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm krotność= 1,00	36,30 m2
1. 11,0*3,3		36,30
20	KNR 2-31 1101-04-050 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłucznia mechaniczne, głębokość wyboi - za każdy dalszy 1 cm. Krotność 5 krotność= 5,00	36,30 m2
1. 11,0*3,3		36,30

REFERENT
ds. budowlanych

Andrzej Świderski